

Описание рекламных конструкций на территории Суровикинского
муниципального района Волгоградской области

№ п/п	№ Рекламной конструкции	Адрес	Тип РК	Размеры РК	Схема РК	Владелец РК	Тех. Характеристики
1.	ДР/т - 01	г.Суровикино, Суровикинского района, Волгоградской области, ул.Автострадная, при движении в город, от ул.Октябрьской к ул.Орджоникидзе, справа, напротив ПНИ, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	6,0x3,0	01.doc		<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>

2.	ДР/т - 02	г.Суовикино, Суовикинского района, Волгоградской области, ул.Автострадная, при движении в центр, от ул.Октябрьской к ул.Орджоникидзе, справа, напротив ПНИ, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	4,0x2,0	02.doc	фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);
----	-----------	--	-----	---------	--------	--

3.	ДР/т - 03	г.Суровикино, Суровикинского района, Волгоградской области, ул.Орджоникидзе, при движении из города, от ул.Автострадной в сторону ОГИБДД, справа, напротив Агропромышленного техникума, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	2,2x1,0	03.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	--	-----	---------	--------	--

4.	ДР/т - 04	г.Суровикино, Суровикинского района, Волгоградской области, ул.Орджоникидзе, при движении из города, от ул.Автострадной в сторону ИТК-19, справа, напротив производственной базы, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	2,2x1,0	04.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	--	-----	---------	--------	--

5.	ДР/т - 05	г.Суrowикино, Суrowикинского района, Волгоградской области, ул.Октябрьская, при движении из города, от ул.ГероевТанкистов, справа, напротив парка, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	4,0x2,0	05.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	---	-----	---------	--------	--

6.	ДР/т - 06	г.Суровикино, Суровикинского района, Волгоградской области, ул.Автострадная, при движении в центр, от ул.Орджоникидзе, справа, напротив пустырь и въезд на ул.Чапаева, в 10 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	4,0x2,0	06.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	---	-----	---------	--------	--

7.	ДР/т - 07	г.Суrowикино, Суrowикинского района, Волгоградской области, ул.Шоссейная, при движении из города, от ул.Юбилейной, справа, напротив поселка Солнечный, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	4,0x2,0	07.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	---	-----	---------	--------	--

8.	ДР/т - 08	г.Суровикино, Суровикинского района, Волгоградской области, ул.Шоссейная, при движении в центр, к ул.Орджоникидзе, справа, напротив тоговой базы, в 5 метрах от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	4,0x2,0	08.doc	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием); нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли; рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции);</p>
----	-----------	--	-----	---------	--------	--