

Сайт газеты: kr-znam.ru

Красное Знамя



Газета основана
27 апреля 1931 года

УЧРЕДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 17 (13457)

ПЯТНИЦА
16 марта 2018 года

Выходит во вторник и пятницу

Цена
договорная

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы с ней ознакомились члены Вашей семьи. Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке - сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении);

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику);

- обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям:

Телефоны экстренного реагирования:
Дежурная часть ОтдМВД России по Киржачскому району - **2-20-55.**
Дежурный по отделу УФСБ г. Александров - **2-59-86 (код 849244).**

Оперативный дежурный ЕДДС Киржачского района - **2-01-19 или 112.**
Одновременно просим учесть, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма ст. 207 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

МКУ «УГО и ЧС Киржачского района».

СООБЩАЮТ

Уважаемые жители города и района!

Прием документов дополнительно на предоставление субсидий будет осуществляться:

в мкр. шелкового комбината - 22 марта 2018 года, с 08.30 до 15.00,

в здании Центра народного творчества по адресу: улица Островского, д. 32;

в мкр. Красный Октябрь - 21 марта 2018 года, с 08.30 до 15.00,

в здании городской администрации по адресу: ул. Пушкина, д. 8-б.

**Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району.**

ЦЕНТРОФИНАНС
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

ДЕНЬГИ БЕЗ СПРАВОК
БЕЗ ЗАЛОГОВ
неделя займа
БЕСПЛАТНО

КАЖДОМУ НОВОМУ КЛИЕНТУ

8-910-677-10-41 г. Киржач, ул. Гагарина, 38
без выходных ТЦ «Ларец»

Займы на условиях платности, срочности и возвратности, предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп», запись в государственном реестре МФО № 65130311004012 от 18.09.2013 г. Условия, определяющие фактическую стоимость займа «Для новых недель бесплатно 1%» - для клиентов, ранее не заключавших договоры займа - 1% в день (365% годовых), сумма займа от 1000 до 10000 руб., на срок от 21 до 30 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются. При заключении и исполнении договора отсутствуют комиссии и дополнительные расходы. Досрочное погашение, разрешение спорных вопросов согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Рекламодатель ИП Якушина О.Н.

МАРГУС ГРУПП

Наши ДЕНЬГИ
снимают головную боль!

Займы на условиях платности, срочности и возвратности предоставляются ООО МКК «МарГус Групп», запись в гос. реестре МФО № 1603017008018. Досрочное погашение, разрешение спорных вопросов согласно нормам ФЗ №353-ФЗ. ПСК отражена в договоре. Условия для займа «Друзьям под 0,5% новым» - 0,5 % в день (182,5 % годовых), от 1000 до 10000 руб., от 1 до 31 дней. Предложение для новых клиентов, обратившихся по рекомендации клиента «МарГус Групп» и назвавших специальный пароль. Для займа «Друзьям под 0,5% постоянным клиентам» - 0,5% в день (182,5% годовых), от 5000 до 30000, от 1 до 31 дня. Условия по виду займа «Неделя в подарок» - 1% в день (365% годовых), 1 1000 до 10000 руб., на срок 1-31 дня. При этом с 1 по 14 и с 22 дня % за пользование займом составляет 1% в день, с 15 - по 21 день % не начисляется. Для займа «Простой» - 1% в день (365% годовых), от 1000 до 15000 руб., срок от 1 до 31 дня.

ПЕНСИОНЕРАМ 0,65% в день

8(919) 006-88-22

ул. Серегина, д.16, «УНИВЕРМАГ», 2 этаж

КАССА
взаимопомощи

ЗАЙМЫ 0,4% в день*

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 10, 2-й этаж
8-915-771-34-10

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заемщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Реклама.

ТЕПЛОСФЕРА
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПРОДАЖА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ **BAHI**

ГАЗОВЫХ КОТЛОВ **JUNKERS**

Договора о техническом обслуживании, ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. Установка GSM оповещения.

VIESSMANN **BOSCH** **Buderus** **Vaillant** **ferroli** **navien** **ARISTON** **protherm**

8-930-833-06-28

г.Киржач, ул. Большая Московская, д.54А
2 этаж, вход со двора

Гарантийное и сервисное обслуживание

Круглосуточная техническая поддержка: **8-800-707-7585**

ИНФОРМИРУЮТ

18 марта 2018 года, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, отделением по вопросам миграции ОтдМВД России по Киржачскому району будет осуществляться **Выдача ПАСПОРТОВ** граждан РФ с 08.00 до 20.00 час. по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 13.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Доводят

до сведения

Вниманию жителей города Киржач и Киржачского района!

Во исполнение постановления губернатора Владимирской области от 17.02.2004 г. № 110 «О проведении деловых встреч с населением области» 20 марта 2018 года, в 11 часов, в зале заседаний администрации Киржачского района (г. Киржач, улица Серегина, д. 7, 1-й этаж) проводит встречу с населением директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области **ДЕМИДОВ Константин Борисович**.

БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «Мой Киржач»
Информация о нашем родном городе: новости, афиши, скидки, справочник организаций, расписание автобусов и множество полезной информации для жителей и гостей города.

Google play App Store

Реклама.

ЦМД **ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ**

♦ **ВРАЧ - ОКУЛИСТ** (детский, взрослый)
♦ **МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ** (около 2000 видов исследований)
♦ **КОЛЬПОСКОПИЯ**
♦ **ГИНЕКОЛОГИЯ** (врач гинеколог-эндокринолог)
♦ **УЗИ, ЭКГ**

Скидка ВСЕМ 15%
* воскресенье, понедельник !!!

За здоровьем - это к нам!

8 (49237) 2-99-59 г. Киржач,
8 (919) 022-89-68 Б.Московская, 29

Реклама. Лицензия № ЛО-33-01-001324 от «02» августа 2013 года

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Подходит к концу первый квартал наступившего года – время, в которое подводятся итоги предыдущего периода, намечаются планы на ближайший год. Об итогах работы администрации района мы уже писали в репортаже с январского заседания Совета народных депутатов, где прозвучал отчет о работе главы администрации района за 2017 год. Сегодня же из интервью с Михаилом Владимировичем Гориным киржачане узнают об основных направлениях развития района, о планах работы администрации на 2018 год.

- Михаил Владимирович, всем известно, что одним из основных направлений работы администрации района является социальная сфера, и в первую очередь, образование, где работы, как и всегда, непочатый край...



- Да. Это действительно так. И в этом году мы запланировали потратить на сферу образования немалые средства. В районе принята программа «Комплексное развитие социальной сферы», в рамках которой планируется ряд ремонтных мероприятий в образовательных организациях района. Будет выполнен ремонт фасада СОШ № 5. В рамках мероприятий по энергосбережению и по повышению энергоэффективности будет произведена замена окон в ряде школ, а также пройдет текущий косметический ремонт как школ, так и дошкольных образовательных учреждений.

Будут проведены работы, направленные на ликвидацию второй смены. В частности, в пятой школе, где пройдут реконструкция и капитальный ремонт внутренних помещений, в результате появятся дополнительно 120 учебных мест. Серьезный капитальный ремонт пройдет и в СОШ № 6, и в СОШ № 7 – будут отремонтированы фасады этих двух школьных зданий, произведено благоустройство прилегающих территорий и ремонт внутренних помещений. Уже прошли торги по всем видам работ в этих образовательных учреждениях. Так, например, капитальным ремонтом ограждения и наружного освещения СОШ № 7 займется организация «Город мастеров» из Пушкино, капремонтом внутреннего электроснабжения школы – ООО «Лазурин» г. Чебоксары. По СОШ № 6 также проведены торги: капитальным ремонтом систем отопления и водоотведения школы будет заниматься ИП Петухов Г. А., строительством ограждения территории для нужд школы – «Город мастеров», спортивной площадкой – ООО «Рейз» г. Фрязино, а капремонтом внутренних сетей электроснабжения – ООО «Великий лес» из г. Новочебоксарска. Хотелось бы сказать, что в результате проведенных торгов появилась немалая экономия – более 15 млн. рублей, которая позволит провести еще ряд ремонтных работ в этих школах. В то же время действия подрядчиков не останутся бесконтрольными, т. к. за проведением работ и их качеством будет следить Стройконтроль.

Мы принимаем участие в федеральной Программе по развитию спорта на селе, в ее рамках в течение последних пяти лет были отремонтированы спортивные сооружения в сельских школах – это спортзалы, смонтированы открытые сооружения, в частности, спортивные площадки. В этом году для Горкинской ООШ, которая является одним из наиболее успешных образовательных учреждений, реализующих работу в данном направлении, результативно представляет район на региональных и всероссийских соревнованиях, будет смонтирована большая, хорошая спортивная площадка. Такая же площадка, но по другой Программе, будет смонтирована и в СОШ № 6 г. Киржача.

Кроме того в ряде школ и детских садов района будет произведено асфальтирование площадок, находящихся на балансе образовательных учреждений.

- Будут ли произведены какие-то серьезные нововведения в сфере дошкольного образования?

- Не стоит на месте и развитие базы дошкольного образования. В прошлом году здание ДОУ № 30 в д. Федоровское было полностью отремонтировано, сделаны хорошие спальни, игровые комнаты, санузлы. На базе данного детского сада открыта группа круглосуточного пребывания на 15 человек, которая пользуется большой популярностью. Все это благодаря тому, что из местного бюджета на эти работы было выделено более 2-х млн. рублей. С сентября будет открыта еще одна группа на 15 детей.

Как Вы знаете, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным было объявлено десятилетие детства. В рамках работы по этому направлению будут создаваться

пального бюджета, кормят и детишек (около 100 человек), попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Не только хорошие и безопасные условия обучения киржачской детворы волнуют родителей, но и отдых, и оздоровление во время каникул. Какие меры будут приняты администрацией района по обеспечению детей полноценным отдыхом в загородном лагере им. А. Матросова?

- Так уж повелось, что ежегодно мы закладываем в бюджете района более 2 млн. рублей на загородный оздоровительный лагерь. Планируем провести три тематических смены на его базе. Первая – военно-патристическая пройдет совместно с объединениями «Доблесть» и «Юнармия». Вторая интернациональная смена, во время которой планируется прибытие в лагерь чешской делегации. Эта традиция возрождена и поддерживается руководством района в течение нескольких последних лет. В прошлом году в г. Румбурк ездили киржачские дети – 17 человек. Они посетили многие города Чешской Республики и Прагу. Третья смена – спортивная, куратором которой является наш известный тренер О. Л. Ощепков.

Возможно, что в этом году лагерь посетят и дети из Луганской Народной Республики, которых мы пригласили на отдых в наш район.

До открытия лагеря обязательно будет произведен текущий ремонт в корпусах, отремонтирована система водоснабжения и водоотведения лагеря. Планируется ремонт столовой, и в планах стоит оборудование открытой площадки для проведения общелагерных мероприятий. Надеемся, что в этом году мы усилим хорошие впечатления, которые остались у детей от пребывания в загородном лагере.

- Михаил Владимирович, насколько мне известно, полномочия администрации района распространяются не только на сферу образования и социального развития. В вашем ведении находится и такое актуальное направление, как газификация района. В прошлом году, насколько мне известно, были газифицированы три деревни Горкинского поселения. Какие шаги в этом направлении будут предприняты администрацией в этом году?



Отдых в лагере им. А. Матросова.

условия для охвата детей дошкольным образованием от нуля до трех лет. На данный момент проблема с очередностью детей в ДОУ от трех до семи лет решена, и будет решаться проблема с устройством детей ясельного возраста по потребности, т. к. не все родители готовы отдать своих детей в столь раннем возрасте в детский сад. На эти цели в бюджете района по Программе развития социальной сферы предусмотрено более полутора миллиона рублей – осуществление ремонта в ДОУ № 6, где будет открыта дополнительная ясельная группа. Планируем открыть дополнительную группу в Першинском детском саду (ДОУ № 19), на что в бюджете района также заложены средства порядка 1 млн. рублей.

- Одной из важнейших задач нашей действительности является антитеррористическая защищенность образовательных учреждений. Как проходят мероприятия по данному направлению в нашем районе?

- На эти цели выделено в 2018 году порядка 2 млн. рублей. Будут установлены СКУДы (системы контроля удаленного доступа) в городских школах, системы прохода, сигнализация. В образовательных организациях значительно усилится охрана за счет привлечения частных охранных организаций.

- Многих родителей, особенно на селе, волнуют и вопросы транспортного обеспечения ОУ, а также безопасность детей во время их перевозок...

- Это действительно так. Сельские школы сейчас полностью обеспечены транспортом в рамках необходимой потребности. Ведется работа по полному оснащению транспорта в целях его безопасности – обеспечение автобусов дополнительными средствами пожаротушения, установка сигнальных световых систем (проблесковых маячков). Частично данная работа уже сделана, до конца марта она должна быть завершена.

У нас в районе уделяется большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. За счет федеральных средств, областных и средств бюджета муниципального образования в рамках программы «Доступная среда» было приобретено оборудование и обеспечена архитектурная доступность детского сада № 37. Частично архитектурная доступность, только за счет средств муниципального бюджета, была обеспечена в этом году еще в 2-х образовательных организациях: в ДОУ № 5 и в ДОУ № 40. Около 20 процентов образовательных учреждений на данный момент имеют архитектурную доступность для детей с опорными заболеваниями. Также в городе работают 2 школы с архитектурной доступностью – СОШ № 3 и СОШ № 7, а в каждом городском детском саду открыты комбинированные группы или группы компенсирующего обучения.

Также за счет областного и районного бюджетов дети с первого по четвертый класс обеспечиваются бесплатным питанием, по инициативе администрации района у нас в школах бесплатно, за счет средств муници-

- По газификации недавно выходило развернутое интервью в вашей газете, но я думаю, что нам не грех и повториться. В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период с 2016 по 2020 год в нашем районе запланированы два проекта. Это строительство двух межпоселковых газопроводов – новоселовского направления, в который входят дд. Полутино, Трохино, Акулово, Тельвяково, Новоселово, и горкинского направления, по которому будут газифицированы дд. Дубровка, Василево, п. Горка и д. Рязанки. ПСД на первое направление (новоселовское) уже изготовлена, длина данного газопровода составит 21 км. В настоящее время проектно-сметная документация по проекту проходит экспертизу. Утверждена «дорожная карта», где определены исполнители и сроки исполнения мероприятий. На выполнение инженерных изысканий и изготовление проектно-сметной документации из бюджета района было выделено 4,5 млн. рублей. Расходы на строительство сетей составят 42,5 млн. рублей. Сейчас администрация района определяется с источником их финансирования. За счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительной сети АО «Газпром газораспределение Владимир» уже в текущем году начнет строительство распределительного газопровода в д. Новоселово.

За счет этой же спецнадбавки в 2018 году планируется выполнить и строительство газопровода-отвода высокого давления для газификации п/о Дубки (ПСД на газопровод выполнена, проходит экспертизу).

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

За счет этой же спецнадбавки в 2018 году планируется выполнить и строительство газопровода-отвода высокого давления для газификации п/о Дубки (ПСД на газопровод выполнена, проходит экспертизу). Проходит экспертизу и ПСД на строительство блочно-модульной котельной в поселке, что наконец-то позволит обеспечить жилье качественным и недорогим теплом. ПСД на внутрипоселковые сети выполнена за счет средств из бюджета района – 1 млн. 200 тыс. рублей.

Параллельно администрация занимается и горкинским направлением, произведен предварительный выбор трассы, уточняется количество потребителей, желающих подключиться к нему.

- Волнует жителей района и дорожная тема. А в частности, планы по ремонту и приведению в порядок как межпоселковых дорог, так и дорог в сельских муниципальных образованиях района. Какие-то положительные изменения порадуют нас в этот год?



Во время торжественного пуска газа в д. Илькино.

- Этому вопросу администрация района уделяет большое внимание. В 2017 году была отремонтирована 21 дорога (13 из них с использованием областной субсидии) общей протяженностью 11,32 км (42464 кв. м). Из них в сельских поселениях отремонтировано: в Горкинском – 3,11 км; Кипревском – 5,37 км; Першинском – 1,4 км, Филипповском – 1,44 км. Общая сумма выделенных денежных средств в 2017 году составила 33,28 млн. руб. (19,3 было выделено из областного бюджета).

В этом году мы планируем потратить на ремонт и строительство дорог в районе гораздо больше средств. По пожеланиям глав муниципальных образований составлен список дорог, которым, как они считают, необходим ремонт. Специальная комиссия рассмотрит весь список и составит перечень дорог, который будет утвержден. В этом году будут приведены в порядок не только межпоселковые трассы, но и дороги внутри поселений.

В бюджете района на работы по ремонту и содержанию дорог (зимнему и летнему) заложено на 2018 год 11,45 млн. рублей. Как обещала губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова, департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области рассматривается вопрос о дополнительном финансировании работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Киржачского района в 2018 году в размере 25 млн. рублей.

Также с департаментом транспорта и дорожного хозяйства в данный момент ведется работа по заключению соглашения о предоставлении бюджету администрации Киржачского района в этом году субсидии в размере 5 млн. рублей.

В сфере ЖКХ района есть и другие проблемы. Это, например, отсутствие современных, надежных очистных сооружений в населенных пунктах района. Эта проблема назрела давно и требует кардинального решения, т. к. в результате страдает экология района. Реконструкции должны подвергнуться очистные сооружения Филипповского, Кипревского и Горкинского муниципальных образований, т. к. степень их изношенности превышает все допустимые нормы. Так как произвести все эти работы только за счет местных и районного бюджетов не предоставляется возможным, то существует лишь один путь – вступление в

областные и федеральные программы, чтобы за счет консолидации бюджетов всех уровней заняться их строительством. Такая возможность есть. Но для вступления в программы необходимо иметь на руках проектно-сметную документацию на данные объекты. Именно изготовлением ПСД на очистные сооружения, требующие срочной реконструкции, и планирует заниматься администрация района в текущем году.

- Михаил Владимирович, хотелось бы узнать, как развивается ситуация со строительством ФОКа? Это, наверное, один из самых болезненных вопросов, стоявших перед администрацией района на протяжении последних десяти лет.

- Хотелось бы обрадовать жителей района - бассейн в ближайшее время будет построен. Начало строительства намечено на 2018 год. В прошлом году уже состоялись торги на строительство котельной для ФОКа, которая будет расположена в районе Чеховского квартала. Уже до мая будут проведены торги на строительство нулевого цикла здания. Как обещает губернатор С. Ю. Орлова, на строительство объекта будет выделено порядка 120 млн. рублей. Как только средства поступят в район, мы проведем торги на строительство здания. Сам бассейн будет построен в районе СОШ № 3, как и планировалось ранее. Наряду со строительством объекта администрации района предстоит решить и вопрос с подъездом к объекту, а также с парковкой. Надеюсь, что при поддержке администрации области и губернатора нам удастся решить все вопросы, связанные со строительством в кратчайшие сроки.



Конечно, в районе существует еще много проблем, требующих безотлагательных решений. Все они будут отражены в Стратегии развития Киржачского района, которая в данный момент разрабатывается отделом экономики, прогнозирования и инвестиций администрации района. А Стратегия в дальнейшем позволит району развиваться планомерно и поступательно.

Интервью провела
А. ГОТКО.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области.



ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

13 марта в здании городской администрации состоялось очередное оперативное совещание главы города Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

ПРИДИ И ПРОГОЛОСУЙ!

Глава города Н. В. Скороспелова обратилась ко всем горожанам с призывом исполнить свой гражданский долг и проголосовать 18 марта на выборах Президента России. Надежда Владимировна также напомнила, что параллельно с выборами президента будет проходить голосование за общественную территорию, которую благоустроят по программе «Комфортная городская среда». 18 марта киржачане будут выбирать из двух мест массового отдыха: парка имени 36-й гвардейской дивизии и парка в микрорайоне шелкового комбината. Дизайн-проекты благоустройства этих объектов уже разработаны и размещены на сайте газеты «Красное знамя». Они также будут представлены на избирательных участках в день голосования.

НЕПОГОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Н. В. Скороспелова проинформировала, что с 15 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: возможны ледяной дождь, снегопады, а спустя ещё 2-3 дня ожидается аномальное для середины марта понижение температуры – до -25 градусов ночью. В связи с этим Надежда Владимировна обратилась к присутствующим руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с требованием обеспечить готовность всех служб к возможным последствиям меняющейся погоды. Отдельно она отметила, что контейнерные площадки должны быть расчищены, а состояние придомовых территорий должно быть на особом контроле у управляющих компаний. Сами же городские коммунальные службы будут работать без выходных.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев проинформировал о продолжающихся профилактических мероприятиях на трансформаторных подстанциях, призванных обеспечить стабильное электроснабжение избирательных участков в период президентских выборов. «ВОЭК» постепенно закупает материал для проведения капитального ремонта электрических сетей на участке улицы Садовая (мкр. шелкового комбината). Он будет произведен не со стороны автодороги, а на внутридворовых территориях.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК «НАШ ДОМ»

С сообщения о невозможности нормально обслуживать дом № 7, кв. Южный, начала своё выступление директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер. Татьяна Викторовна рассказала, что жильцы этого дома закрыли на замок вход на крышу и не дают ключи, из-за чего устранить протечки кровли невозможно. Иногда проблемы с доступом на крыши и в подвалы возникают у представителей УК «Наш дом» и в других домах. Так, по словам Татьяны Викторовны, жильцы дома № 11-а, ул. Октябрьская, на прошлой неделе не пустили сотрудников управляющей компании в сарай, находящийся в подвале. Директор УК «Наш дом» обратилась к жителям многоквартирных домов с просьбой допустить представителей компании в указанные ранее места для предотвращения или оперативного устранения аварийных ситуаций.

«Праздники прошли нормально, без серьезных аварий», - продолжила Т. В. Циглер. В основном, компания работает по текущим заявкам на прочистку канализации, устранение протечек в стояках холодного водоснабжения, чистку кровель МКД от сосулек и снега.

С НАЧАЛА АПРЕЛЯ ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ «ЗАКРОЮТ» ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ

Об этом сообщила заведующая транспортным отделом администрации С. В. Корнилова. С 7 апреля по 7 мая проезд по городским автодорогам будет запрещен автомобилям, нагрузка на ось которых превышает 4 тонны.

ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ В КИРЖАЧЕ ВЫДЕЛИЛИ 10 МЛН. РУБЛЕЙ

Соответствующей информацией поделилась глава города Н. В. Скороспелова. Она уточнила, что конкретный список автодорог, которые капитально отремонтируют, будет утвержден на заседании комиссии, состоящей из депутатов городского Совета народных депутатов и сотрудников администрации г. Киржач.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

«На прошлой неделе у нас был ряд аварий. Самая большая была на улице Томаровича: там вышел из строя глубинный насос», - начал свой доклад директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. Были также проблемы с канализационными сетями в районе СОШ № 5 (мкр. шелкового комбината). На их устранение у предприятия ушло практически 2 дня. Кроме того, «Водоканал» производил отогрев замерзших участков водопроводов абонентов.

С восемью случаями засоров канализации столкнулись на прошлой неделе в компании ООО «КО «ВодСток». Все засоры были устранены. Компания продолжает расчищать от снега подъездные пути к колодцам и отстойникам.

УСТРАНЯЯ УТЕЧКИ В СЕТЯХ

12 марта Киржачский филиал ООО «Владимиртеплогаз» устранил утечку в районе дома № 11-а, ул. Октябрьская (мкр. Красный Октябрь). 13 марта компания начала работу над этой же проблемой в мкр. мебельной фабрики (ул. Павловского). В районе дома № 9 по ул. Десанников полностью утечку пока не устранили. Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин напомнил, что в любом случае этот участок теплотрассы будет заменен в летний период.

А. ОЛЕЙНИК.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В зале заседаний администрации района состоялась встреча с населением, которую вела Ольга Михайловна Ефимова, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области.

В своем выступлении О. М. Ефимова остановилась на ряде вопросов, связанных с изменениями в обязательном медицинском страховании.

В 2018 году на данные цели выделено 15 млрд. руб. Это беспрецедентный рост на 20,5 процента средств обязательного медицинского страхования. Определены приоритеты расходования выделенных средств. Прежде всего, это повышение заработной платы медицинским работникам.

Изменены профессиональные стандарты младшего медицинского персонала. К ним предъявляются более серьезные требования. Это уже не санитарки, которые просто моют полы и убирают судна (теперь это уборщики помещений). Младший медицинский персонал должен иметь определенные навыки ухода за больными, быть способен оказывать первую медицинскую помощь, непосредственно работать с больными. Многие руководители медицинских учреждений уже приняли реорганизационные решения.

В более интенсивном режиме начали работу по обмену бумажных полисов на электронные в виде электронной карточки. В настоящее время 170 тысяч жителей Владимирской области обменяли полисы, но это необязательная процедура. Привилегий у электронного полиса перед бумажным нет. На электронном полисе сохраняется тот же единый номер регистрации в системе обязательного медицинского страхования, что был и на бумажном. Это делается для удобства застрахованного лица, так как со временем бумажный полис приходил в негодность, ветшал, неудобно было его хранить. На электронной карточке помещена фотография застрахованного лица, поэтому даже если человек не взял паспорт, то ему не откажут в предоставлении медицинской помощи. Кроме того, полис оснащен электронным чипом, и с помощью специального считывания на компьютере сразу же будут высвечиваться сведения о человеке, что упрощает работу регистратуры.

Система ОМС поэтапно ежегодно погружается во все новые методы высокотехнологичной медицинской помощи. В нынешнем году – это оказание медицинской помощи сложным ожоговым больным. Если ожог составляет более 50 процентов тела, то стоимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенту более 1,5 млн. руб. В этом году появилась возможность оказывать помощь застрахованным пациентам из средств ОМС.

В 2018 году структурно прописано оказание онкологической помощи, в частности, химиотерапевтического лечения. Оплата медицинской помощи в онкологии при применении метода химиотерапии будет зависеть конкретно от той схемы лечения, которая применялась к больному, а не по какому-то усредненному тарифу. Онкология – одна из ведущих причин смертности населения. В прошлом году здравоохранение Владимирской области добилося снижения смертности, но в то же время снизилась рождаемость, образовалась демографическая яма. Поэтому необходимо предпринимать действенные меры и увеличивать продолжительность жизни пожилых людей.

Одним из нововведений нынешнего года является и способ оплаты в системе обязательного медицинского страхования по душевому нормативу за все виды оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, которые расположены в сельской местности, удаленных районах и т. д. Данный способ оплаты будет вводиться со второго квартала для медицинских организаций, которые не могут заработать на объеме предоставления медицинской по-



мощи, но социальная значимость данных лечебных учреждений высока.

В настоящее время совместно с департаментом здравоохранения обсуждается перечень данных лечебных учреждений.

Некоторые изменения коснутся порядка диспансеризации. Она так и будет проводиться в два этапа, но содержание первого этапа несколько изменится. Будут исключены некоторые анализы и исследования, и диспансеризация приблизится к скринингу, так как после подведения итогов первых лет диспансеризации было выявлено, что некоторые исследования излишне нагружают тариф, а эффект от их проведения может быть достигнут при применении более узкого спектра исследований. Главная задача диспансеризации – раннее выявление патологических форм, которые впоследствии приводят к летальному исходу.

Также впервые в этом году проводится ЭКО с применением криотехнологии (замораживание эмбрионов). Многие женщины неоднократно проходят циклы ЭКО, поэтому замораживание эмбрионов также будет производиться за счет средств ОМС.

Не первый год проводятся компьютерная томография, магнитно-резонансная томография за счет ОМС. Количество исследований постоянно растет. Направления на бесплатное обследование лимитируются.

Также О. М. Ефимова напомнила всем застрахованным лицам, что в целях повышения эффективности деятельности по защите прав и законных интересов граждан в сфере ОМС организован контакт-центр, который успешно работает полтора года, и число обращений выросло в три раза.

Телефон контакт-центра (бесплатный) 8 (800) 200-11-09. Сначала с позвонившим (человек обязательно должен представиться) общаются операторы первого уровня, которые работают в фонде и отвечают на вопросы консультативного характера. Если вопрос иного плана, то переключают на оператора страховой медицинской организации. Когда же вопрос требует специальных медицинских знаний, совета по определенной клинической ситуации, то тогда обратившегося переключают на оператора второго уровня, который может сразу же дать консультацию по существу вопроса или берет вопрос на контроль. В этом случае проводится экспертиза, изучаются медицинские документы (например, если пациент недоволен качеством оказанной медицинской помощи). К данной работе подключается эксперт, который затем дает ответ пациенту. В ОМС ведется единый электронный журнал, в который заносятся все поступившие по разным каналам обращения.

Также О. М. Ефимова в своем выступлении осветила и другие темы, связанные с обязательным медицинским страхованием, а затем ответила на поступившие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: О. М. Ефимова. Фото автора.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Не все осознают свою ответственность

На очередном заседании административной комиссии было рассмотрено немного протоколов, но два из них были действительно стоящими внимания.

ЧП в поселке Горка

Так, 27 февраля, около 16 часов, в п. Горка произошел инцидент с участием собаки. Сорвавшееся животное подбежало к катающимся с горки детям и собралось напасть на одного из мальчиков. Отец ребенка, находящийся неподалеку, отогнал овчарку. Через некоторое время та же собака напала на другого ребенка 7 лет. У мальчика укушенная рана щеки, что зафиксировано врачами в больнице. Ребенок получил большой стресс и теперь боится каждой собаки.

К сожалению, хозяин собаки так и не осознал своей вины. Он утверждал, что собака сорвалась с цепи, на которой была привязана перед гаражом. Овчарка находилась на неогороженной территории. В тоже время свидетели утверждают, что данная собака и ранее неоднократно разгуливала по поселку, и спускал ее с цепи сам хозяин.

Несмотря на проведенную с ним беседу, нарушитель своей вины в случившемся не признал и, как видно, не собирается принимать никаких мер по предотвращению дальнейших побегов собаки на волю. Члены комиссии оштрафовали виновного на 2,5 тысячи рублей и порекомендовали родителям пострадавшего ребенка подать на нарушителя в суд на моральный и материальный ущерб.

Минимум – 5 тысяч рублей за рекламу

На пять тысяч рублей за незаконно размещенную рекламу был оштрафован предприниматель О., который недавно снял в аренду помещение по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 11. Как пояснил сам проштрафившийся, он только приступил к работе и не знал о том, что на рекламные конструкции и вывески необходимо разрешение. В данный момент рекламу сняли и оформляют на нее документы.

Я не я - и кукла не моя

На 12 тысяч рублей был оштрафован за рекламные вывески и танцующего человечка «Аэромена» еще один из предпринимателей, чей магазин находится на ул. Большая Московская, д. 56. Сам предприниматель надувную фигуру рекламой не считает, а утверждает, что это своеобразное украшение для города. Рекламные вывески у него, видимо, тоже ассоциируются с некими наружными изразцами в стиле гжель!

«Свежая» рыба с уличного лотка

Гражданин Г., прибывший к нам из ближайшего зарубежья, не первый раз торгует на улицах города с лотка. Ранее это были овощи и фрукты. Сейчас он переключился на торговца рыбой. На сей раз торговая точка была открыта им по адресу: ул. Большая Московская, д. 1-6. После составления на него протокола за нарушения всех возможных правил торговли и Правил благоустройства г. Киржача, гражданин Г. обратился за разрешением на размещение торговой точки по данному месту в администрацию города и, конечно, получил обеспокоенный отказ. Места для торговли есть на рынке, а не на улицах Киржача. После чего торговец, видимо, обидевшись на городскую власть, перебрался торговать в деревню.

Члены комиссии наложили штраф на упрямого продавца за торговлю в не предназначенных для этого местах – 15 тысяч рублей. Остается вопрос: кто покупает у него так называемую «свежую» рыбу, покрытую придорожной пылью и хранящуюся со всеми возможными санитарными нарушениями?! Надеемся, что последствия такого необдуманного решения любителям придорожной рыбки не аукнутся проблемами со здоровьем.

А. ГОТКО.

Весна - это молодость, обновление, надежда, и не случайно Международный женский день приходится на эту пору. Это время стало символом женской красоты и очарования.

В канун 8 Марта в Доме культуры мкр. Красный Октябрь состоялась праздничная концертная программа, организованная мужчинами города. Инициатором праздника выступил Юрий Ермолин, настоящий мужчина, многосторонняя личность. Он и мастер спорта международного класса, чемпион Европы по жиму штанги лежа, мастер спорта Российской Федерации и замечательный певец.

Подарок для милых дам

Свое свободное от тренировок время посвящает любимому песенному жанру – шансону. Приняли участие в концерте и любимые женской половиной города мужчины: Борис Осинцев, Борис Бобак, Александр Кузнецов, Александр Синев. Своими выступлениями они признались в любви прекрасному полу, подарили необыкновенный весенний букет песен, слов и поздравлений всем присут-

ствующим. Но сами благородные рыцари признались, что без прекрасной половины человечества нет жизни на земле, а потому украшением праздника стали выступления очаровательной Галины Лахтиковой, обаятельной Юлии Миронюк и неотразимой Ларисы Ушкаловой.

Весенний букет из песен, стихов останется в памяти надолго, как знак признательности и любви ко всем женщинам города.

С. ЖУРАВЛЕВА,

внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты концерта.



МЕРОПРИЯТИЯ

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ДИПЛОМАТЕ



В деревне Маринкино, откуда идут корни семьи В. И. Чуркина, состоялось открытие памятной доски этому видному российскому дипломату напротив дома, где жила когда-то его семья.

Выступая на мероприятии, заместитель губернатора

Владимирской области М. Ю. Колков отметил, что Виталий Иванович был настоящим защитником Отечества. Он хоть и не воевал, но отстаивал интересы России на международной арене, будучи постоянным представителем России при НАТО и Западноевропейском Союзе, постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН. М. Ю. Колков также передал присутствующим слова приветствия от губернатора области С. Ю. Орловой.

Сербский скульптор Драган Раденович, который создаст памятник нашему выдающемуся дипломату, также отметил огромную роль В. И. Чуркина в укреплении позиции России в ООН.

Супруга дипломата Ирина Евгеньевна рассказала о жизни Виталия Ивановича и поблагодарила руководство области, района и города, директора «Киржачской типографии» Е. С. Федорова за эту инициативу - поставить мемориальную доску, а затем и памятник в Маринкино.

Глава администрации Киржачского района М. В. Горин добавил также, что эта инициатива исходила и от жителей Маринкино, общественных организаций, и отметил, что благодаря их усилиям, вместе с руководством области, района и города, память о В. И. Чуркине обязательно будет сохранена.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) М. В. Горин, Драган Раденович, И. Е. Чуркина, М. Ю. Колков.

Фото автора.



Поздравляем победителей

Во Владимирском областном суде состоялось подведение итогов работы судов Владимирской области за 2017 год, в ходе которого прошло награждение победителей ежегодного конкурса Совета судей Владимирской области «Судебная реформа и гласность».

1 марта 2018 года прошло награждение победителей ежегодного творческого конкурса произведений журналистики по трём номинациям.

По итогам конкурса в номинации «За активное участие в освещении судебной деятельности» в тройку самых успешных участников конкурса вошли:

Головин Андрей Юрьевич – председатель Киржачского районного суда Владимирской области;

Талтанов Владимир Дмитриевич – журналист газеты «Красное знамя» г. Киржач.

В номинации «Лучший материал о судебной деятельности в печатных СМИ» в тройку награжденных вошла судья Киржачского районного суда Владимирской области **Вавильченкова Галина Ивановна**.

Судейское сообщество Владимирской области выразило благодарность всем журналистам, которые проявляют активность в освещении темы работы судов, осуществления правосудия, поскольку их профессиональное мастерство является одним из главных инструментов реализации принципа открытости и гласности судопроизводства, правового просвещения, формирования правовой культуры населения. Работникам судебной системы пожелаем новых успехов на этом поприще.

К. ГАСАНОВА,

пресс-секретарь

Киржачского районного суда.

НА СНИМКЕ: О. А. Черненко, председатель совета судей Владимирской области награждает А. Ю. Головина, председателя Киржачского районного суда.

«Профсоюзные лыжные гонки – проигравших не было!»

В первую субботу марта педагоги школ и детских садов Киржачского района вышли на лыжню. Лыжные гонки среди членов профсоюза работников образования были организованы впервые за много лет. Последний раз такое мероприятие проводилось в 1997 году, а потом как-то «не получалось...».

Встали на лыжи и те, кто регулярно занимается спортом, и те, кто вспоминал, «как давно на лыжах не бегал». Самыми активными были команды из средней школы № 7 и Филипповской средней школы. Забеги проводились в разных возрастных категориях среди женщин и мужчин. Организацию соревнований и подготовку трассы взял на себя Детский спортивный образовательный центр (директор А. Ю. Демидов и зам. директора Н. Н. Ртищева). Благодаря им лыжные гонки были проведены на достойном уровне. Это отметили все участники соревнований, выразив надежду на то, что они станут ежегодными, как и волейбольный турнир, который также традиционно проводится в марте среди членов профсоюза работников образования.

Все участники соревнований получили дипломы и подарки, а победители награждены грамотами от профсоюза.



Н. ГУСЬКОВА,

методист по дошкольному образованию.

НА СНИМКЕ: на соревнованиях.



Масленица в библиотеке

В Центральной детской и юношеской библиотеке в рамках досугового клуба «Калейдоскоп» прошёл литературно-игровой праздник «Русская, старинная, румяная да блинная», который был посвящён старинному русскому празднику – Масленице. Гостями праздника стали ребята из 3 «А» класса школы № 2 (учитель Н. П. Канавина). Это самый весёлый и поистине всеобщий праздник, когда люди с песнями и блинами провожают зиму, встречают весну.

Работники библиотеки рассказали детям легенду, почему праздник называется Масленицей, познакомили с названиями масленичных дней, с традициями: типично русским масленичным увеселением - катанием с гор, на тройках под песни и гармонию. Затем ребята отгадывали весёлые загадки, читали стихи и пели песни о празднике. Масленичный флэшмоб, скоморохи, встреча Весны, конкурс по выпеканию блинов подняли всем присутствующим настроение.

Центральной фигурой праздника является Масленица – наряженная кукла из соломы. Следуя традиции, на мастер-классе ребята учились, как можно быстро и оригинально сделать чучело Масленицы. Дети очень старались сделать все правильно, чтобы получилась красивая кукла. Все поделки с радостью оставили себе на память.

А закончился праздник, как и полагается на масленичной неделе, чаепитием с блинами и вареньем.

О. КАЛЕНОВА,

заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники праздника.

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

Не успели отсалютовать новогодние праздники, как уже и Масленицу пришла пора встречать и провожать. И в середине февраля Скоморохи (артисты детского театра «Мас-ка», рук. О. Радецкая) на Центральной площади объявили о проводах блинно-хлебной Масленицы. Началось народное гулянье, организованное администрацией города Киржач, Домом культуры мкр. Красный Октябрь и Домом народного творчества мкр. шелкового комбината. По традиции, старт празднику дала глава города Надежда Владимировна Скороспелова, поздравив всех с праздником, пожелав всем успехов, здоровья и благополучия.

Киржачане умеют веселиться от души - вся площадь танцевала, играла, детвора каталась на оленях и лошадях, и это отметили гости - вокальная гр. «Кристалл», наши друзья, приехавшие из г. Иваново, чтобы вместе с киржачанами провести Масленицу.

Народные киржачские таланты порадовали всех новыми песенными репертуарами, и благодарные жители приветствовали аплодисментами каждого артиста. В концерте приняли участие ведущие и певицы города и района: Галина Лахтикова и Юлия Миронюк, народный коллектив «Россияне» (рук. Б. Н. Осинцев), народный коллектив «Хор ветеранов» (рук. Н. К. Наринян), народный танцевальный коллектив «Браво» (рук. Л. М. Абакумова), Ангелина Мансурова, Александр Синева, Лариса Ушкалова, юные солисты вокальной группы «Карамель» Милана Исаенко, Мария и Елизавета Феногеновы, Эвелина Верякина (рук. Г. Г. Шапо, ЦДТ), Александр Кузнецов, Наталья Иванова, Алексей Фещенко, вокальный дуэт «Городок» - Людмила Лихонова и Светлана Лобанова.

Веселили ребятню на детской площадке сказочные персонажи - озорная Собака, черноокая Цыганка, румяная Масленица и веселый скоморох Ерема. Программа была подготовлена ЦРДиТ «Виват» (дир. О. В. Токарева).



А главная интрига народного гуляния - как от зимы избавиться. Решили ее на пенсию отправить. И согласна была Зима (Галина Лахтикова) уйти, да за Матушку-Землю переживала, не знала - кому власть передать. Конечно, претендентов нашлось много. Первой появилась Кикимора Болотная (Самира Чеботарева), но не прошла кастинг. Следом пришла Баба Яга, пытаясь весь народ убедить, что она Добрая Фея - и опять же ничего у нее не получилось, только людей насмешила. На помощь пришла Блинная Масленица (Марина Пименова) и вместе с киржачанами позвала Весну-Красну (Юлию Миронюк). С ее приходом началось веселье, танцоры постукивали каблукками, пытаясь друг друга переплясать и под «Барыню», и под «Цыганочку», да и «Яблочко» матросское лихо отплясывала детвора. На спортивной площадке, организованной Сергеем Васильевым (дир. стадиона «Торпедо»), мерялись силой богатыри в армрестлинге да гири тягали, удал молодецкую показывая. А рукодельницы из коллектива «Киржачские творцы рукоделия» (рук. Людмила Кудачева) с Натальей Бессоновой не только показали свои работы всем желающим, но и устроили мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, и разыграли бесплатную лотерею.

Как всегда, всех притягивал масленичный столб, где каждый мечтал получить за сноровку приз из рук хозяина гуляния Скомороха (Ольга Радецкая), весело командовавшего, сколько нужно подняться на столб, чтобы получить подарок. Желавших было много, но самыми лучшими «альпинистами» стали Максим Ахметзянов и Андрей Садовников.

Окончанием масленичного гуляния стало сжигание чучела Масленицы. Эх, хороша она была! И люди в «карман желания» сложили все свои пожелания, чтобы этот год принес всем мира и согласия.

Организаторы гуляния выражают благодарность всем городским службам, партнерам и спонсорам, принявшим участие в проведении праздника «Масленица по-киржачски».

О. ЛАНСКАЯ,

внештатный корр.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете "Красное знамя" на 33 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и города

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

27.02.2018 г.
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Владимирской области

№ 37/271

Приложение

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Продолжение. Начало в № 16 от 13 марта 2018 г.)

1	2
Озеленение производственных зон	В соответствии с таблицами 7.1.3 и 6.2.8 настоящих нормативов.
Озеленение санитарно-защитных зон	В соответствии с таблицами 18.4 и 6.2.8 настоящих нормативов.
Назначение озелененных территорий, выполняющих средозащитные и рекреационные функции: - озелененные территории ограниченного пользования; - озелененные территории специального назначения	 - территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий и учреждений; - территории с зелеными насаждениями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.
Уровень озелененности озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения	Не менее 20 %.

6.2.8. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 6.2.8; от воздушных линий электропередачи в соответствии с ПУЭ.

Таблица 6.2.8

Наименования зданий, сооружений	Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси	
	ствола дерева	кустарника
Наружная стена здания и сооружения	5,0	1,5
Край тротуара и садовой дорожки	0,7	0,5
Край проезжей части улиц, кромок укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы	2,0	1,0
Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада	4,0	-
Подошва откоса, террасы и др.	1,0	0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки	3,0	1,0
Подземные сети: газопровод, канализация	1,5	-
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)	2,0	1,0
водопровод, дренаж	2,0	-
силовой кабель и кабель связи	2,0	0,7

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.
6.2.9. При проектировании нового рекреационного объекта ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки следует предусматривать в соответствии с таблицей 6.2.9.

Таблица 6.2.9

Тип рекреационного объекта	Расчетное число одновременных посетителей, чел./га
Леса	не более 3
Лесопарки, лугопарки	не более 10
Парки, сады	не более 100
Скверы, бульвары	100 и более

Примечания:
1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая рассчитывается по формуле:
$$R = N/S,$$
где: R - рекреационная нагрузка, чел./га;
N - количество посетителей объектов рекреации, чел. ;
S - площадь рекреационной территории, га.
3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.
6.3. Нормативные параметры зон отдыха населения
6.3.1. В состав рекреационных зон могут включаться зоны массового кратковременного отдыха населения городского поселения.
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового кратковременного отдыха населения приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Формирование зон массового кратковременного отдыха населения городского поселения	- на базе озелененных территорий общего пользования; - на территории лесопарков и лесов (20 - 45 % их территории); - на природных и искусственных водоемах, реках (25 % их территории); - в местах с заливными прибрежными лугами (лугопарки могут занимать 15 - 20 % территории лугов); - на других территориях, предназначенных для организации активного массового отдыха населения. <i>Примечания:</i> 1. На рекреационных территориях, где водные поверхности составляют не менее 40 - 50 % всей площади, следует проектировать гидропарки, предназначенные для организации всех видов отдыха у воды, купания, спортивно-оздоровительных занятий. 2. В зонах массового кратковременного отдыха населения также следует предусматривать объекты для организации зимнего и летнего отдыха (лыжное катание, экскурсии, прогулки, спортивные игры и др.).
Максимально допустимый уровень территориальной доступности	Радиус транспортной доступности зон массового кратковременного отдыха населения – не более 1,5 ч на общественном транспорте.

Размеры территории зон отдыха, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха	- не менее 500 - 1000 м ² на 1 посетителя; - не менее 100 м ² на 1 посетителя. <i>Примечание:</i> При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.
Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха	Не менее 50 га.
Размещение зон отдыха	- от детских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м; - от домов отдыха – не менее 300 м.
Размещение объектов в зонах отдыха	Допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (кафе, объекты развлечения, пункты проката и др.).

6.3.2. При планировке зон массового кратковременного отдыха населения следует предусматривать объекты обслуживания и объекты туристической инфраструктуры. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанными объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

Наименование объектов	Расчетные показатели		Размеры земельных участков
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Дома отдыха, пансионаты	по заданию на проектирование	Радиус транспортной доступности 1 ч.	120 - 130 м ² /место
Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми	то же	то же	140 - 150 м ² /место
Базы отдыха, молодежные комплексы	то же	то же	140 - 160 м ² /место
Туристские базы	то же	то же	65 - 80 м ² /место
Туристские базы для семей с детьми	то же	то же	95 - 120 м ² /место
Гостиницы	то же	то же	65 - 80 м ² / место
Мотели	то же	то же	75 - 100 м ² / место
Кемпинги	то же	то же	135 - 150 м ² / место
Приюты	то же	то же	35 - 50 м ² / место
Очаги самостоятельного приготовления пищи	5 объектов / 1000 отдыхающих	не нормируется	по заданию на проектирования
Объекты общественного питания	28 посадочных мест / 1000 отдыхающих	то же	при количестве посадочных мест до 50 – 0,2 - 0,25 га / 100 мест
Торговые объекты: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров	50 м ² торговой площади / 1000 отдыхающих 30 м ² торговой площади / 1000 отдыхающих	то же	для объектов торговой площадью, м ² : - до 250 – 0,08 га / 100 м ² торговой площади; - свыше 250 до 650 – 0,08 - 0,06 га / 100 м ² торговой площади; - свыше 650 до 1500 – 0,06 - 0,04 га / 100 м ² торговой площади
Пункты проката	0,2 рабочих мест / 1000 отдыхающих	то же	то же
Лодочные станции	15 лодок/1000 отдыхающих	то же	то же
Велосипажные станции	200 мест/1000 отдыхающих	то же	то же
Пляжи общего пользования: - территория пляжа; - акватория	0,8 га / 1000 отдыхающих 1 га / 1000 отдыхающих	то же	по таблице 6.3.3 настоящих нормативов
Объекты для парковки легковых автомобилей	по таблице 9.3.8 настоящих нормативов		25 м ² / машино-место

6.3.3. На территории городского поселения могут проектироваться зоны рекреации водных объектов. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов приведены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Размещение зоны рекреации водных объектов	- должна быть удалена от мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения; - должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.
Площадь территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха	- речных, озерных – не менее 8 м ² на 1 посетителя; - для детей (речных, озерных) – не менее 5 м ² на 1 посетителя.
Минимальная протяженность береговой полосы для пляжей	Не менее 0,25 м на 1 посетителя.
Длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности более 10 га	Не более 1 / 20 части суммарной длины береговой линии водоема.
Ориентировочная длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности: - не более 10 га; - не более 5 га; - не более 3 га.	- 60 м (площадь территории пляжа 0,2 га); - 40 м (площадь территории пляжа 0,13 га); - 30 м (площадь территории пляжа 0,1 га). <i>Примечание:</i> Площадь территории пляжа приведена при расчетном удельном показателе площади территории пляжа не менее 8 м ² на 1 посетителя.
Количество одновременных посетителей на пляжах	Следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: - объекты отдыха и туризма – 0,7 – 0,9; - объекты отдыха и оздоровления детей – 0,5 – 1,0; - общего пользования для населения – 0,5.
Размещение объектов в зонах рекреации водных объектов	Следует проектировать: - пункт медицинского обслуживания; - спасательную станцию; - пешеходные дорожки; - инженерное оборудование (питьевое водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водный объект); - объекты благоустройства территории: озеленение, мусоросборники.

(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

	ки, теневые навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 50 человек), общественные туалеты (из расчета 1 на 75 человек).
Размещение объектов на берегах рек, водоемов	Необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела «Нормативные требования к охране окружающей среды» настоящих нормативов.
Проектирование транспортной сети структурных элементов системы рекреации	Должна обеспечиваться связь центров отдыха и туризма с историко-культурными и природными достопримечательностями городского поселения. Проектирование транспортной сети следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.
Размещение автостоянок на территории зон отдыха	Допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков.
Размеры стоянок автомобильного транспорта	Следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных – по таблице 9.3.8 настоящих нормативов.

6.3.4. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых объектов массового кратковременного отдыха населения до других объектов приведены в таблице 6.3.4.

Таблица 6.3.4

Нормируемые объекты	Расстояние до нормируемых объектов, м, не менее
Жилая и общественная застройка (не относящаяся к обслуживанию зон отдыха), объекты коммунального хозяйства и складов	500
То же в условиях реконструкции	100
Железные дороги общей сети	500
Автомобильные дороги:	
- I, II, III категории	500
- IV категории	200
Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан	300

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

7.1. Состав, размещение и нормативные параметры производственных зон

7.1.1. Состав и классификация производственных зон приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Наименование показателей	Нормативные параметры
1	2
Состав производственных зон	- зоны размещения промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей (промышленные зоны); - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли (коммунальные зоны); - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; - сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих объекты, расположенные в производственной зоне.
Градостроительные категории производственных зон в зависимости от санитарной классификации расположенных в них производственных объектов	- производственные зоны, предназначенные для размещения производств I и II класса опасности; - производственные зоны, застраиваемые производственными объектами III и IV классов опасности, независимо от характеристики транспортного обслуживания, и производственными объектами V класса с железнодорожными подъездными путями; - производственные зоны, формируемые экологически безопасными объектами и производственными объектами V класса опасности. Для всех категорий производственных зон (объектов) устанавливаются санитарно-защитные зоны, проектирование осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Структурные элементы производственных зон:	
- участок производственной застройки (площадка производственного объекта);	- территория до 25 га в установленных границах, на которой размещены сооружения производственного и сопровождающего производство назначения;
- производственная зона	- территория специализированного использования от 25 до 200 га в установленных границах, формируемая участками производственной застройки на минимально необходимых территориях.
Границы производственных зон	Устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон в соответствии с разделом «Нормативные требования к охране окружающей среды» настоящих нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

Примечание:

На неиспользуемых территориях закрытых (недействующих) предприятий могут создаваться инвестиционные площадки для размещения новых производственных объектов.

7.1.2. Размещение производственных зон и производственных объектов следует осуществлять в соответствии с таблицей 7.1.2.

Таблица 7.1.2

Наименование показателей	Нормативные параметры размещения
1	2
Размещение производственной зоны допускается:	
- на площадях залегания полезных ископаемых;	- по согласованию с территориальными органами Федерального агентства по недропользованию и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- в прибрежных зонах водных объектов;	- только при необходимости непосредственного примыкания земельных участков к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. При этом планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.
- в водоохраных зонах рек и водоемов	- при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.
Размещение производственной зоны не допускается	- в составе рекреационных зон; - в зеленых зонах; - на землях особо охраняемых территорий;

	- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) без согласования с соответствующими органами, уполномоченными в области государственной охраны объектов культурного наследия; - в районах развития опасных геологических и гидрологических процессов, которые могут угрожать застройке и эксплуатации производственных объектов (в том числе в зонах подтопления, возможного затопления); - на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; - на территории объектов, образовавшихся в результате выемки грунта при добыче полезных ископаемых (котлованы, карьеры, подземные полости), без проведения рекультивации данных объектов.
Размещение объектов, зданий, сооружений:	- в соответствии с требованиями к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий;
- радиотехнических и других, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов;	
- в районе расположения радиостанций, сооружений специального назначения, складов сильнодействующих ядовитых веществ;	- в соответствии с требованиями специальных норм при соблюдении санитарно-защитных зон указанных объектов;
- по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, военных складов)	- с учетом запретных зон, зон охраняемых военных объектов и охранных зон военных объектов;
- требующих особой чистоты атмосферного воздуха;	- не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха;
- предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;	- с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения, предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха; - с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям;
- являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных воздействий	- в соответствии с требованиями раздела «Нормативные требования к охране окружающей среды» настоящих нормативов.

7.1.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон приведены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Средние затраты времени на одну поездку от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся	Не более 30 мин.
Нормативные параметры застройки	
Коэффициент застройки производственной зоны *	Не более 0,8
Коэффициент плотности застройки производственной зоны *	Не более 2,4
Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов	Рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011.
Санитарно-защитные зоны производственных объектов	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Противопожарные расстояния	В соответствии с СП 4.13130.2013.
Размещение подразделений пожарной охраны	В соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011.
Инженерное обеспечение	
Расчетные показатели объектов инженерных сетей	В соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.
Сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны	Проектируются канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям городского поселения или иметь собственную систему очистных сооружений.
Размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп	В технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории. Размещение инженерных сетей на территории производственных объектов – в соответствии с СП 18.13330.2011.
Объекты транспортной инфраструктуры	
Транспортные выезды с участка производственного объекта, примыкания к улицам и дорогам	В соответствии с требованиями «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.
Приобъектные автостоянки для работающих	Расчетные показатели – по таблице 9.3.8 настоящих нормативов. Приобъектные автостоянки должны размещаться на предзаводской территории кооперированно с городом.
Внутриобъектные дороги	В соответствии с СП 18.13330.2011.
Объекты благоустройства производственных зон	
Размещение мест захоронения отходов производства	В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.
Озеленение производственных объектов	Площадь участков озеленения определяется из расчета: - в границах производственных объектов размером до 5 га – 3 м ² на 1 работающего в наиболее многочисленной смене; - для производственных объектов размером более 5 га – от 10 до 15 % площади производственной территории. Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 6.2.8 настоящих нормативов.
Площадки для отдыха и физкультурных упражнений работающих	Размещаются на территории производственных объектов с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу. Размеры определяются из расчета не более 1 м ² на 1 работающего в наиболее многочисленной смене.

(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-й стр.)

* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застройки, включающих один или несколько объектов.

7.1.4. В производственных зонах допускается размещать индустриальные (промышленные) парки, технопарки и другие объекты поддерживающей инфраструктуры.

Индустриальные (промышленные) парки, технопарки представляют собой совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания и модернизации промышленного производства, расширения инфраструктурных возможностей города для реализации инвестиционных проектов, а также для создания эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления и инвесторами для реализации инвестиционных проектов.

В составе индустриальных (промышленных) парков, технопарков могут быть выделены структурные элементы, приведенные в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4

Структурные элементы	Назначение структурных элементов
Индустриальная площадка	Размещение новых наукоемких производств инновационных компаний, осуществляющих разработку приоритетных исследований, которые направлены на создание новых технологий и конкурентоспособной продукции по приоритетным направлениям промышленности.
Научный центр	Преимущественное размещение научно-исследовательских организаций.
Центр поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, в том числе виртуальный)	Размещение деловых, финансовых, информационных, коммерческих и других учреждений, способствующих успешному развитию исследований и разработок, продвижению малого предпринимательства и их кооперации с промышленными предприятиями.
Учебный центр	Преимущественное размещение образовательных организаций, связанных с исследованиями, осуществляемыми в научном центре.
Центр поддержки молодежного инновационного творчества	Создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственных сферах путем предоставления имущественной поддержки.

Примечания:

1. Парк может содержать полный набор этих элементов или часть их.

2. Проектирование структурных элементов парка следует осуществлять по индивидуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных и экологических требований.

7.1.5. В производственных зонах могут размещаться логистические центры, которые входят в состав транспортной инфраструктуры, но при наличии объектов по переработке грузов и развитию обрабатывающей промышленности в составе логистических центров эти территории могут входить в состав производственных зон в качестве транспортно-логистического комплекса.

Состав инфраструктуры логистического центра с выполнением сопутствующих функций приведен в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5

Наименование объектов	Нормативные параметры
Логистический центр	Зона, создаваемая для обеспечения грузоперевозок и выполнения сопутствующих функций (обработка, хранение, перераспределение грузов и товаров, обслуживание транспортных средств, производственные операции).
Терминальный комплекс	Комплексе, включающий контейнерный терминал для приема и переработки большегрузных контейнеров и блок сервисного обслуживания.
Территория санитарно-защитных зон	Не должна использоваться для рекреационных целей и производства продовольственной продукции
Объекты, размещение которых допускается в санитарно-защитной зоне транспортно-логистического комплекса	Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Примечание: Проектирование логистических центров следует осуществлять по индивидуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных и экологических требований.

7.2. Нормативные параметры коммунально-складских зон

7.2.1. На территории коммунально-складских зон размещаются коммунальные и складские (общетоварные и специализированные) объекты, логистические центры и транспортно-логистические комплексы, объекты жилищно-коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения городского поселения.

Нормативные параметры градостроительного проектирования коммунально-складских зон приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Наименование показателей	Нормативные параметры
Нормативные параметры застройки коммунально-складских зон	
Минимальный коэффициент застройки территории объектов, расположенных в коммунально-складских зонах	Рекомендуется принимать соответствии с приложением В СП 18.13330.2011.
Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в коммунально-складских зонах	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории коммунально-складских зон	В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.
Нормативные параметры размещения объектов в коммунально-складских зонах	
Складские комплексы, не связанные с непосредственным повседневным обслуживанием населения	Размещаются приблизительно к узлам внешнего транспорта, транспортно-логистических комплексов.
Базисные склады продовольствия, промышленного сырья, базисные склады лесных и строительных материалов	Размещаются за пределами территории населенных пунктов в обособленных складских районах с соблюдением санитарных и противопожарных.
Кооперированные складские комплексы, складские объекты	Проектируются для группы предприятий и объектов, входящих в состав коммунально-складских зон в целях сокращения площадей с учетом технологических, санитарных и противопожарных требований.
Площадки для открытых складов пылящих материалов, отходов	Размещение в границах городского поселения не допускается.

7.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования складов следует принимать:

- общетоварных складов по таблице 7.2.2;
- специализированных складов по таблице 7.2.3;
- складов твердого топлива и строительных материалов по таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.2

Общетоварные склады	Площадь складов, м² / 1 000 чел.	Размеры земельных участков*, м² / 1 000 чел.	Оrientировочные размеры санитарно-защитных зон, м
Продовольственных товаров	77	310	по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в зависимости от видов товаров)
Непродовольственных товаров	217	740	

* Нормы приведены для одноэтажных складов.

Примечание:

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

Таблица 7.2.3

Специализированные склады	Вместимость складов, т / 1 000 чел.	Размеры земельных участков *, м² / 1 000 чел.	Оrientировочные размеры санитарно-защитных зон, м
Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	27	190	50
Фруктохранилища	17	1300	50
Овощехранилища	54		
Картофелехранилища	57		

* Нормы приведены для одноэтажных складов.

Таблица 7.2.4

Склады	Размеры земельных участков, м² / 1 000 чел.	Оrientировочные размеры санитарно-защитных зон, м
Твердого топлива с преимущественным использованием: угля	300	500 (для открытых складов)
дров	300	-
Строительных материалов (потребительские)	300	- 300 – для открытых складов сухих материалов; - 50 – для открытых складов увлажненных материалов

Примечания:

1. Размеры земельных участков и вместимость складов топлива определяются на основании расчета с учетом норм отпуска топлива населению, установленных органами местного самоуправления.

2. Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к застройке с подветренной стороны по направлению преобладающих ветров.

8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Объекты электроснабжения

8.1.1. При определении потребности городского поселения в мощности источников электроэнергии допускается использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

Наименование объектов	Расчетные показатели				
	минимально допустимого уровня обеспеченности * для территорий городского поселения с застройкой				максимально допустимого уровня территориальной доступности
	без стационарных электроплит		со стационарными электроплитами		
	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	
Объекты электроснабжения	2 170	5 300	2 750	5 500	не нормируется

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания, транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ центров питания.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям.

8.1.2. При проектировании электроснабжения городского поселения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 и РД 34.20.185-94.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городского поселения приведены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

Расчетная удельная обеспеченность общей площадью жилых помещений, м²/чел.	Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки для территорий городского поселения с застройкой					
	с плитами на природном газе, кВт/чел.			со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.		
	в целом по городскому поселению	в том числе		в целом по городскому поселению	в том числе	
		центр	кварталы (микрорайоны) застройки		центр	кварталы (микрорайоны) застройки
34,0 (2030 год)	0,46	0,58	0,44	0,57	0,70	0,55

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилищном фонде городского поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском поселении отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, медицинских, торговых, развлекательных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского поселения с застройкой, оборудованной газовыми плитами 1,2-1,6;
- для районов городского поселения с застройкой, оборудованной электроплитами 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, образовательных, научных, проектных организаций, объектов торговли, общественного питания, развлекательных и др.

8.1.3. При проектировании электроснабжения городского поселения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности электроэнергией - расчетные электрические нагрузки определяются в соответствии с таблицей 8.1.3.

Таблица 8.1.3

Типы зданий	Порядок определения расчетных электрических нагрузок
Многоквартирные дома	Определяются как сумма расчетных электрических нагрузок квартир и силовых электроприемников жилого дома. Расчетные электрические нагрузки силовых электроприемников жилого дома (лифтовых установок, другого силового электрооборудования (электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств), потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ) определяются расчетом. Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, определяется произведением удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир на количество квартир. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий – по таблице 8.1.4 настоящих нормативов.
Группы индивидуальных жилых домов	Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов – по таблице 8.1.5 настоящих нормативов.
Общественные здания	Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий (помещений) – по таблице 8.1.6 настоящих нормативов.

(Продолжение на 9-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-й стр.)

8.1.4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий приведены в таблице 8.1.4.

Таблица 8.1.4

Потребители электроэнергии	Показатели удельной расчетной электрической нагрузки, кВт / квартира, при количестве квартир										
	1 - 5	6	9	12	15	18	24	40	60	100	200
Квартиры с плитами:											
- на природном газе *	4,5	2,8	2,3	2	1,8	1,65	1,4	1,2	1,05	0,85	0,77
- на сжиженном газе * (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)	6	3,4	2,9	2,5	2,2	2	1,8	1,4	1,3	1,08	1
- электрическими, мощностью 8,5 кВт	10	5,1	3,8	3,2	2,8	2,6	2,2	1,95	1,7	1,5	1,36
Дома на участках садоводческих и дачных объединений	4	2,3	1,7	1,4	1,2	1,1	0,9	0,76	0,69	0,61	0,58

* В зданиях по типовым проектам.

Примечания:

1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для промежуточного числа квартир определяются путем интерполяции. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для числа квартир, свыше указанного в таблице, определяются по СП 256.1325800.2016.

2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботоочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т. п.).

3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м² (квартиры от 35 до 90 м²) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по таблицам 7.2 и 7.3 СП 256.1325800.2016.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 для квартир с плитами на природном газе; 0,6 для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 для квартир с электрическими плитами.

9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузки следует производить по ним.

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

8.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов приведены в таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5

Потребители электроэнергии – индивидуальные жилые дома	Показатели удельной расчетной электрической нагрузки, кВт / дом, при количестве индивидуальных жилых домов									
	1 - 3	6	9	12	15	18	24	40	60	100
С плитами на природном газе	11,5	6,5	5,4	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6	2,1	2,0
С электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт	14,5	8,6	7,2	6,5	5,8	5,5	4,7	3,9	3,3	2,6

Примечания:

1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 до 600 м².

3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 м² без электрической сауны определяются по таблице 8.1.4 настоящих нормативов как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей.

8.1.6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий (помещений) приведены в таблице 8.1.6.

Таблица 8.1.6

№ п/п	Типы зданий	Единица измерения	Показатели удельной расчетной электрической нагрузки
1	2	3	4
1	Объекты общественного питания: полностью электрифицированные с количеством посадочных мест до 400	кВт / место	0,9
2	частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест до 400		0,7
3	Продовольственные магазины: без кондиционирования воздуха	кВт / м² торгового зала	0,2
4	с кондиционированием воздуха		0,22
5	Непродовольственные магазины: без кондиционирования воздуха	кВт / м² торгового зала	0,12
6	с кондиционированием воздуха		0,14
7	Общеобразовательные организации: с электрифицированными столовыми и спортзалами	кВт / 1 учащегося	0,22
8	без электрифицированных столовых, со спортзалами		0,15
9	с буфетами, без спортзалов		0,15
10	без буфетов и спортзалов		0,13
11	Организации среднего профессионального образования со столовыми	кВт / 1 учащегося	0,4
12	Дошкольные образовательные организации	кВт / место	0,4
13	Кинотеатры и киноконцертные залы: без кондиционирования воздуха	кВт / место	0,1
14	с кондиционированием воздуха		0,12
15	Клубы	кВт / место	0,4
16	Парикмахерские	кВт / рабочее место	1,3
17	Здания или помещения административных учреждений: без кондиционирования воздуха	кВт / м² общей площади	0,036
18	с кондиционированием воздуха		0,045
19	Гостиницы: без кондиционирования воздуха (без ресторанов)	кВт / место	0,3
20	с кондиционированием воздуха		0,4
21	Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха	кВт / место	0,3
22	Химчистки и прачечные	кВт / кг вещей	0,065
23	Детские лагеря	кВт / м² жилых помещений	0,02

Примечания:

1. Для п/п 1, 2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для п/п 11, 12 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для п/п 17, 18, 21, 23 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и СП 256.1325800.2016.

4. Для п/п 19, 20 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

8.1.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования сетей электроснабжения городского поселения приведены в таблице 8.1.7.

Таблица 8.1.7

Наименование показателей	Нормативные параметры
1	2
Выбор напряжения сетей электроснабжения	Осуществляется с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии.
Сетевое резервирование	Распределительная электрическая сеть должна формироваться с соблюдением условия однократного сетевого резервирования. Электрическую сеть напряжением 35-110 кВ должны составлять взаимно резервируемые линии электропередачи, подключенные к шинам разных трансформаторных подстанций или разных систем (секций) шин одной подстанции. Для ответственных потребителей, не допускающих перерыва электроснабжения, вместе с сетевым резервированием должно применяться резервирование от автономного (резервного или аварийного) источника питания, в качестве которого могут быть использованы дизельные, газопоршневые, газотурбинные электростанции или электростанции иного типа, а также агрегаты бесперебойного питания.

	Параллельная работа аварийных и резервных источников питания с распределительными сетями не допускается.
Прокладка линий электропередачи в заданных направлениях	Осуществляется в специальных коммуникационных коридорах, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений
Размещение транзитных линий электропередачи напряжением до 220 кВ и выше	Не допускается в пределах границ городского поселения, за исключением резервных территорий.
Размещение линий электропередачи, входящих в общие энергетические системы	Не допускается на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.
Размещение линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше	Воздушные линии электропередачи допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. При реконструкции следует предусматривать вынос существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше за пределы жилых и общественно-деловых зон или замену кабельными.
Требования к линиям электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилых зон	Должны выполняться: - в застройке зданиями 4 этажа и выше – кабельными в подземном исполнении; - в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.
Условия размещения линий электропередачи	В соответствии с подразделом «Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения» настоящего раздела.

8.1.8. Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 8.1.8.

Таблица 8.1.8

Опоры воздушных линий электропередачи	Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ		
	0,38 - 20	35	110
1. Железобетонные одноцепные	8	9 (11)	10 (12)
двухцепные	8	10	12
2. Стальные одноцепные	8	11	12
двухцепные	8	11	14
3. Деревянные одноцепные	8	10	12
двухцепные	8	-	-

Примечания:

1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс 2 м в каждую сторону.

2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.

8.1.9. Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 8.1.8 настоящих нормативов), следует принимать не более величин, приведенных в таблице 8.1.9.

Таблица 8.1.9

Опоры воздушных линий электропередачи	Площади земельных участков в м², предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ		
	0,38 - 20	35	110
1. Железобетонные свободностоящие с вертикальным расположением проводов	160	200	250
свободностоящие с горизонтальным расположением проводов	-	-	400
свободностоящие многостоечные	-	-	-
на оттяжках (с 1 оттяжкой)	-	500	550
на оттяжках (с 5 оттяжками)	-	-	1400
2. Стальные свободностоящие промежуточные	150	300	560
свободностоящие анкерно-угловые	150	400	800
на оттяжках промежуточные	-	-	2000
на оттяжках анкерно-угловые	-	-	-
3. Деревянные	150	450	450

8.1.10. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 8.1.10.

Таблица 8.1.10

Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ	Ширина полос предоставляемых земель, м
до 35	6
110 и выше	10

8.1.11. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений следует учитывать охранные зоны линий электропередачи, размеры которых устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Размеры охранных зон для линий электропередачи приведены в таблице 8.1.11.

Таблица 8.1.11

Линии электропередачи	Размеры охранных зон, м
Воздушные линии электропередачи напряжением, кВ:	
до 1	2
от 1 до 20	10
35	15
110	20
Кабельные линии электропередачи:	
подземные	1
подводные	100

(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-й стр.)

8.1.12. Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах городского поселения приведены в таблице 8.1.12.

Таблица 8.1.12

Наименование показателей	Нормативные параметры
Размеры земельных участков для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов	Устанавливаются в соответствии с ВСН 14278тм-т1.
Размеры санитарно-защитных зон для электроподстанций	Устанавливаются в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
Расстояние от распределительных пунктов и трансформаторных подстанций	При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
Охранные зоны подстанций	Устанавливаются вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивышей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 8.1.11 настоящих нормативов, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Выбор типа трансформаторных подстанций, распределительных устройств, размещаемых на территории жилой застройки	- закрытого типа – следует проектировать понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВт·А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными; - открытого типа – запрещается проектирование новых подстанций в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах. На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.
Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций	- разрешается – в общественных зданиях при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, СП 256.1325800.2016; - не допускается – в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных, санаторно-курортных организаций, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных организациях и организациях по воспитанию детей, в образовательных организациях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, организациях среднего профессионального образования и т. п.

8.2. Объекты теплоснабжения

8.2.1. При разработке схем теплоснабжения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения (расчетные тепловые нагрузки) определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Элементы застройки	Расчетные тепловые нагрузки
Существующая застройка, действующие промышленные предприятия	Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам
Намечаемая к строительству жилая застройка	Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. При известной этажности и общей площади зданий – по удельным тепловым характеристикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012)
Намечаемые к строительству промышленные предприятия	Определяются по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств

8.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности *	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты теплоснабжения	в зависимости от типов зданий по таблицам 8.2.3 и 8.2.4 настоящих нормативов	не нормируется

* Для централизованных систем теплоснабжения расходы тепловой энергии на отопление зданий определяются в соответствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

$$q_{от}^p, \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°C)}$$

по методике приложения Г СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению

$$q_{от}^{тр}, \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°C)}: q_{от}^p \leq q_{от}^{тр}$$

Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует принимать:
- для малоэтажных жилых многоквартирных домов - по таблице 8.2.3;
- для многоквартирных жилых домов и общественных зданий - по таблице 8.2.4.

Таблица 8.2.3

Площадь малоэтажного жилого многоквартирного дома, м²	Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных домов, $q_{от}^{тр}, \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°C)}$, с количеством этажей		
	1	2	3
50	0,579	-	-
100	0,517	0,558	-
150	0,455	0,496	0,538
250	0,414	0,434	0,455
400	0,372	0,372	0,393
600	0,359	0,359	0,359

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50 - 1000 м² значения

$q_{от}^{тр}$ должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 8.2.4

№	Типы зданий	Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, $q_{от}^{тр}, \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°C)}$, с количеством этажей			
		1	2	3	4, 5
1	Многоквартирные жилые дома, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359

2	Общественные, кроме перечисленных в строках № 3-6	0,487	0,440	0,417	0,371
3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359
4	Дошкольные организации	0,521	0,521	0,521	-
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313

8.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования источников централизованного теплоснабжения на территории городского поселения приведены в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели	
Размещение источников централизованного теплоснабжения на территории городского поселения	В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения городского поселения. Предпочтительно в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок. Размещение должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 60.13330.2016.	
	Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры составляют:	
	Объекты теплоснабжения	Размеры санитарно-защитных зон, м
Размеры санитарно-защитных зон	Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал	по расчету
	Крышные, встроенно-пристроенные котельные, электрокотельные	не устанавливаются
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков котельных, работающих на газомазутном топливе, га
	до 5 (до 6)	0,7
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых на территории жилой застройки	от 5 до 10 (от 6 до 12)	1,0
	от 10 до 50 (от 12 до 58)	1,5

8.2.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования источников нецентрализованного теплоснабжения приведены в таблице 8.2.6.

Таблица 8.2.6

Наименование показателей	Нормативные параметры
1	2
Теплоснабжение территорий малоэтажной многоквартирной застройки	Допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла (автономное теплоснабжение, в том числе печное) при соблюдении требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
Теплоснабжение территорий индивидуальной жилой застройки	Допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
Размещение индивидуальных встроенных, пристроенных и крышных котельных	Осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

8.2.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории городского поселения приведены в таблице 8.2.7.

Таблица 8.2.7

Наименование показателей	Нормативные параметры
Тепловые сети для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон	Следует проектировать раздельные, идущие непосредственно от источника теплоснабжения
Выводы тепловых сетей от источников теплоснабжения к потребителям	От каждого районного источника теплоснабжения следует проектировать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям.
Вводы тепловых сетей потребителям от источников теплоснабжения	При техническом обосновании следует проектировать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием путем устройства перемычки между ними.
Обеспечение надежности при проектировании системы теплоснабжения	Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные организации с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения должна обеспечиваться одним из следующих решений: - двусторонним питанием (резервированием) от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей; - использованием местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных), обеспечивающих отопление здания в полном объеме.
Размещение тепловых сетей	Для проектирования тепловых сетей (теплотрасс) в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений. Условия размещения – в соответствии с подразделом «Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения» настоящего раздела.
Трассы и способы прокладки тепловых сетей	В соответствии с СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2011.

8.3. Объекты газоснабжения

8.3.1. Проектирование новых и развитие действующих объектов газоснабжения следует осуществлять на основе утвержденной схемы газоснабжения.

Размещение магистральных газопроводов на территории город Киржач не допускается.

8.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки	Расчетные показатели	
		минимально допустимого уровня обеспеченности *	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты газоснабжения	- централизованное горячее водоснабжение	120 м³/год на 1 чел.	не нормируется
	- горячее водоснабжение от газовых водонагревателей	300 м³/год на 1 чел.	
	- отсутствие всяких видов горячего водоснабжения	180 м³/год на 1 чел.	

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³)).

8.3.3. Годовые расходы природного газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 8.3.2.

(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-й стр.)

Таблица 8.3.2

Потребители газа	Единицы измерения	Показатели расхода теплоты, МДж (тыс. ккал)
1	2	3
Население		
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения	на 1 чел. в год	4 100 (970)
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	на 1 чел. в год	10 000 (2 400)
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя	на 1 чел. в год	6 000 (1 430)
Объекты бытового обслуживания населения		
Прачечные: на стирку белья в механизированных прачечных на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение	на 1 т сухого белья	8 800 (2 100)
		12 600 (3 000)
		18 800 (4 500)
Дезкамеры: на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах	на 1 т сухого белья	2240 (535) 1260 (300)
Бани: мытье без ванн мытье в ваннах	на 1 помывку	40 (9,5) 50 (12)
Объекты общественного питания		
Столовые, рестораны, кафе (вне зависимости от пропускной способности): на приготовление обедов	на 1 обед	4,2 (1)
на приготовление завтраков или ужинов	на 1 завтрак или ужин	2,1 (0,5)
Объекты здравоохранения		
Больницы: на приготовление пищи на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья)	на 1 койку в год	3 200 (760) 9 200 (2200)
Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий		
Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: на выпечку хлеба формового на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.)	на 1 т изделий	2 500 (600) 5 450 (1 300) 7 750 (1 850)

Примечания:
1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.
2. При применении газа для лабораторных нужд образовательных организаций норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.
3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.
8.3.4. В целом годовые расходы газа в городском поселении рекомендуется определять по таблице 8.3.3.

Таблица 8.3.3

Наименование показателей	Нормативные параметры
Годовые и расчетные часовые расходы газа, в том числе теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения	В соответствии с СП 30.13330.2016, СП 60.13330.2016 и СП 124.13330.2012.
Годовые расходы газа на нужды объектов обслуживания непроизводственного характера и т. п.	В соответствии с СП 42-101-2003. Допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.
Годовые расходы газа на нужды объектов электроэнергетики	По технологическим данным газопотребления.
Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий	Следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Примечание:
Система газоснабжения городского поселения должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.
8.3.5. Проектирование газоснабжения городского поселения осуществляется через газораспределительную станцию.
При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений должны быть обеспечены расстояния от газораспределительной станции до жилой застройки, промышленных предприятий, иных зданий и сооружений в соответствии с таблицей 5 СП 36.13330.2012.
8.3.6. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуцирования газа (ПРГ) в соответствии с таблицей 8.3.4.

Таблица 8.3.4

Виды пунктов редуцирования газа	Нормативные параметры размещение
Газорегуляторные пункты (ГРП)	- отдельно стоящие; - пристроенные к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера; - встроенные в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); - на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.
Газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа	- отдельно стоящие
Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ)	- отдельно стоящие. При этом допускается размещение ниже уровня поверхности земли; - на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. При этом размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Газорегуляторные установки (ГРУ)	- допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

8.3.7. Отдельно стоящие ПРГ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 8.3.5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно требованиям СП 4.13130.2013.
На территории городского поселения в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 м³/ч.

Таблица 8.3.5

Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа	Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету), м, до			
	зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)	автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины)	воздушных линий электропередачи
До 0,6 включительно	10	10	5	не менее 1,5 высоты опоры
Свыше 0,6	15	15	8	

Примечания:
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011*.
4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов – в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011*.
5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011*, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения – в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.
6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.
7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.
9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.
8.3.8. Автогазозаправочные станции, технологические участки СУГ на многоотопливных АЗС проектируются в соответствии с СП 156.13130.2014, СП 62.13330.2011* и другими нормативными документами, которые регламентируют проектирование данных объектов.
8.3.9. Размещение газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела «Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения» настоящего раздела.
8.3.10. Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.2013.
8.4. Объекты водоснабжения
8.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки	Расчетные показатели	
		минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты водоснабжения	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:		не нормируется
	- без ванн	125	
	- с ванными и местными водонагревателями	160	
	- с централизованным горячим водоснабжением	220	150 м
	Застройка с водопользованием из водоразборных колонок	30	

* Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год).
Примечания:
1. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления устанавливается органами местного самоуправления.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-курортных комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 и технологическим данным.
3. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды городского поселения.
8.4.2. Жилая и общественная застройка городского поселения, включая застройку индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми домами с земельными участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.
В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения отдельных кварталов (микрорайонов) или групп жилой малоэтажной застройки, водоснабжение допускается проектировать по децентрализованной схеме по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.
При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения.
8.4.3. Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей допускается принимать по таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2

Наименование объектов	Единица измерения	Расчетные показатели, л/сут. на ед. изм.*
1	2	3
Жилые здания: - с водопроводом и канализацией без ванн - то же с газоснабжением - с водопроводом, канализацией и ваннами с емкостными водонагревателями - то же с водонагревателями проточного типа - с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами - то же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм	1 житель	100 (34,0) 120 (40,8) 210 (72,3) 250 (85,0) 230 (80,0) 250 (85,0)
Общеквартирные: - с общими душевыми - с душами при всех жилых комнатах	1 житель	90 (42,5) 140 (68,0)
Гостиницы, пансионаты и мотели: - с общими ваннами и душами - с душами во всех номерах - с ваннами во всех номерах	1 житель	120 (59,5) 230 (119,0) 300 (153,0)
Дома отдыха: - с общими душами - с душами при всех жилых комнатах - с ваннами при всех жилых комнатах	1 житель	130 (55,3) 150 (63,8) 200 (85,0)
Больницы: - с общими ваннами и душами - с санитарными узлами, приближенными к палатам - инфекционные	1 больной	120 (63,8) 200 (76,5) 240 (93,5)
Поликлиники и амбулатории	1 больной 1 работающий в смену	10 (3,4) 30 (10,2)
Аптеки: - торговый зал и подсобные помещения - лаборатория приготовления лекарств	1 работающий	30 (10,2) 310 (46,8)
Физкультурно-оздоровительные учреждения: - со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными	1 место	60 (25,5) 200 (85,0)
Дошкольные образовательные организации с дневным пребыванием детей: - со столовыми на полуфабрикатах	1 ребенок	40 (17,0)

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-й стр.)

1	2	3
- со столовыми, работающими на сырье, и прачечными		80 (25,5)
Образовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель	20 (6,8)
Административные здания	1 работающий	15 (5,1)
Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале	1 блюдо	12 (3,4)
Магазины: - продовольственные (без холодильных установок)	1 работающий в смену или 20 м ² торгового зала	30 (10,2)
- непродовольственные	1 работающий в смену	20 (6,8)
Парикмахерские	1 рабочее место в смену	56 (28,1)
Кинотеатры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: - для зрителей - для артистов	1 человек	8 (2,6) 40 (21,3)
Стадионы и спортзалы: - для зрителей - для физкультурников (с учетом приема душа) - для спортсменов	1 человек	3 (0,9) 50 (25,5) 100 (51,0)
Плавательные бассейны: - пополнение бассейна	% вместимости бассейна в сутки	10
- для зрителей	1 место	3 (0,9)
- для спортсменов с учетом приема душа	1 человек	100 (51,0)
Бани: - для мытья в мыльной с ополаскиванием в душе - то же с приемом оздоровительных процедур - душевая кабина - ванная кабина	1 посетитель	180 (102,0) 290 (161,5) 360 (204,0) 540 (306,0)
Прачечные: - немеханизированные - механизированные	1 кг сухого белья	40 (12,8) 75 (21,3)
Производственные цехи: - обычные - с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м ³ /ч	1 работающий в смену	25 (9,4) 45 (20,4)
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий	1 душевая сетка в смену	500 (229,5)
Расход воды на поливку: - травяного покрова - футбольного поля - остальных спортивных сооружений - усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов	1 м ²	3 0,5 1,5 0,4 - 0,5
- зеленых насаждений, газонов и цветников		3 - 6
Заливка поверхности катка	1 м ²	0,5

* Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (л/сут. / единицу измерения) всего, в скобках в том числе горячей.

Примечания:

1. Нормы расхода воды, утвержденные органами власти Владимирской области, являются приоритетными по отношению к нормам расхода, приведенным в таблице.

2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

3. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

5. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.2016.

8.4.4. В целом годовой расход воды по городскому поселению рекомендуется определять по таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3

Наименование показателей	Нормативные параметры
Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и бытовые нужды в общественных зданиях	По таблицам 8.4.1 и 8.4.2 настоящих нормативов
Расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий	Следует определять по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов в зависимости от характера производства или по проектно-сметной документации.
Расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы	Допускается принимать дополнительно, при соответствующем обосновании, в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды городского поселения
Расходы воды на поливку территории	50-90 л/сут на 1 жителя

8.4.5. Нормативные параметры источников водоснабжения приведены в таблице 8.4.4.

Таблица 8.4.4

Наименование показателей	Нормативные параметры
Выбор источника водоснабжения	В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80, ГОСТ 2761-84, с учетом СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.2.5.1315-03. Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды. Для промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. При наличии достаточных запасов подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.
Определение границ зон поясов санитарной охраны источников водоснабжения	В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

8.4.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования водозаборных сооружений приведены в таблице 8.4.5.

Таблица 8.4.5

Наименование показателей	Нормативные параметры
Тип водозаборных сооружений	Источником водоснабжения водопроводных систем городского поселения являются подземные воды, забор которых осуществляется артезианскими скважинами. Водозаборные сооружения (скважины) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
Требования к размещению водозаборных сооружений	Размещение водозаборных сооружений следует осуществлять исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории с учетом перспективного развития водопотребления. Размещение сооружений для забора подземных вод следует осуществлять вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

8.4.7. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения водоподготовки. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сооружений водоподготовки приведены в таблице 8.4.6.

Таблица 8.4.6

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели						
Размещение сооружений водоподготовки	Следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.						
Размеры земельных участков для размещения сооружений водоподготовки	Следует принимать в зависимости от производительности сооружений: <table><tr><th>Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м³/сут.</th><th>Размеры земельных участков, га</th></tr><tr><td>до 0,8</td><td>1</td></tr><tr><td>свыше 0,8 до 12</td><td>2</td></tr></table>	Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м ³ /сут.	Размеры земельных участков, га	до 0,8	1	свыше 0,8 до 12	2
Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м ³ /сут.	Размеры земельных участков, га						
до 0,8	1						
свыше 0,8 до 12	2						

8.4.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей приведены в таблице 8.4.7.

Таблица 8.4.7

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Магистральные водоводы	
Количество линий водоводов	Следует проектировать с учетом категории системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды и очередности строительства. Категории систем водоснабжения, условия прокладки – в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
Проектирование сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей	Допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитом расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров – при обосновании.
Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для магистральных водоводов	В соответствии с требованиями СН 456-73.
Водопроводные сети	
Проектирование водопроводных сетей	Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
	Проектирование тупиковых линий водопроводов допускается: - для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; - для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не более 100 мм; - для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не более 200 м.
Проектирование противопожарного водопровода	В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009, СП 31.13330.2012, СП 4.13130.2013.
Размещение линий водопровода	В соответствии с подразделом «Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения» настоящего раздела.
Проектирование санитарной охраны водоводов и водопроводных сооружений	Должны быть предусмотрены в проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Границы зон санитарной охраны определяются соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

8.5. Объекты водоотведения (канализации)

8.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами водоотведения (канализации) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки	Расчетные показатели	
		минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты водоотведения (канализации)	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:		не нормируется
	- без ванн	125	
	- с ванными и местными водонагревателями	160	
	- с централизованным горячим водоснабжением	220	
	Застройка зданиями, не оборудованными канализацией	25	50 м

* Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного человека.

8.5.2. Жилая и общественная застройка городского поселения, включая застройку индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми домами с земельными участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.

8.5.3. В целом расчетный среднесуточный расход сточных вод в городском поселении следует определять как сумму расходов, приведенных в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2

Наименование показателей	Нормативные параметры
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых	Следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на

(Продолжение на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-й стр.)

зданий	полив территории и зеленых насаждений (по таблице 8.5.1 настоящих нормативов).
Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов	Следует принимать равным расчетным показателям водопотребления, приведенным в таблице 8.4.2 настоящих нормативов.
Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока	Следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных – по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий.
Удельное водоотведение в неканализованных районах	По таблице 8.5.1 настоящих нормативов.

Примечания:
1. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, допускается принимать дополнительно в размере 6 - 12 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта (при соответствующем обосновании).
2. Неучтенные расходы сточных вод допускается принимать дополнительно в размере 4 - 8 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта (при соответствующем обосновании).
8.5.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации) приведены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3

Наименование показателей	Нормативные параметры
Проектирование централизованной системы водоотведения (канализации)	Раздельная система канализации с отводом отдельными сетями: - хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; - поверхностных (талых и дождевых) стоков. Канализование промышленных предприятий – по полной раздельной системе. Количество сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения.
Проектирование локальных систем водоотведения (канализации)	Допускается устройство локальной системы канализации для отдельно стоящих зданий или их групп. При этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Устройство общего сборника сточных вод на одно здание или группу зданий допускается, как исключение: - при отсутствии централизованной системы канализации; - при расположении зданий на значительном удалении от действующих основных канализационных сетей; - при невозможности в ближайшее время присоединения к общей канализационной сети.

8.5.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений приведены в таблице 8.5.4.

Таблица 8.5.4

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели			
1	2			
Аккумулирующие резервуары				
Проектирование сборников сточных вод	Аккумулирующие резервуары проектируются в качестве сборника сточных вод по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны природы. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м³.			
Сливные станции				
Проектирование сливных станций	Проектируются при отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора для приема жидких отходов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализованных зданий ассенизационным транспортом, и обработки их перед сбросом в канализационную сеть.			
Размещение сливных станций	Следует размещать на территории очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков или в непосредственной близости от них. Допускается размещать вблизи канализационных коллекторов с диаметрами не менее 400 мм при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.			
Размеры санитарно-защитных зон сливных станций	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочный размер – 500 м.			
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции	В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.			
Очистные сооружения				
Размещение очистных сооружений	Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенных пунктов ниже по течению водотока. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий. Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых кварталах (микрорайонах), а накопители канализационных осадков – на территориях жилых и общественно-деловых зон.			
Размеры санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений	В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:			
	Сооружения для очистки сточных вод	Расчетное расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м³ / сутки		
		до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения	15	20	20
	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков	150	200	400

1	2			
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях	100	150	300
	Примечания: 1. Для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сутки размер санитарно-защитных зон следует принимать 100 м. 2. Размер санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 3. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры санитарно-защитных зон следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных.			
Размеры земельных участков очистных сооружений	Следует принимать не более:			
	Производительность очистных сооружений, тыс. м³/сут.	Размеры земельных участков очистных сооружений, га		
	до 0,1	0,1		
	свыше 0,1 до 0,2	0,25		
	свыше 0,2 до 0,4	0,4		
	свыше 0,4 до 0,8	0,8		
	свыше 0,8 до 17	4		
	Примечание: Для очистных сооружений локальных систем канализации размеры земельных участков следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.			
Насосные станции				
Проектирование насосных станций для перекачки: - бытовых и поверхностных сточных вод; - производственных сточных вод	- следует проектировать в отдельно стоящих зданиях; - допускается проектировать в блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях соответствующей категории производственных процессов			
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов	Следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны			
Размещение внутриквартальных насосных станций	Ориентировочные размеры земельных участков – 10 × 10 м. Расстояние до жилых и общественных зданий – не менее 20 м.			
Снеголавильные пункты				
Проектирование и размещение снеголавильных пунктов	Допускается размещать при канализационных сооружениях с учетом близости расположения основных убираемых от снега территорий, наличия точек подачи сточной воды и отвода талой, доступности относительно дорожной сети, удобства подъездов и организации движения, удаленности от жилья и т. п. Проектирование – в соответствии с СП 32.13330.2012.			
Размеры санитарно-защитных зон снеголавильных пунктов	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочный размер – 100 м.			

8.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации приведены в таблице 8.5.5.

Таблица 8.5.5

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели		
Проектирование ливневой канализации на территории городского поселения	Следует проектировать по раздельной системе. При проектировании необходимо предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.		
Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты	Следует проектировать, по возможности, в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока. Перекачка поверхностного стока на очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании.		
Проектирование закрытых систем отведения поверхностных сточных вод	Следует осуществлять для территорий жилой, общественно-деловой застройки и промышленных предприятий.		
Проектирование открытых систем отведения поверхностных сточных вод (с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек)	Допускается осуществлять для территорий малоэтажной индивидуальной жилой застройки, а также рекреационных территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.		
Отведение на очистку поверхностного стока	На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с территории городского поселения, в том числе от промышленных зон, районов жилой застройки с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров. Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне застроенных территорий допускается проектировать лотками и кюветами.		
Размер санитарно-защитных зон очистных сооружений поверхностного стока	По таблице 8.5.4 настоящих нормативов.		
Приемники талых, дождевых и грунтовых вод	Следует проектировать: - в лотках улиц с продольным уклоном – на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; - в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод, – при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.		
Наибольшие расстояния между дождеприемниками	Допускается проектировать: - при ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с территории кварталов – не более:		
	при уклоне улицы		расстояние, м
	до 0,004		50
	более 0,004 до 0,006		60
	более 0,006 до 0,01		70
	более 0,01 до 0,03		80
	- при ширине улиц более 30 м – не более 60 м.		

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-й стр.)

8.5.7. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городского поселения, рекомендуется принимать в зависимости от структурной части территории в соответствии с таблицей 8.5.6.

Таблица 8.5.6

Территории городского поселения	Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м³/сутки с 1 га территории
Городской градостроительный узел	более 60
Примагистральные территории	50 - 60
Межмагистральные территории с размером квартала, га:	
до 5	45 - 50
от 5 до 10	40 - 45
от 10 до 50	35 - 40

8.6. Объекты связи

8.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения техническими объектами связи, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Технические объекты связи	не нормируется	не нормируется

Примечание:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 5.2.6 настоящих нормативов.

8.6.2. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи следует принимать по таблице 8.6.2.

Таблица 8.6.2

Линии связи	Ширина полос земель, м
Кабели (по всей длине трассы):	
для линий связи (кроме линий радиофикации)	6
для линий радиофикации	5
Опоры и подвески проводов воздушных линий (по всей длине трассы)	6

Примечание:

Ширина полос для линий связи, размещаемых на землях населенных пунктов, территориях предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах и т.п.), а также размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

8.6.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 8.6.3.

Таблица 8.6.3

Сооружения связи	Размеры земельных участков, га
1	2
Кабельные линии	
Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:	
при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м	0,021
при уровне грунтовых вод на глубине от 0,4 до 1,3 м	0,013
при уровне грунтовых вод на глубине более 1,3 м	0,006
Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах	0,001
Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения	0,29
Вспомогательные осевые узлы выделения	1,55
Технические службы кабельных участков	0,15
Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей	0,37
Воздушные линии	
Основные усилительные пункты	0,29
Дополнительные усилительные пункты	0,06
Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью)	по заданию на проектирование
Радиорелейные линии	
Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:	
40	0,80 / 0,30
50	1,00 / 0,40
60	1,10 / 0,45
70	1,30 / 0,50
80	1,40 / 0,55
90	1,50 / 0,60
100	1,65 / 0,70
Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:	
30	0,80 / 0,40
40	0,85 / 0,45
50	1,00 / 0,50
60	1,10 / 0,55
70	1,30 / 0,60
80	1,40 / 0,65
90	1,50 / 0,70
100	1,65 / 0,80
Аварийно-профилактические службы	0,4

Примечания:

1. Размеры земельных участков для сооружений на радиорелейных линиях приведены: в числителе для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе для станций с башнями.

2. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

8.6.4. Размеры охранных зон линий и сооружений связи приведены в таблице 8.6.4.

Таблица 8.6.4

Линии и сооружения связи	Размеры охранных зон	Порядок определения
Подземные кабельные и воздушные линии связи вне населенных пунктов на безлесных участках	не менее 2 м	С каждой стороны от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий
Наземные и подземные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты на кабельных линиях связи	- от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования – не менее 3 м; - от контуров заземления – не менее 2 м	В виде участков земли, определяемых замкнутой линией

8.6.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи приведены в таблице 8.6.5.

Таблица 8.6.5

Наименование показателей	Нормативные параметры
Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих)	- вне населенных пунктов – на землях связи (вдоль автомобильных дорог и существующих транспортных коммуникаций, линий электропередачи, связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием); - в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части

станций спутниковой связи)	улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями	Определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Условия размещения кабелей связи, кабельной канализации	В соответствии с подразделом «Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения» настоящего раздела.
Проектирование базовых станций	Следует предусматривать для: - систем мобильной связи; - цифровой магистральной внутризоновой сети; - доступа к сети Интернет; - других видов обслуживания.
Размещение вышек мобильной (сотовой) связи	В соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Проектирование системы оповещения	Локальные системы оповещения на потенциально опасных объектах, объектовые системы оповещения, а также системы оповещения городского поселения и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного вещания проектируются в соответствии с СП 133.13330.2012.
Проектирование установок пожарной сигнализации	В соответствии с СП 5.13130.2009.

8.7. Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения

8.7.1. Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения приведены в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1

Наименование показателей	Нормативные параметры размещения
1	2
Общие требования по размещению инженерных сетей	
Размещение инженерных сетей и сооружений на них	Следует размещать преимущественно на территориях общего пользования. При невозможности обеспечить прохождение инженерных сетей по территории общего пользования, допускается их размещение на земельных участках, находящихся в частной собственности, на условиях сервитута (за исключением установленных действующим законодательством случаев). Проектирование инженерных сетей, обслуживающих жилой район, следует проектировать в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение этих сетей через кварталы (микрорайоны) допускается в исключительных случаях в специально выделенных зонах, являющихся муниципальной собственностью. Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей, прокладываемых в них. Проектирование внутриквартальных инженерных сетей и сооружений на них следует проектировать в технических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на зоны их прокладки. Эти же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подкормление зданий к распределительным сетям квартала (микрорайона).
Размещение в пределах поперечных профилей улиц и дорог	Инженерные сети следует проектировать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах); - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).
Прокладка под насыпями автомобильных дорог	Не допускается (кроме мест пересечений).
Способы прокладки	- на территории жилой застройки – подземная; - в сложных планировочных условиях, при соответствующем обосновании и увязке архитектурно-планировочных решений с трассировкой инженерных коммуникаций, – допускается наземная и надземная; - за границами застройки – совмещенная надземная.
Условия подземной прокладки	Подземную прокладку инженерных сетей следует проектировать: - совмещенную в общих траншеях; - в тоннелях (проходных коллекторах) – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжениях до 10 кВ) свыше 10 мм, при реконструкции магистральных улиц и районов сложившейся застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях (проходных коллекторах) допускается также прокладка воздухопроводов, напорной канализации и других инженерных сетей. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Не допускается: - прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах, за исключением прокладки стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных предприятий и газопроводов СУГ под автомобильными дорогами на территории автогазозаправочных станций (в соответствии с СП 18.13330.2011); - совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями.
Проектирование в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети	Следует предусматривать вынос инженерных сетей под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. В зонах реконструкции или при недостаточной ширине улиц проектирование тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре трубопроводов тепловых сетей от 200 мм.

(Продолжение на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-й стр.)

Таблица 8.7.2

1	2
Пересечение рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них	Следует проектировать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. Выбор места пересечения должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.
Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, а также между соседними подземными инженерными сетями	Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 8.7.2 настоящих нормативов. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 8.7.3 настоящих нормативов. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 8.7.2, следует увеличивать с учетом кривизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Указанные в таблицах 8.7.2 и 8.7.3 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Размещение кабельных линий	
Пересечение автомобильных дорог	Кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. При пересечении въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения и специальных путей кабели допускается прокладывать непосредственно в земле.
Пересечение ручьев и канав	Прокладка кабелей должна производиться в трубах.
Переход кабельной линии в воздушную линию	Выход кабеля на поверхность следует проектировать на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.
Размещение тепловых сетей	
Условия подземной прокладки	Допускается проектировать совместно со следующими инженерными сетями: - в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; - в туннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации, холодопроводами. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и туннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается. Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями. <i>Примечание:</i> В зонах реконструкции или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.
Условия наземной и надземной прокладки	Допускается как исключение на территориях в сложных планировочных условиях при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности (при наличии соответствующего обоснования и разрешения органов местного самоуправления).
Ограничения по размещению	Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.
Пересечения автомобильных и железных дорог, рек, оврагов, открытых водостоков	Следует предусматривать наземными. При этом допускается использовать постоянные автодорожные мосты. При подземном пересечении железных, автомобильных дорог, магистральных улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов прокладку тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012.
Размещение сетей водопровода	
Условия размещения	Следует проектировать по обеим сторонам улицы при ширине: - проезжей части более 22 м; - улиц в пределах красных линий 60 м и более.
Размещение сетей водоотведения (канализации)	
Условия размещения	Не допускается наземная и наземная прокладка сетей.
Размещение газопроводов	
Условия подземной прокладки	Прокладку газопроводов следует проектировать подземной. При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц. Не допускается прокладка газопроводов в туннелях, коллекторах и каналах, за исключением прокладки стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных предприятий и газопроводов СУГ под автомобильными дорогами на территории автогазозаправочных станций (в соответствии с СП 18.13330.2011).
Условия надземной прокладки	Допускается проектировать в исключительных случаях по стенам зданий внутри кварталов (микрорайонов), жилых дворов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения. Наземную прокладку газопроводов допускается предусматривать при соответствующем обосновании и осуществлять в местах ограничения доступа посторонних лиц к газопроводу.
Условия наземной прокладки с обвалованием	Допускается проектировать при особых грунтовых и гидрологических условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.
Ограничения по прокладке	Не допускается: - транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых зданий; - прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНП, определяемых СП 12.13130.2009, НПБ 105-03.
Минимальные расстояния от наружных газопроводов до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения	- от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов – по таблице 8.7.4 настоящих нормативов; - от наземных (наземных без обвалования) газопроводов по таблице 8.7.5 настоящих нормативов
Пересечение водных преград	Расстояние по горизонтали от подводных и надводных газопроводов до мостов – в соответствии с таблицей 4 СП 62.13330.2011*.

Инженерные сети	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до							
	фундаментов зданий и сооружений	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор связи, железных дорог	оси крайнего пути		бортвого камня, улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)	наружной бровки кювета или полошвы насыпи дороги	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением	
			железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки	железных дорог колеи 750 мм			до 1 кВ	свыше 1 до 35 кВ
Водопровод и напорная канализация	5	3	4	2,8	2	1	1	2
Самотечная канализация (бытовая и ливневая)	3	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2
Дренаж	3	1	4	2,8	1,5	1	1	2
Сопутствующий дренаж	0,4	0,4	0,4	0	0,4	-	-	-
Тепловые сети:								
от наружной стенки канала, тоннеля	2	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2
от оболочки бесканальной прокладки	5 (см. примечание 2)	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2
Кабели силовые всех напряжений и кабели связи	0,6	0,5	3,2	2,8	1,5	1	0,5*	5*
Каналы, коммуникационные тоннели	2	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2
Наружные пневмомусоропроводы	2	1	3,8	2,8	1,5	1	1	3

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания:
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 8.7.3

Инженерные сети	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до							
	водопровода	канализации и бытовой	дренажа и ливневой канализации	кабелей силовых всех напряжений	кабелей связи	тепловых сетей		каналов, тоннелей
						наружная стенка канала, тоннеля	оболочка бесканальной прокладки	
Водопровод	см. примечание 1	см. примечание 2	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5
Канализация бытовая	см. примечание 2	0,4	0,4	0,5	0,5	1	1	1
Ливневая канализация	1,5	0,4	0,4	0,5	0,5	1	1	1
Кабели силовые всех напряжений	0,5	0,5	0,5	0,1 - 0,5	0,5	2	2	2
Кабели связи	0,5	0,5	0,5	0,5	-	1	1	1
Тепловые сети:								
от наружной стенки канала, тоннеля	1,5	1	1	2	1	-	-	2
от оболочки бесканальной прокладки	1,5	1	1	2	1	-	-	2
Каналы, тоннели	1,5	1	1	2	1	2	2	-

Примечания:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать:
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб 5 м;
- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм 1,5 м, свыше 200 мм 3 м;
- до водопровода из пластмассовых труб 1,5 м.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.

Таблица 8.7.4

Здания и сооружения	Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов давлением, МПа, включительно			
		до 0,1	свыше 0,1 до 0,3	свыше 0,3 до 0,6	свыше 0,6 до 1,2
1	2	3	4	5	6
Водопровод, напорная канализация	0,2	1,0	1,0	1,5	2,0
Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)	0,2	1,0	1,5	2,0	5,0
Тепловые сети:					
от наружной стенки канала, тоннеля	0,2	2,0	2,0	2,0	4,0
от оболочки бесканальной прокладки	0,2	1,0	1,0	1,5	2,0
Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включительно (природный газ); до 1,6 МПа включительно (СУГ):					
при совместной прокладке в одной траншее	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
при параллельной прокладке	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ		в соответствии с ПУЭ			
Кабели связи	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Каналы, тоннели	0,2	2,0	2,0	2,0	4,0
Нефтепродуктопроводы:					
для стальных газопроводов	0,35	2,5	2,5	2,5	2,5
для полиэтиленовых газопроводов	0,35*	20,0	20,0	20,0	20,0
магистральные трубопроводы	0,35*	-	по СП 36.13330		
Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм:					
до 300	-	2,0	4,0	7,0	10,0

(Продолжение на 16-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-й стр.)

1	2	3	4	5	6
свыше 300	-	2,0	4,0	7,0	20,0
Здания и сооружения без фундамента	-	из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода			
Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подожвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):	по СП 62.13330.2011* в зависимости от способа производства работ				
до межпоселковых газопроводов до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов		50 3,8	50 4,8	50 7,8	50 10,8
Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий	по СП 62.13330.2011* в зависимости от способа производства работ	2,8	2,8	3,8	3,8
Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги:	То же				
от бордюрного камня		1,5	1,5	2,5	2,5
от обочины, откоса насыпи и кювета		1,0	1,0	1,0	1,0
Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением	в соответствии с ПУЭ				
Ось ствола дерева	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Автозаправочные станции, в том числе АГЗС	-	20	20	20	20
Кладбища	-	15	15	15	15
Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода условным проходом, мм:					
до 300 включительно	-	9,0	9,0	9,0	10,0
свыше 300	-	9,0	9,0	9,0	20,0
То же, категорий В, Г и Д до газопровода условным проходом, мм:					
до 300 включительно	-	2,0	4,0	7,0	10,0
свыше 300	-	2,0	4,0	7,0	20,0

- Примечания:**
- Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений от ближайших выступающих их частей.
 - Знак « - » означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.
 - При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.
 - Знак « * » означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.
 - Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.
 - При прокладке газопроводов категорий I - IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций.

Таблица 8.7.5

Здания и сооружения	Минимальные расстояния в свету, м, от надземных (наземных без обвалования) газопроводов давлением, МПа, включительно			
	до 0,1	свыше 0,1 до 0,3	свыше 0,3 до 0,6	свыше 0,6 до 1,2 (природный газ), свыше 0,6 до 1,6 (СУГ)
1. Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б	5	5	5	10
2. Здания котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д	-	-	-	5
3. Жилые, общественные, административные, бытовые здания степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1	-	-	5	10
4. Жилые, общественные, административные, бытовые здания степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3	-	5	5	10
5. Открытые наземные (надземные) склады: легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, м ³ :				
свыше 1000 до 2000	30	30	30	30
600-1000	24	24	24	24
300-600	18	18	18	18
менее 300	12	12	12	12
горючих жидкостей вместимостью, м ³ :				
свыше 5000 до 10000	30	30	30	30
3000-5000	24	24	24	24
1500-3000	18	18	18	18
менее 1500	12	12	12	12
Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	10	10	10	10
6. Железнодорожные пути (до ближайшего рельса) от подожвы откоса насыпи или верха выемки				
7. Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры)	1	1	1	1
8. Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подожвы насыпи дороги)	1,5	1,5	1,5	1,5
9. Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции	10	10	10	10
10. Воздушные линии электропередачи	в соответствии с ПУЭ			

- Примечания:**
- Знак « - » означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.
 - Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.
 - При канальной прокладке сетей инженерно-технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7, устанавливают от наружной стенки канала.
 - При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах 6 - 8, устанавливают от этих выступающих частей.
 - Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, железнодорожных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подожвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.
 - На криволинейных участках железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла транспорта.
 - При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными сетями инженерно-технического обеспечения при условии исключения передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта.
 - Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий.
 - При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе 5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50 %.
 - Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе 1, не нормируются.

- Расстояния от газопроводов, не относящихся к ГРП, устанавливают по таблице 8.3.5 настоящих нормативов.
- Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода.
- При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог путей расстояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8.
- При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.
- Расстояния от прогнозируемых границ развития оползневых, эрозионных, обвалочных и иных негативных явлений до опор газопровода устанавливают не менее 5 м.

9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 9.1. Сеть улиц и дорог**
- 9.1.1. Улично-дорожную сеть городского поселения следует проектировать в виде единой системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
- Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.
- 9.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети)	в среднем по городскому поселению – 2,2 - 2,4 км/км ²	не нормируется
Плотность магистральных улиц и дорог	0,7 км/км ²	не нормируется

- Примечание:**
- При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % на 25 %, при уклонах более 10 % на 50 %.
- 9.1.3. Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2030 год), приведенного в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

Наименование показателей	Минимальные расчетные показатели, единиц / 1000 чел.
Количество автомобилей, всего	535
в том числе:	
- легковых автомобилей,	370
из них принадлежащих гражданам	352
- автобусов	25
- грузовых автомобилей	110
- прочих	30

- Примечания:**
- Указанный уровень автомобилизации допускается увеличивать в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, но не более чем на 20 %.
 - Количество автомобилей, прибывающих в город Киржач из других населенных пунктов Владимирской области, и транзитных автомобилей определяется специальным расчетом.
 - 9.1.4. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду. Коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3

Типы транспортных средств	Коэффициент приведения
Легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы	1,0
Грузовые автомобили грузоподъемностью:	
до 2 т включительно	1,3
свыше 2 т до 6 т включительно	1,4
свыше 6 т до 8 т включительно	1,6
свыше 8 т до 14 т включительно	1,8
свыше 14	2,0
Автопоезда грузоподъемностью:	
до 12 т включительно	1,8
свыше 12 т до 20 т включительно	2,2
свыше 20 т до 30 т включительно	2,7
свыше 30 т	3,2
Автобусы:	
малой вместимости	1,4
средней вместимости	2,5
большой вместимости	3,0

- Примечание:**
- Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.
- 9.1.5. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог городского поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 9.1.4.

Таблица 9.1.4

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
1	2
Магистральные городские дороги:	
- 2-го класса – регулируемого движения	Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий – в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части.
Магистральные улицы общегородского значения:	
- 2-го класса – регулируемого движения	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского поселения, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси городского поселения, основные элементы функционально-планировочной структуры городского поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий – в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием.

(Продолжение на 17-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-й стр.)

1	2
- 3-го класса – регулируемого движения	Связывают районы городского поселения между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.
Магистральные улицы районного значения	Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части.
Улицы и дороги местного значения:	
- улицы в зонах жилой застройки	Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам.
- улицы в общественно-деловых и торговых зонах	Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.
- улицы и дороги в производственных зонах	Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.
Пешеходные улицы и площади	Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта.
Парковые дороги	Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)
Проезды	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов)
Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.	специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

Примечания:
1. В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.
2. Указанные основные категории улиц и дорог могут дополняться или применяться их неполный состав.
3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.
4. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.
9.1.6. Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городского поселения приведены в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5

Категория дорог и улиц	Расчетные показатели						
	расчетная скорость движения, км/ч	ширина полосы движения, м	число полос движения *	радиус кривых в плане с виражом / без виража, м, не менее	продоль- ный уклон, %, не более	радиус вертикальной выпуклой / вогнутой кривой, м, не менее	ширина пешеход- ной части тротуара, м, не менее
Магистральные городские дороги:							
- 2-го класса	90	3,50 - 3,75	4 - 8	430 / 580	55	5700 / 1300	-
	80	3,25 - 3,75		310 / 420	60	3900 / 1000	
	70			230 / 310	65	2600 / 800	
Магистральные улицы общегородского значения:							
- 2-го класса	80	3,25 - 3,75	4 - 10	310 / 420	60	3900 / 1000	3,0
	70			230 / 310	65	2600 / 800	
	60			170 / 220	70	1700 / 600	
- 3-го класса	70	3,25 - 3,75	4 - 6	230 / 310	65	2600 / 800	3,0
	60			170 / 220	70	1700 / 600	
	50			110 / 140	70	1000 / 400	
Магистральные улицы районного значения	70	3,25 - 3,75	2 - 4	230 / 310	60	2600 / 800	2,25
	60			170 / 220	70	1700 / 600	
	50			110 / 140	70	1000 / 400	
Улицы и дороги местного значения:							
- улицы в зонах жилой застройки	50	3,0 - 3,5	2 - 4	110 / 140	80	1000 / 400	2,0
	40			70 / 80	80	600 / 250	
	30			40 / 40	80	600 / 200	
- улицы в общест- венно-деловых и торговых зонах	50	3,0 - 3,5	2 - 4	110 / 140	80	1000 / 400	2,0
	40			70 / 80	80	600 / 250	
	30			40 / 40	80	600 / 200	
- улицы и дороги в производственных зонах	50	3,5	2 - 4	110 / 140	60	1000 / 400	2,0
Пешеходные улицы и площади							
Пешеходные улицы и площади	-	по расчету	по расчету	-	50	-	по проекту
Парковые дороги							
Парковые дороги	40	3,0	2	75	80	600 / 250	-
Проезды							
- основные	40	3,0	2	50	70	600 / 250	1,0
- второстепенные	30	3,5	1	25	80	600 / 200	0,75
Велосипедные дорожки							
- в составе попереч- ного профиля ули- чно-дорожной сети		1,5 **	1 - 2	25	70	-	-
		1,0 ***	2				
- на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.	20	1,5 **	1 - 2	25	70	-	-
		1,0 ***	2				

* Суммарно в двух направлениях.
** При движении в одном направлении.
*** При движении в двух направлениях.
Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
- магистральных дорог 50 - 100 м;
- магистральных улиц 40 - 100 м;
- улиц и дорог местного значения 15 - 30 м.
2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.
При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.
3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных параметров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.
7. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.
8. Доступ на основную проезжую часть магистральных улиц общегородского значения 2-го класса и магистральных городских дорог 2-го класса ограничен и осуществляется на регулируемых пересечениях, примыканиях (с правоповоротным движением) улиц более низких категорий, на съездах с местных и боковых проездов. Обслуживание прилегающей территории осуществляется по боковым или местным проездам.
При реконструкции и прохождении магистральных улиц 2-го класса в стесненных градостроительных условиях существующие въезды на прилегающую территорию допускается сохранять.
9. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части в соответствии с приложением М СП 42.13330.2016 или на основе расчета.
9.1.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования элементов улично-дорожной сети приведены в таблице 9.1.6.

Таблица 9.1.6

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки	Не менее 50 м, при условии применения шумозащитных сооружений, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 – не менее 25 м
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки	Не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных автомобилей.
Минимальная ширина разделительных полос между элементами поперечного профиля	По таблице 9.1.7 настоящих нормативов.
Поперечные уклоны элементов поперечного профиля: - для проезжей части; - для тротуара - для велосипедных дорожек	- минимальный – 10 ‰, максимальный – 30 ‰; - минимальный – 5 ‰, максимальный – 20 ‰; - минимальный – 5 ‰, максимальный – 30 ‰;
Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог	Следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м. Для общественного пассажирского транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
Площадки для разворота	Следует устраивать в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог для разворота автомобилей (диаметром не менее 16 м) и, при необходимости, средств общественного пассажирского транспорта (диаметром не менее 30 м). Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

9.1.8. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля следует предусматривать разделительные полосы. Расчетные показатели минимальной ширины разделительных полос приведены в таблице 9.1.7.
Таблица 9.1.7

Местоположение разделительной полосы	Ширина полосы на улицах и дорогах, м	
	общегородского значения регулируемого движения	районного значения
Центральная разделительная	3,5 / 2,65 *	3,5 / -
Между основной проезжей частью и местными или боковыми проездами	3,0 / 2,0	-
Между проезжей частью и тротуаром	3,0	2,0 / -

* С учетом устройства барьерных ограждений.
Примечания:
1. В числителе приведены значения для нового строительства, в знаменателе в стесненных условиях и при реконструкции.
2. В стесненных условиях и при реконструкции на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения, при обеспечении расчетной скорости движения не более 70 км/ч, центральную разделительную полосу допускается не устраивать или принимать полосу шириной менее приведенных в таблице значений.
3. На улицах общегородского значения регулируемого движения и районного значения полосу для левого поворота допускается устраивать за счет уменьшения ширины центральной разделительной полосы.
9.1.9. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах) следует предусматривать проезды в соответствии с таблицей 9.1.8.
Таблица 9.1.8

Назначение проездов	Категории проездов	Расчетные показатели
1	2	3
Подъезд к группам жилых зданий, крупным объектам обслуживания, торговым центрам, общеобразовательным и дошкольным образовательным организациям	основные	Основные расчетные параметры – по таблице 9.1.5 настоящих нормативов
Подъезд к отдельно стоящим зданиям, в том числе к отдельно стоящим жилым зданиям, трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам	второстепенные	Основные расчетные параметры – по таблице 9.1.5 настоящих нормативов
Подъезд к объектам, посещаемым инвалидами	основные	Основные расчетные параметры – по таблице 9.1.5 настоящих нормативов с учетом требований СП 59.13330.2016
Проезды, обслуживающие кварталы (микрорайоны)	основные	Основные расчетные параметры – по таблице 9.1.5 настоящих нормативов
Въезды на территорию кварталов (микрорайонов), а также сквозные проезды в зданиях	основные	Расстояния между проездами – не более 300 м, в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м.
Примыкания проездов к	основные,	На расстоянии от:

(Продолжение на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-й стр.)

проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения	второстепенные	- стоп-линии перекрестков – не менее 50 м; - остановок общественного пассажирского транспорта – не менее 20 м.
Разъездные площадки на однополосных проездах	второстепенные (однополосные)	- ширина площадки – 6 м; - длина площадки – 15 м; - расстояние между площадками – не более 75 м

Примечание:
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками.
9.1.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий улиц и дорог приведены в таблице 9.1.9.

Таблица 9.1.9

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Пересечения и примыкания	
Размещение пересечений и примыканий	На свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог
Угол пересечения и примыкания дорог	- пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений – под прямым или близким к нему углом; - транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, – пересечения дорог допускаются под любым углом с учетом обеспечения видимости.
Проектирование пересечений в одном уровне	Пересечения подразделяются на регулируемые и нерегулируемые, в том числе кольцевые. Проектирование пересечений следует осуществлять на основе перспективной интенсивности движения, а также с учетом рационального распределения транспортных потоков. Для повышения пропускной способности регулируемых пересечений следует предусматривать дополнительные полосы для организации правого и левого поворотов. Ширина проезжей части пересечений принимается в зависимости от категории автомобильной дороги.
Расстояния между пересечениями в одном уровне	Следует принимать, м, не менее: - для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 400; - для улиц районного значения (распределительных) – 200; - для улиц местного значения – 60.
Переходно-скоростные полосы	
Размещение переходно-скоростных полос	На пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и дорог, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах расположения площадок для остановок общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных станций, площадок для отдыха, постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов
Расчетные параметры переходно-скоростных полос	- длина переходно-скоростных полос – не менее 50 м; - длина отгона ширины переходно-скоростных полос – не менее 30 м; - ширина переходно-скоростных полос – принимается равной ширине основных полос проезжей части
Треугольники видимости	
Размещение треугольников видимости	На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. Размеры сторон треугольника видимости определяются по расчету.
Размещение объектов в пределах треугольников видимости	Не допускается размещение: - зданий, сооружений, передвижных предметов (нестационарных торговых объектов, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м; - рекламных конструкций, в которых нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций расположен на высоте менее 4 м от поверхности земли.
Пересечения дорог и улиц с железными дорогами	
Размещение пересечений дорог и улиц городского поселения с железными дорогами	Вне пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60°.
Ширина проезжей части улиц и дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами	Принимается равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям.
Пересечения дорог и улиц с инженерными коммуникациями	
Пересечения с трубопроводами, кабелями линий связи и электропередачи	В соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры», а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.
Пересечения с подземными коммуникациями	Следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.

9.1.11. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек следует принимать по таблице 9.1.10.

Таблица 9.1.10

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Условия размещения	- на магистральных улицах регулируемого движения – выделенные разделительными полосами); - по краю улиц и дорог местного значения; - в зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях – изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения
Наименьшее расстояние безопасности	Расстояние от края велодорожки, не менее: - до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м; - до тротуаров – 0,5 м; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м
Ширина велосипедной полосы	- по краю проезжей части улиц и дорог местного значения, не менее: - при движении в направлении транспортного потока – 1,2 м; - при встречном движении транспортного потока – 1,5 м; - вдоль тротуара – не менее 1 м.

9.1.12. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходной инфраструктуры приведены в таблице 9.1.11.

Таблица 9.1.11

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Состав пешеходной инфраструктуры	Должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения. В состав входят: пешеходные зоны, пешеходные улицы и площади, уличные тротуары, пешеходные переходы.
Размещение основных пешеходных коммуникаций	Вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них

Ширина основных пешеходных коммуникаций	Рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения, но принимается не менее 1,5 м
Общая ширина пешеходной коммуникации при размещении некапитальных нестационарных сооружений	Складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей.
Плотность пешеходных потоков в час «пик»	Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) должны обеспечивать плотность пешеходных потоков в час «пик»: - у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков – не более 0,3 чел./м ² ; - на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – не более 0,8 чел./м ² .
Пешеходные пути для передвижения маломобильных групп населения	На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016. Необходимо предусматривать беспрепятственные и удобные подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта.

9.1.13. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов приведены в таблице 9.1.12.

Таблица 9.1.12

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Размещение пешеходных переходов	В местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами.
Виды пешеходных переходов	- в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные); - вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные)
Расстояния (интервал) между пешеходными переходами	- для пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории – 200-300 м; - для пешеходных переходов в разных уровнях (надземных, подземных), оборудованных лестницами и пандусами; - на дорогах скоростного движения и железных дорогах – 400-800 м; - на магистральных улицах непрерывного движения – 300-400 м. <i>Примечание:</i> Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

9.1.14. При проектировании новых и реконструкции существующих мостовых сооружений в границах города Киржач следует учитывать перспективы развития транспорта и улично-дорожной сети городского поселения, реконструкции имеющихся и строительства новых подземных и наземных коммуникаций и интересы благоустройства и планировки городского поселения.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов) приведены в таблице 9.1.13.

Таблица 9.1.13

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Выбор трассы и места размещения	В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011
Основные расчетные параметры элементов поперечного профиля	- автомобильных сооружений – в соответствии с СП 34.13330.2012; - железнодорожных сооружений – в соответствии с СП 119.13330.2012
Габариты приближения	- автомобильных сооружений – в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007; - железнодорожных сооружений – в соответствии с ГОСТ 9238-2013
Габариты пешеходных сооружений	- ширина пешеходных мостов – не менее 2,25 м. - высота надземных закрытых переходов – не менее 2,3 м

9.1.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения в границах городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 9.1.14.

Таблица 9.1.14

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты по техническому обслуживанию автомобилей	1 пост на 200 легковых автомобилей	не нормируется
Автозаправочные станции	1 колонка на 1200 автомобилей	то же
Моечные пункты	1 пост на 200 легковых автомобилей	то же

9.1.16. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорожного сервиса приведены в таблице 9.1.15.

Таблица 9.1.15

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств	
Размеры земельных участков	- на 5 технологических постов – 0,5 га; - на 10 технологических постов – 1,0 га.
Размеры санитарно-защитных зон	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры: - объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м; - объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – 100 м; - объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяжных работ) – 50 м.
Противопожарные расстояния	В соответствии с СП 4.13130.2013.
Автозаправочные станции	
Размеры земельных участков	- на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га.
Размеры санитарно-защитных зон	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры: - автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом – 100 м; - автозаправочных станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м; - автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м; - автомобильных газозаправочных станций, предназначенных только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м
Противопожарные расстояния	В соответствии с СП 156.13130.2014 и СП 4.13130.2013.
Моечные пункты	
Размещение моечных	В составе объектов по обслуживанию, организованному хранению

(Продолжение на 19-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-й стр.)

пунктов	автомобилей в соответствии с СП 113.13330.2016, ВСН 01-89. Мойки грузовых автомобилей portalного типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на территории авто-транспортных предприятий.
Размеры земельных участков	0,05 га на объект
Размеры санитарно-защитных зон	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры: - моек грузовых автомобилей portalного типа – 100 м; - моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100 м; - моек автомобилей до двух постов – 50 м.

9.2. Объекты транспортного обслуживания населения в границах городского поселения
9.2.1. Для организации транспортного обслуживания населения в границах городского поселения следует проектировать систему общественного пассажирского транспорта, которая должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами общественного пассажирского транспорта, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта	1,5 км/км ² (в среднем по городскому поселению)	30 мин. *
Остановочный пункт (автобусная остановка)	не нормируется	по таблице 9.2.2 настоящих нормативов
Транспортно-эксплуатационное предприятие общественного пассажирского транспорта	1 объект	не нормируется
Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	1 объект на транспортное предприятие	не нормируется
Автобусный парк	1 объект на транспортное предприятие	не нормируется
Площадки межрейсового отстоя автобусов	2 объекта на маршрут	не нормируется

* Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец).

9.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта (автобусов) приведены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Размещение линий общественного пассажирского транспорта	На магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га (в условиях реконструкции – свыше 50 га) допускается прокладывать по улицам местного значения или обособленному полотну. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч.
Провозная способность, параметры посадочных площадок	Определяется на расчетный период по норме наполнения подвижного состава – 4 чел. на 1 м ² свободной площади пола пассажирского салона автобуса.
Расстояния между остановочными пунктами	В пределах территории городского поселения – 400-600 м.
Радиус пешеходной доступности до ближайшего остановочного пункта (не более)	- от границ участков: - многоквартирного дома – 500 м; - индивидуального жилого дома – 800 м*; - объектов торговли с площадью торгового зала 1000 м ² и более – 500 м; - поликлиник и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан – 300 м; - терминалов внешнего транспорта – 300 м; - в производственных и коммунально-складских зонах (от проходных предприятий) – 400 м; - от объектов (зон) массового отдыха и спорта (от главного входа) – 800 м.

* Остановочный пункт размещается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в случае, если на указанном расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью населения не менее 25 человек.

9.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов приведены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Назначение транспортно-пересадочных узлов	Объекты транспортной инфраструктуры, в которых в радиусе пешеходной доступности располагаются станции и остановочные пункты различных видов общественного пассажирского транспорта (городского, внешнего) и организована пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой или между различными направлениями одного вида транспорта. Транспортно-пересадочные узлы обеспечивают целостность системы пассажирского транспорта в городском поселении, возможность координации между видами транспорта.
Размещение транспортно-пересадочных узлов	Могут формироваться в пределах полосы отвода улично-дорожной сети, на территориях общественных центров. Радиус пешеходной доступности от остановок общественного пассажирского транспорта до транспортно-пересадочных узлов – не более 120 м.
Коммуникационные элементы транспортно-пересадочных узлов	Следует проектировать исходя из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не более 0,45 чел./м ² .
Время передвижения на пересадку пассажиров	Не должно превышать 5 мин без учета времени ожидания транспорта.

9.2.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов автобусов приведены в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Размещение остановочных пунктов	- на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переходно-скоростных полос; - на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части; - в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въездов и др.); - в случае если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы. Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части. Остановочные пункты запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

Расстояния от остановочных пунктов до перекрестков	На магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистральных улицах районного значения остановочные пункты следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. Допускается размещение перед перекрестком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если: - до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный переход; - пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком; - сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, путепроводу) или находится железнодорожный переезд. Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп-линии».
Условия размещения заездных карманов	При размещении остановочного пункта в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.
Состав и размеры элементов заездного кармана	Заездной карман включает: - остановочную площадку, ширина которой принимается равной ширине основных полос проезжей части, а длина – в зависимости от количества одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м; - участки въезда и выезда на площадку, длиной 15 м.
Переходно-скоростные полосы для остановочных пунктов, размещаемых в заездных карманах	Общая длина полосы для замедления и ускорения движения, включая остановочную площадку – 70-90 м. Переходно-скоростные полосы отделяются от основных полос движения разделительной полосой шириной не менее 0,75 м или разметкой.
Размеры посадочных площадок на остановочных пунктах	Длина посадочной площадки – не менее длины остановочной площадки, в том числе: - при общей частоте движения не более 30 ед. в час – не менее 30 м; - при частоте движения от 30 до 50 ед. в час – на 10 м более длины двух единиц подвижного состава особо большой вместимости. Ширина посадочной площадки – не менее 3 м; для установки павильона ожидания – уширение до 5 м.
Размещение павильонов на посадочных площадках	Павильон проектируется закрытого типа или открытого (навес). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» пассажиров из расчета 4 чел./м ² . Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромок остановочной площадки.

9.2.5. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта (автобусов) приведены в таблице 9.2.5.

Таблица 9.2.5

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Площадь отстойно-разворотных площадок	Определяется расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты движения. Удельный размер – 100-200 м ² на 1 автобус.
Размеры отстойно-разворотной площадки (радиус разворота)	Определяется техническими характеристиками используемых транспортных средств, но не менее 30 м.
Расстояние от отстойно-разворотных площадок до жилой застройки	Не менее 50 м.

9.2.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на конечных пунктах линий общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 9.2.6.

Таблица 9.2.6

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Площадь участка для размещения объекта	- для 2 маршрутов – 225 м ² ; - для 3-4 маршрутов – 256 м ²
Размеры участка для размещения типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала	- для 2 маршрутов – 15 × 15 м; - для 3-4 маршрутов – 16 × 16 м.
Этажность здания	1 этаж

9.2.7. Для хранения и технического обслуживания подвижного состава общественного пассажирского транспорта следует предусматривать территории для размещения объектов материально-технической базы с установлением границ участков в плане красных линий (парки, ремонтные площадки и другие объекты).

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования данных объектов приведены в таблице 9.2.7.

Таблица 9.2.7

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Размещение ремонтных мастерских, парков и стоянок для хранения подвижного состава	Следует размещать на одном земельном участке. В случае дефицита территорий для хранения подвижного состава пассажирского транспорта допускается предусматривать дополнительные участки, удаленные от основного транспортного предприятия.
Вместимость автобусных парков	Определяется с учетом возможности расстановки всего подвижного состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонтных машино-мест, имеющихся в парке, и количества подвижного состава, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях.
Площадь земельного участка для автобусных гаражей и стоянок	Проектируется из расчета 0,035 га на единицу подвижного состава при вместимости от 30 до 50 машин.
Санитарно-защитные зоны	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для автобусных парков до 300 машин – 100 м.

9.3. Автомобильные стоянки

9.3.1. В городском поселении должны быть предусмотрены территории для размещения машино-мест:
- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения при поездках с различными целями.

9.3.2. Территории для хранения легковых автомобилей следует предусматривать исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2030 год) в соответствии с таблицей 9.3.1.

Таблица 9.3.1

Наименование показателей	Значение расчетных показателей
Уровень автомобилизации, всего	535 автомобилей / 1000 чел.
в том числе легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	352 легковых автомобиля / 1000 чел.

Примечание:

При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

9.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения автотранспортных средств на расчетный срок (2030 год) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2

Наименование показателей	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня	максимально допустимого уровня территориальной

(Продолжение на 20-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-й стр.)

	обеспеченности	доступности
1	2	3
Общий уровень обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	100 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей	-
Общая обеспеченность местами хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	352 машино-места / 1000 человек	радиус пешеходной доступности 800 м *
Удельный размер территории наземных стоянок для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	8 800 м² / 1000 чел.	-
Обеспеченность местами хранения автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам	по заданию на проектирование	не нормируется **
Обеспеченность местами организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности	то же	не нормируется
Обеспеченность местами хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам	то же	50 м (от входов в жилые дома)

* В районах реконструкции допускается увеличивать до 1000 м.
** Размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном органами местного самоуправления.
Примечания:
1. На расчетный срок (2030 год) удельные показатели территории корректируются на основании фактически достигнутого уровня автомобилизации.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28;
- мопеды и велосипеды 0,1.
9.3.4. При проектировании новой жилой застройки требуемое количество машино-мест следует принимать по таблице 9.3.3.

Таблица 9.3.3

Тип жилого дома по уровню комфорта	Количество машино-мест на квартиру
Бизнес-класс	2,0
Эконом класс	1,2
Муниципальный	1,0
Специализированный	0,7

Примечания:
1. Расчетные показатели жилых домов по уровню комфорта приведены в таблице 4.2.4 настоящих нормативов.
2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % расчетного количества легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
9.3.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для организованного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели	
1	2	
Размещение объектов для хранения легковых автомобилей	- на территориях производственных и коммунально-складских зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных объектов и железных дорог; - на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов), в том числе в подземном пространстве. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон. <i>Примечание:</i> На территории индивидуальной жилой застройки размещение стоянок легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома.	
Противопожарные расстояния	В соответствии с СП 4.13130.2013.	
Размещение наземных автостоянок открытого типа (открытых площадок)	На участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения. Допускается размещение в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.	
Размещение наземных отдельно стоящих автостоянок закрытого типа (боксового типа)	Группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки. Отдельно стоящие автостоянки закрытого типа (боксового типа) в жилой застройке проектируются, как правило, для инвалидов и других маломобильных групп населения.	
Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков закрытых отдельно стоящих автостоянок	Этажность автостоянок	Расчетные показатели, м² / машино-место
	одноэтажные	30
	двухэтажные	20
Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков открытых наземных автостоянок	25 м² на 1 машино-место	
Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты машино-места	Устанавливаются проектом в соответствии с СП 113.13330.2016 в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки. Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м. Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м. Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м.	
Проектирование встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных автостоянок	В соответствии с требованиями СП 54.13330.2016, СП 55.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2016.	
Проектирование подземных автостоянок	В соответствии с СП 113.13330.2016.	
Размеры санитарных разрывов	- для наземных автостоянок – по таблице 9.3.5 настоящих нормативов; - для подземных автостоянок – не лимитируются.	
Размещение выездов-въездов из автостоянок	Выезды (въезды) из автостоянок не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. Расстояния от выездов в автостоянки и выездов из них до других объектов следует принимать по расчету, но не менее: - до перекрестков: - магистральных улиц – 50 м; - улиц местного значения – 20 м; - до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м; - до окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий, границ участков общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и лечебных учреждений, площадок отдыха – 15 м.	

9.3.6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, кварталах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расчетные показатели санитарных разрывов от объектов для хранения и паркования легковых автомобилей до других объектов приведены в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.5

Объекты, до которых определяется разрыв	Расстояние, м, не менее				
	открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11-50	51-100	101-300	свыше 300
Фасады жилых зданий и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых зданий без окон	10	10	15	25	35
Общественные здания	10	10	15	25	50
Территории общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчету	по расчету	по расчету

Примечания:
1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.
2. В случае размещения во внутриквартальной жилой застройке на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения в данной застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.
3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.
4. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
9.3.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования легковых автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 9.3.6.

Таблица 9.3.6

Наименование показателей	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Обеспеченность местами для паркования (временного хранения) легковых автомобилей	по таблице 9.3.8 настоящих нормативов	радиус пешеходной доступности: - от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных объектов торговли и общественного питания – 150 м; - от прочих объектов обслуживания населения и административных зданий – 250 м; - от входов в парки, на стадионы – 400 м; - от объектов, расположенных в зонах массового отдыха, – 1000 м.

9.3.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для паркования легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.7.

Таблица 9.3.7

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Размещение открытых наземных стоянок для паркования легковых автомобилей	Допускается проектировать: - в границах земельных участков общественных зданий, объектов обслуживания, а также на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха, рекреационных территорий и иных мест массового посещения; - в границах земельных участков, предназначенных для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов (в том числе гостевые); - в качестве дополнительных парковочных мест: - в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микрорайоны); - в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос; - в виде специальных полос вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением. Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль проезжих частей основных улиц с непрерывным движением транспорта.
Противопожарные расстояния	В соответствии с СП 4.13130.2013.
Расчетные показатели площади участков для паркования	- для легковых автомобилей – 25 м²/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов – 22,5 м²/машино-место); - грузовых автомобилей – 40 м²/машино-место; - автобусов – 40 м²/машино-место; - велосипедов – 0,9 м²/место.
Параметры мест для паркования автомобилей, в том числе габариты машино-места	Устанавливаются проектом в соответствии с СП 113.13330.2016 в зависимости от типа (класса) автомобилей, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки. Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м. Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м. Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м.
Размещение гостевых автостоянок	В пределах жилых территорий и на придомовых территориях, на расстоянии не более 200 м от входов в жилые дома. При размещении автостоянок на придомовой территории должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности необходимыми элементами благоустройства, в том числе площадками, указанными в таблице 4.2.9 настоящих нормативов. Размеры территории автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.
Размеры санитарных разрывов	По таблице 9.3.5 настоящих нормативов. Для гостевых автостоянок – не устанавливаются.

9.3.9. Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать стоянки автомобилей, нормы расчета которых приведены в таблице 9.3.8.

Таблица 9.3.8

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	1 машино-место на количество расчетных единиц
1	2	3
Здания и сооружения		

(Продолжение на 21-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-й стр.)

Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м² общей площади	220
Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций	м² общей площади	120
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м² общей площади	60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами - без операционных залов	м² общей площади	35 60
Здания и комплексы многофункциональные	по СП 160.1325800.2014	
Здания судов общей юрисдикции	по СП 152.13330.2012	
Здания и сооружения следственных органов	по СП 228.1325800.2014	
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	3
Центры обучения, самостоятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м² общей площади	25
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	8
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	работающие в двух смежных сменах, чел.	7
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м² общей площади	35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	м² общей площади	50
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, мебельные, бытовой техники, ювелирные, книжные и т.п.)	м² общей площади	70
Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные - продовольственные и сельскохозяйственные	м² общей площади	40 50
Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани	единовременные посетители	6
- ателье, фотосалоны, парикмахерские, салоны красоты, солярии, свадебные салоны	м² общей площади	15
- салоны ритуальных услуг	м² общей площади	25
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	рабочее место приемщика	2
Гостиницы	по СП 257.1325800.2016	
Музеи, выставочные залы	единовременные посетители	8
Кинотеатры	зрительские места	25
Библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	8
Объекты культового назначения (церкви и др.)	единовременные посетители	10, но не менее 10 машино-мест на объект
Досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки и т.п.)	единовременные посетители	7
Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	4
Здания и помещения медицинских организаций	по СП 158.13330.2014	
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м²	м² общей площади	55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: детско-юношеская спортивная школа, тренажерные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы	единовременные посетители	10
Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	7
Автовокзалы	пассажиры в час пик	15
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	единовременные посетители	7
Лесопарки и заповедники	единовременные посетители	15
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	единовременные посетители	10
Береговые базы маломерного флота	единовременные посетители	10
Дома отдыха, профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	отдыхающие и обслуживающий персонал	30
Предприятия общественного питания, торговли	единовременные посетители и персонал	15

Примечания:
1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается уменьшение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.
2. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций проектируются вне территории указанных организаций на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 9.3.5 настоящих нормативов исходя из общего расчетного количества машино-мест.
3. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями таблицы 17.1 настоящих нормативов.
9.3.10. Расчетные показатели земельных участков для размещения автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, автобусных парков приведены в таблице 9.3.9.

Таблица 9.3.9

Объекты	Расчетные показатели	
	вместимость объекта	площадь участка на объект
Стоянки легковых автомобилей	100 автомобилей	0,5 га
Стоянки грузовых автомобилей	100 автомобилей	2 га
Автобусные парки (стоянки)	50 машин	1,8 га

Примечания:
1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускаются уменьшать, но не более чем на 20 %.
2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах.
3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных автомобилей, автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

9.3.11. Санитарно-защитные зоны автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси, автобусных парков следует проектировать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

10. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. В составе функциональных зон, устанавливаемых в границах территории городского поселения, могут выделяться зоны сельскохозяйственного использования, состав которых приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1

Наименование зон	Состав зон
Зоны сельскохозяйственных угодий	- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими)
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения	- территории, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции; - территории, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами.
Зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества	- территории дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан, индивидуальные дачные, садово-огородные участки
Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства	- приусадебные земельные участки (в границах населенного пункта), полевые земельные участки (за границами населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения)

10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными в зонах сельскохозяйственного использования, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты сельскохозяйственного назначения	не нормируется	не нормируется
Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан	то же	радиус транспортной доступности – 1,5 ч на общественном транспорте
Участки для ведения личного подсобного хозяйства	то же	не нормируется

10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения (далее – производственные зоны), приведены в таблице 10.3.
Таблица 10.3

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Объекты, размещаемые в производственных зонах	Производственные объекты сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные станции, научные и опытные станции, биологические технопарки, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, мастерские по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники и автомобилей, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутреннее и внешнее связи данных объектов.
Размещение производственных зон и отдельных сельскохозяйственных объектов	Размещение производственных зон – в соответствии с таблицей 7.1.2 настоящих нормативов; сельскохозяйственных объектов – в соответствии с СП 19.13330.2011. Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.
в том числе: - размещение животноводческих, птицеводческих предприятий и звероводческих ферм	Должны соблюдаться меры, исключающие попадание загрязняющих веществ в водные объекты. Следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон.
- размещение складов твердых минеральных удобрений, мелiorантов, складов жидких средств химизации и пестицидов	На расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать указанное расстояние при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов. Следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон.
- размещение теплиц, парников	Как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. При планировке земельных участков основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.
- размещение складов и хранилищ сельскохозяйственной продукции	На хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли
- размещение объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	В соответствии с СП 105.13330.2012
Интенсивность использования территории производственной зоны	Определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий. Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий – в соответствии с приложением В СП 19.13330.2011.
Расстояния между сельскохозяйственными объектами производственных зон	Следует принимать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений и не менее величин, указанных в таблицах 1 и 2 СП 19.13330.2011. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013.
Организация санитарно-защитных зон	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.
Озеленение	Предусматривается на участках, свободных от застройки и покрытий, а

(Продолжение на 24-й стр.)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Золотая Орда». (S) (16+) 23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Осколки». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+] 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+] 21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 9.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 13.55 Городское собрание. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Украина. Страна на обочине». [16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Строительный кошмар». [16+]

"СТС"

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+] 6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/ф «Мадагаскар-3». [0+] 9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.55 М/с «Зверополис». [6+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00, 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Напролом». [16+] 23.30 «Кино в деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...». 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05 Х/ф «Уроки французского». 9.30 Д/ф «Итальянское счастье». 9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия. 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 «Мы - грамотеи!» 13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови». 14.50 Д/ф «Константин Циолковский». 15.15 Вспоминая великие страницы. 17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки». 17.25 «Линия жизни». 18.20 «Атланты. В поисках истины». 18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Миллионный год». 21.40 Кто мы? 22.05 Сати. Нескучная классика... 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]

"МАТЧ!"

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч! 9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». [16+] 10.00 Биаثلон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 10.30 Биаثلон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [0+] 12.00 Биаثلон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. [0+] 13.45 Футбол. «Марсель» - «Лион». Чемпионат Франции. [0+] 16.30 Специальный репортаж. [12+] 16.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». Кубок Англии. 1/4 финала. [0+] 19.00 Континентальный вечер. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 22.00 Тотальный футбол. 23.00 «Россия футбольная». [12+]

"ДОМАШНИЙ"

6.30, 12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест на отцовство». [16+] 14.25 Х/ф «Тёщины блины». [16+] 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 20.55 Т/с «Исчезнувшая». [16+] 22.55 «Муж напрокат». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]

ВТОРНИК, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 «Золотая Орда». (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Осколки». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+] 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+] 21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Х/ф «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой. Лена Ленина». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Роковое наследство». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация сайтанов». [16+]

"СТС"

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+] 9.30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». [16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00, 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Солт». [16+] 1.00 Х/ф «Национальная безопасность». [12+]

"КУЛЬТУРА"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...». 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия. 9.10 Кто мы? 9.35, 19.45 «Главная роль». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев». 12.00 Д/ф «Бруна-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». 12.15 «Гений». 12.55 Сати. Нескучная классика... 13.35 Д/ф «Миллионный год». 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский». 15.15 Вспоминая великие страницы. 17.00 «Эрмитаж». 17.25 «2 Верник 2». 18.20 «Атланты. В поисках истины». 18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Миллионный год». 21.40 Кто мы? 22.05 Искусственный отбор.

"МАТЧ!"

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55, 18.50, 21.55 Новости. 7.05, 12.20, 15.05, 0.00 Все на Матч! 9.00 Футбольное столетие. [12+] 9.30 А. Устинов - М. Чарр. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе. [16+] 11.15 Тотальный футбол. [12+] 12.50 UFC. Ф. Вердум - А. Волков. [16+] 16.05 «Десятка!» [16+] 16.25 Континентальный вечер. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 21.55 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. Женщины. 0.35 Х/ф «Проект А». [12+]

"ДОМАШНИЙ"

6.30, 12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 11.25 «Тест на отцовство». [16+] 14.00 Х/ф «Всё сначала». [16+] 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 20.55 Т/с «Исчезнувшая». [16+] 22.55 «Муж напрокат». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]

СРЕДА, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00, 18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. (S) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 «Золотая Орда». (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Осколки». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+] 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+] 21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «В полосе прибоя». 10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командуя парадом я!» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Х/ф «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Забывшая женщина». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]

"СТС"

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.00 Х/ф «Солт». [16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00, 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Без лица». [16+] 1.00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]

"КУЛЬТУРА"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...». 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 9.10 Кто мы? 9.35, 19.45 «Главная роль». 9.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия. 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «В воротах Яшин». 11.10 Д/ф «Леонид Енгибаров, знакомьтесь!» 12.00 Д/ф «Реймский собор. Вера, величие и красота». 12.15 «Игра в бисер». 12.55 Искусственный отбор. 13.35 Д/ф «Миллионный год». 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский». 15.15 Вспоминая великие страницы. 17.00 Магистр игры. 17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова». 18.20 «Атланты. В поисках истины». 18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва». 21.40 Кто мы? 22.05 «Абсолютный слух».

"МАТЧ!"

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости. 7.05, 11.20, 14.40, 17.35 Все на Матч! 9.00 «Россия футбольная». [12+] 9.30 Х/ф «Путь дракона». [16+] 11.50 Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. [16+] 13.50 Девушки в ММА. [16+] 15.25 Волейбол. «Локомотив» (Россия) - «Нолико» (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. 18.25 Гандбол. Россия - Румыния. Чемпионат Европы-2018. Женщины. 20.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакас» (Греция). Евролига. Мужчины. 21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа.

"ДОМАШНИЙ"

6.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 9.30 «Давай разведёмся!» [16+] 11.30 «Тест на отцовство». [16+] 14.10 Х/ф «Наследница». [16+] 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 20.55 Т/с «Исчезнувшая». [16+] 22.55 «Муж напрокат». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 «Золотая Орда». (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Осколки». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+] 19.40 Х/ф «Проклятие спящих». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+] 10.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Х/ф «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Забывшая женщина». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино». [12+]

"СТС"

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.30 Х/ф «Без лица». [16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00, 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». [16+] 1.00 М/с «Пинокио». [6+]

"КУЛЬТУРА"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...». 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 9.10 Кто мы? 9.35, 19.45 «Главная роль». 9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 Кинопоэзия. 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.10 Д/с «Рассекреченная история». 12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 12.50 «Абсолютный слух». 13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва». 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский». 15.15 Вспоминая великие страницы. 17.00 Моя любовь - Россия! 17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора». 18.20 «Атланты. В поисках истины». 18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев». 21.40 Кто мы? 22.05 «Энигма».

"МАТЧ!"

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 Новости. 7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч! 9.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 11.00 «Десятка!» [16+] 11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. 16.10 Биаثلон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 18.40 Все на футбол! [12+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. 0.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. [0+]

"ДОМАШНИЙ"

6.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разведёмся!» [16+] 11.40 «Тест на отцовство». [16+] 13.45 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 20.55 Т/с «Исчезнувшая». [16+] 22.55 «Муж напрокат». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]

**ПЯТНИЦА,
23 МАРТА****ПЕРВЫЙ**

5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 Футбол. Сборная России - сборная Бразилии. Товарищеский матч. (S) 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) 23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. (S)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 «Петросяншоу». [16+] 23.25 Х/ф «Невалашка». [12+] «НТВ»

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.30 ЧП. Расследование. [16+] 17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+] 19.40 Х/ф «Проклятие спящих». [16+] 23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+] «ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+] 10.15, 11.50 Х/ф «Арена для убийства». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 14.50 Город новостей. 15.05 Петровка, 38. [16+] 15.25 Х/ф «Классик». [16+] 17.35 Х/ф «Седьмой гость». [12+] 19.30 «В центре событий». 20.40 «Красный проект». [16+] 22.30 «Жена. История любви». [16+] 0.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда». [12+] «СТС»

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+] 9.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+] 23.20 Х/ф «В сердце моря». [16+] «КУЛЬТУРА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35 «Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...». 7.35 «Правила жизни». 8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+] 9.00 Д/с «Тихо Браге». 9.10 Кто мы? 9.35 «Главная роль». 9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 Кинопоэзия. 10.20 Х/ф «Старый наездник». 12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конференсье». 12.50 «Энигма». 13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев». 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский». 15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта». 16.10 «Письма из провинции». 16.35 «Царская ложа». 17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов». 17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 19.45 «Смехоносталягия». 20.20 «Линия жизни». 21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 23.30 «2 Верник 2». «МАТЧ!»

6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости. 7.05, 10.45, 15.35, 0.40 Все на Матч! 9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. [0+] 11.15 Футбольное столетие. [12+] 11.50, 18.00, 22.10 Все на футбол! [12+] 12.35 Специальный репортаж. [12+] 12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа. 15.55 Футбол. Македония - Россия. Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа. [0+] 19.35 Баскетбол. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 22.40 Футбол. Германия - Испания. Товарищеский матч. «ДОМАШНИЙ»

6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». [16+] 7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+] 10.50 Т/с «Жена офицера». [16+] 19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+] 0.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». [16+] 2.20 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». [16+] 4.10 «Свадебный размер». [16+] «СУББОТА,
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.50 «Доживем до понедельника» 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 «Доживем до понедельника» 8.00 «Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас без греха?» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 «Грипп. Вторжение» (12+) 14.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа. (S) 16.10 «Берегись автомобиля» 18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа (S) «РОССИЯ 1»

4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 6.35 М/с «Маша и Медведь». 7.10 «Живые истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное время. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести. 11.40 «Измайловский парк». [16+] 14.00 Х/ф «Кто я». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Родные пенаты». [12+] 0.45 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+] «НТВ»

5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 «Звезды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.40 Готовим с Алексеем Зиминим. [0+] 9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05 Поедем, поедим! [0+] 14.00 «Жди меня». [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+] 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Ты супер!» [6+] 22.30 «Брэйн ринг». [12+] 23.30 «Международная пилорама». [18+] «ТВ ЦЕНТР»

5.50 Марш-бросок. [12+] 6.20 АБВГДейка. 6.50 Х/ф «Ключи от неба». 8.25 Православная энциклопедия. [6+] 8.55 Х/ф «Седьмой гость». [12+] 10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События. 12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+] 17.10 Х/ф «Первый раз прощается». [12+] 21.00 «Постскриптум». 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+] «СТС»

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Команда Турбо». [0+] 6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». [6+] 13.45 Х/ф «Детсадовский полицейский». [0+] 17.05 Х/ф «Геракл». [16+] 19.00 «Взвешенные люди». [16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война». [16+] 23.40 Х/ф «Несносные боссы». [16+] «КУЛЬТУРА»

6.30 Библейский сюжет. 7.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 8.45 М/ф «Аленький цветочек». 9.25 Д/с «Святые Кремля». 9.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия. 10.00 «Обыкновенный концерт». 10.25 Х/ф «Только в музик-холле». 11.30 «Власть факта». 12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 13.00 Великие мистификации. 13.30 «Эрмитаж». 14.00 Концерт «Казаки Российской империи». 15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 17.00 «Игра в бисер». 17.45 «Искатели». 18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца». 19.25 Х/ф «Испытательный срок». 21.00 «Агора». 22.05 Гала-концерт в Мюнхене. 23.30 Х/ф «Незаконченный ужин». «МАТЧ!»

6.30, 14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч! [12+] 7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. [0+] 8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. 10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 Новости. 10.10 Футбол. Португалия - Египет. Товарищеский матч. [0+] 12.15 Футбол. Россия - Бразилия. Товарищеский матч. [0+] 14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 18.00 «Автоинспекция». [12+] 19.05 Специальный репортаж. [12+] 19.25, 22.50 «Россия футбольная». [12+] 19.55 Футбол. Швеция - Чили. Товарищеский матч. 21.55 «После футбола». 23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. [0+] «ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+] 7.30 Х/ф «Карнавал». [16+] 10.30 Х/ф «Только не отпущай меня». [16+] 14.25 Х/ф «Нелюбовь». [16+] 18.00, 23.05 «6 кадров». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 0.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах». [16+] «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 «Командир счастливой «Щуки» (12+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.50 «Смешарики. ПИН-код» (S) 8.05 «Часовой» (12+) 8.35 «Здоровье» (16+) 9.40 «Непутевые заметки» (12+) 10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь» (12+) 11.15 «В гости по утрам». 12.15 «Теория заговора» (16+) 13.15 «Дорогой мой человек» 15.20 «Верные друзья» 17.20 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления (S) 19.25 «Лучше всех!» (S) 21.00 Воскресное «Время». 22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 23.40 «Жизнь Пи» (S) (12+) «РОССИЯ 1»

4.25 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 6.20 «Сам себе режиссёр». 7.15 «Смехопанорама». 7.40 Утренняя почта. 8.20 Местное время. Вести-Москва. 9.00 Сто к одному. 10.10 «Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается. 12.35 Х/ф «Женщины». [12+] 16.35, 0.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 18.30 «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон. 20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] «НТВ»

5.00 Х/ф «Беглецы». [16+] 6.55 «Центральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.40 «Устами младенца». [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас выиграют!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели». 20.10 Ты не поверишь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись». [16+] 23.00 Т/с «Петрович». [16+] «ТВ ЦЕНТР»

6.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+] 7.50 «Фактор жизни». [12+] 8.25 Петровка, 38. [16+] 8.35 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+] 10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда». [12+] 11.30, 23.50 События. 11.45 Х/ф «Классик». [16+] 13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+] 15.50 «Прощание. Юрий Андропов». [16+] 16.45 «Хроники московского быта. Советские миллионеры». [12+] 17.30 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+] 21.05, 0.10 Х/ф «Темная сторона души». [12+] «СТС»

6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.35 Х/ф «Как Гринч Украл Рождество». [12+] 11.45 Х/ф «Геракл». [16+] 13.40 Х/ф «Первый мститель». [12+] 16.30 Х/ф «Первый мститель. Другая война». [16+] 19.05 М/ф «Как приручить дракона». [12+] 21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». [16+] 23.55 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+] «КУЛЬТУРА»

6.30 Д/с «Мир Библии». 7.00 Х/ф «Незаконченный ужин». 9.15 М/ф «Молодильные яблоки». «Тараканище». 9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кинопоэзия. 9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфириным». 10.20 «Мы - грамотеи!» 11.05 Х/ф «Испытательный срок». 12.50 «Что делать?» 13.35 Д/ф «Собаки и мы». 14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 14.55 Х/ф «Новые времена». 16.30 «Гений». 17.00 «Ближний круг Николая Коляды». 18.00 Х/ф «Два Федора». 19.30 Новости культуры. 20.10 «Романтика романа». 21.05 «Белая студия». 21.50 Д/с «Архивные тайны». 22.20 Д/ф «Джордж Балачин. Другие берега». 23.00 «Шедевры мирового музыкального театра». «МАТЧ!»

6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на Матч! 7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [0+] 7.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. [0+] 11.35 «Автоинспекция». [12+] 12.05 Футбол. Франция - Колумбия. Товарищеский матч. [0+] 14.05 «Россия футбольная». [12+] 14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости. 14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 18.25 Гандбол. Румыния - Россия. Чемпионат Европы-2018. 20.20 Х/ф «Каждое воскресенье». [16+] 0.00 Х/ф «Гран-при». [12+] «ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+] 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». [16+] 8.00 Х/ф «Про любовь». [16+] 10.10 Х/ф «Ключи от счастья». [16+] 13.55 Х/ф «Процесс». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 0.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах». [16+] 3.10 Д/ф «Хочу замуж!» [16+] «22 марта с 10 до 15 ч.,
в РДК состоится
ЯРМАРКА МЁДА и ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА.
ВНИМАНИЕ!
Весенняя АКЦИЯ: при покупке 1 кг
мёда 2-й кг – подарок, акция
действует на 5 сортов мёда (гречка,
разнотравие, донник, с маточным
молочком, с прополисом).
Цены - от 230 р. за 1 кг, 3-литровая
банка цветочного мёда - 1000 р.

**22 марта с 10 до 15 ч.,
в РДК состоится
ЯРМАРКА МЁДА и ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА.**

ВНИМАНИЕ!
**Весенняя АКЦИЯ: при покупке 1 кг
мёда 2-й кг – подарок, акция
действует на 5 сортов мёда (гречка,
разнотравие, донник, с маточным
молочком, с прополисом).**
**Цены - от 230 р. за 1 кг, 3-литровая
банка цветочного мёда - 1000 р.**

Реклама.

**КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
по ремонту обуви будет
производить**

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ

**23 марта, с 08.00 до 10.00,
в РДК.**

**Выбор подошвы, натуральная
кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.**

Реклама.

Дом культуры (г. Киржач, ул. Гагарина д. 22)

19 марта с 13.00 до 14.00 ч.

«РАДУГА ЗВУКОВ» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые

Цена: от 7 000 до 17 000 руб. (Россия, Дания, Германия)

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.

Справки и заявки на дом по тел: 8-901-866-81-57

Сдайте один старый аппарат и получите при покупке нового скидку 7%

РЕКЛАМА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФЕРТОЙ

Вниманию населения!

24 марта

состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.

На Красном Октябре, у почты, в 14.00;

в Киржаче, у рынка в центре города -

в 14.40. Бесплатная доставка

по району.

Т.: 8-903-645-10-52, 8-920-907-25-73.

Реклама.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового инженера №33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, телефоны: 8 (49237) 2-03-58, 8-919-023-04-79, эл. почта: sevaalina@vandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020731:110, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, С/МО Кипревское, СНТ «Крутые берега», уч. 100.

Заказчиком кадастровых работ является Зорин Сергей Николаевич (адрес для связи: г. Киржач, ул. Гайдара, д. 35, кв. 15, конт. тел. 8-915-791-73-40).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоит 17.04.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков наместности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский, С/МО Кипревское, СНТ «Крутые берега»: уч. 101 с КН 33:02:020731:111; уч. 109 с КН 33:02:020731:119.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13 марта 2018 г.

№ 4

Публичные слушания, назначенные на 13 марта 2018 года, в 10.30, в актовом зале администрации Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, ул. Производственная, вблизи д. 15 (для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021008:273), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, ул. Производственная, вблизи д. 15 (для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021008:273), одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.

**Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХиСКР»**

А. А. ЛАГУТИН.

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-й стр.)

	также по периметру площадки предприятия. Площадь участков озеленения должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %. Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников – по таблице 6.2.8 настоящих нормативов.
Площадки для отдыха трудящихся	Открытые благоустроенные площадки для отдыха предусматриваются на озелененных территориях сельскохозяйственных объектов из расчета 1 м ² на одного работающего в наиболее многочисленную смену.
Площадки для стоянки автотранспорта	Расчетные показатели – по таблице 9.3.8 настоящих нормативов. Размещение стоянок – в соответствии с СП 19.13330.2011.
Размещение инженерных сетей	На площадках сельскохозяйственных объектов и производственных зон предусматривается, как правило, совмещенная прокладка. Размещение – в соответствии с разделом «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов и СП 19.13330.2011.

10.4. Нормативы градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
1	2
Планировочная организация территории	
Организация и застройка территории садоводческого, огороднического или дачного объединения	В соответствии с утвержденным проектом планировки садоводческого, огороднического, дачного объединения. Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений. Для группы (массива) территорий объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки территорий объединений и содержащая основные положения по развитию: внешних связей с системой городского поселения, транспортных коммуникаций, социальной и инженерной инфраструктуры.
Размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков	Запрещается размещение: - в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений; - на особо охраняемых природных территориях; - на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых; - на резервных территориях для развития городского поселения; - на территориях с развитыми оползневыми и другими природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества; - на землях, расположенных под линиями электропередачи напряжением 35 кВ и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.
Расстояния до воздушных линий электропередачи	Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных воздушных линий электропередачи до границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения (охранная зона), не менее: - 10 м – для воздушных линий напряжением до 20 кВ; - 15 м – для воздушных линий напряжением 35 кВ; - 20 м – для воздушных линий напряжением 110 кВ.
Расстояния до наземных магистральных газо- и нефтепроводов	Рекомендуемые минимальные расстояния – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Расстояния до железнодорожных путей и автомобильных дорог общей сети	Не менее (с размещением лесополосы шириной не менее 10 м): - до железнодорожных путей – размер санитарного разрыва определяется расчетом с учетом санитарных требований, но не менее 50 м; - до автомобильных дорог общей сети: - I, II, III категорий – 50 м; - IV категории – 25 м.
Расстояние до лесных массивов	Расстояние от зданий и сооружений, расположенных на территориях садовых и дачных участков, до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должно быть не менее 30 м.
Обеспеченность источниками наружного противопожарного водоснабжения	В соответствии с СП 53.13330.2011 и СП 8.13130.2009.

Нормативные параметры застройки					
Земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному объединению	Наименование объектов	Удельные размеры земельных участков, м ² на 1 садовый участок, для объединений с количеством участков			
		15 - 100	101 - 300	301 и более	
		1 - 0,7	0,7 - 0,5	0,4	
		Магазин смешанной торговли	2 - 0,5	0,5 - 0,2	0,2 и менее
		Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения	0,5	0,4	0,35
		Площадки для мусоросборников	0,1	0,1	0,1
		Площадка для паркования легковых автомобилей при въезде на территорию объединения	0,9	0,9 - 0,4	0,4 и менее
Минимально необходимый состав и удельные размеры земельных участков объектов общего пользования на территории садоводческих, дачных объединений					
Размещение зданий и сооружений общего пользования	На расстоянии не менее 4 м от границ индивидуальных земельных участков.				
Порядок использования земельных участков,	Порядок размещения объектов различного назначения в садоводческих, огороднических и дачных объединениях устанавливается их учредительными документами (уставом). Возведение строений и сооружений на территории садоводческого, огороднического или дачного объединения осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.				
в том числе индивидуальных: - дачных участков	- могут быть возведены жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и сооружения;				
- садовых участков	- могут быть возведены жилое строение, хозяйственные строения и сооружения;				
- огородных участков	- возведение капитальных зданий и сооружений запрещено.				
Транспортная инфраструктура					
Обеспечение транспортной доступности территории садоводческого, огороднического, дачного объединения	Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. Планировочное решение территории должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным земельным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.				

Основные расчетные показатели улиц и проездов	Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: - для улиц – не менее 15; - для проездов – не менее 9. Минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается, м: - для улиц – не менее 7,0; - для проездов – не менее 3,5. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 15×15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
---	---

Инженерная инфраструктура	
Водоснабжение	Территория садоводческого, дачного объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с СП 53.13330.2011 и СП 31.13330.2012. Хозяйственно-питьевое водоснабжение может производиться от централизованной системы водоснабжения или автономно (от скважин, колодцев, каптажей родников) с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Расчет систем водоснабжения производится исходя из норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: - при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30 - 50 л/сут. на 1 человека; - при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125 - 160 л/сут. на 1 человека. Для полива посадок на участках (из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов – накопителей воды): - овощных культур – 3 - 15 л/м ² в сутки; - плодовых деревьев – 10 - 15 л/м ² в сутки.
Канализация	Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих, огороднических и дачных объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СП 53.13330.2011. Возможно подключение к централизованным системам канализации в соответствии с СП 32.13330.2012. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого, огороднического, дачного объединения.

Газоснабжение	Проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газоснабжения следует осуществлять в соответствии с СП 62.13330.2011*, СП 53.13330.2011.
Электроснабжение	Сети электроснабжения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над индивидуальными участками, кроме вводов в здания. Проектирование электроснабжения следует осуществлять в соответствии с ПУЭ, СП 53.13330.2011.

Обращение с отходами	
Организация свалок отходов	Запрещается на территории садоводческих, огороднических и дачных объединений и за ее пределами.
Утилизация бытовых отходов	Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на индивидуальных участках.
Размещение площадок для мусоросборников	Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для мусоросборников, которые размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ индивидуальных участков.

10.5. Нормативы градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5

Наименование показателей	Нормативные параметры
Выделение земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства	Могут выделяться: - приусадебный земельный участок (в границах населенного пункта) – используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; - полевой земельный участок (за границами населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения) – используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

11.1. Особо охраняемые природные территории
11.1.1. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также закона Владимирской области от 08.05.2008 года № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области».
11.1.2. На территории города Киржач особо охраняемые природные территории отсутствуют.
11.2. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия
11.2.1. Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 г. № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и иными нормативными правовыми актами.
11.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения для населения не нормируются.
11.2.3. При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений следует учитывать наличие на территории города Киржач объектов культурного наследия, указанных в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	Наличие объектов культурного наследия			
	федерального значения	регионального значения	местного значения	выявленные
градостроительства и архитектуры	+	+	+	+
истории		+		
искусства		+		

Примечание:
Знаком «И» отмечено наличие объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского поселения.
11.2.4. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

(Продолжение на 25-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-й стр.)

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

11.2.5. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Разработка проекта границ территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Утвержденные границы территории объекта культурного наследия, режим ее использования учитываются и отображаются в генеральном плане и документации по планировке территории городского поселения, в которые вносятся изменения в установленном порядке.

11.2.6. Виды деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, определяются статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

11.2.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в генеральном плане, в правилах землепользования и застройки, в документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

11.2.8. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) устанавливаются защитные зоны, в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в установленном порядке проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

11.2.9. Минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 11.2.2.

Таблица 11.2.2

Объекты	Расстояния до объектов, м
Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения: - в условиях сложного рельефа - на плоском рельефе	100 50
Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)	15
Другие подземные инженерные сети	5
Инженерные сети в условиях реконструкции: - водонесущие - неводонесущие	5 2

Примечание:

При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных технических мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

11.2.10. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено в установленном порядке.

12. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

12.1. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения

12.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг и мест захоронения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения приведены в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов	по заданию на проектирование	не нормируется
Кладбище смешанного и традиционного захоронения	0,24 га / 1000 чел.	то же

12.1.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, приведены в таблице 12.1.2.

Таблица 12.1.2

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	размеры земельных участков	ориентировочные размеры санитарно-защитных зон *, м
Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов	по заданию на проектирование	- **
Кладбище смешанного и традиционного захоронения	по заданию на проектирование, но не более 40 га	- при площади кладбища 10 га и менее – 100 м; - при площади кладбища от 10 до 20 га – 300 м; - при площади кладбища от 20 до 40 га – 500 м

* В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

** Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

Примечание:

Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м.

12.1.3. Размещение объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 12.1.3.

Таблица 12.1.3

Наименование показателей	Нормативные параметры размещения
1	2
Выбор земельного участка для размещения места захоронения	Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места захоронения.
Условия размещения кладбищ	Не допускается на территориях: - первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затопливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Условия размещения объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения	Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением городского поселения.
Благоустройство территорий кладбищ, объектов похоронного назначения	На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением городского поселения. Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости. Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.
Перенос мест захоронения	При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

12.2. Иные объекты

12.2.1. В состав зон специального назначения городского поселения могут включаться зоны, занятые объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах (объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, режимные объекты и др.).

Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

12.2.2. При проектировании объектов по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов следует принимать в соответствии с нормативами накопления, утвержденными органами местного самоуправления, при отсутствии утвержденных нормативов допускается принимать по таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1

Коммунальные отходы	Расчетное количество отходов на 1 человека в год	
	кг	л
Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих зданий общее количество с учетом общественных зданий	190 300 280	900 1 100 1 400
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2 000
Смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков	5	8

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных твердых коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

12.2.3. Установление границ зон размещения режимных объектов, определение их размеров и возможности размещения в них зданий и сооружений осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых документов органов государственной власти, в ведении которых находятся режимные объекты.

12.2.4. Для военных объектов устанавливаются запретные зоны и иные зоны с особыми условиями использования земель в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны».

13. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА; ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Наименование объектов	Расчетные показатели		Размеры земельных участков
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Административные здания, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	по заданию на проектирование	не нормируется	по заданию на проектирование
Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)	1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации	радиус пешеходной доступности 500 м *	то же
Пункты временного размещения эвакуируемого населения	по заданию на проектирование	не нормируется	то же
Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	то же	то же	то же

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

13.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2

Наименование объектов	Расчетные показатели		Размеры земельных участков
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Административные здания, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	по заданию на проектирование	не нормируется	по заданию на проектирование

(Продолжение на 26-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-й стр.)

Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	100 % территорий, требующей защиты	то же	то же
Берегозащитные сооружения	100 % береговой линии, требующей защиты	то же	то же
Здания для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	по заданию на проектирование	то же	то же

13.3. Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера следует осуществлять в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Владимирской области.

14. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Наименование объекта	Расчетные показатели		Размер земельного участка
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)	1 объект / 400 м береговой линии в местах отдыха населения	радиус пешеходной доступности 400 м	по заданию на проектирование

15. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации охраны общественного порядка (помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции), и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Наименование объекта	Расчетные показатели		Размер земельного участка
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции)	по согласованию с территориальными органами МВД России, но не менее 10,5 м ² общей площади на 1 сотрудника *	радиус пешеходной доступности **: - при среднеэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двухэтажной застройке – 800 м	по заданию на проектирование или встроенные

* Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового уполномоченного полиции (6 м² общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м² общей площади).

Предоставленное помещение должно соответствовать требованиям приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2012 г. № 1166, предъявляемым к участковому пункту полиции.

** Для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, предоставляется помещение в центре обслуживаемого административного участка. Границы административных участков определяются территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

16. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

16.1. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

Наименование объектов	Расчетные показатели		Размеры земельных участков
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Подразделения пожарной охраны *	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009, время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин.	по заданию на проектирование в зависимости от типа пожарного депо
Источники наружного противопожарного водоснабжения **	по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009	150 м	-
Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники ***	не нормируется	150 м	-

* Подразделения пожарной охраны размещаются в зданиях пожарных депо.

При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений необходимо резервировать территории под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского поселения в размере необходимой площади земельного участка.

** Источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 Ч 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

*** Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники диаметром не менее 16 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;
- 4,2 м при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;
- 6,0 м при высоте здания более 46 м.

Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013.

17. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

17.1. При планировке и застройке территории городского поселения необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

17.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

17.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: автовокзалы, железнодорожные вокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к указанным зданиям и сооружениям территории и площади.

17.4. Проектные решения, предназначенные для маломобильных групп населения, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда маломобильных групп населения;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- своевременного получения маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

17.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Наименование объектов	Расчетные показатели	
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
Специализированные квартиры для отдельных категорий инвалидов	в жилых домах муниципального социального жилищного фонда – по заданию на проектирование	радиус пешеходной доступности 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания
Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги	- при количестве номеров 20 и более – 5 % общего числа номеров; - при количестве номеров менее 20 – по заданию на проектирование	не нормируется
Центры социального обслуживания инвалидов	по заданию на проектирование	- для стационарных учреждений – 2 ч; - для нестационарных учреждений: - надомного обслуживания – 1500 м; - дневного пребывания – 500 м
Общественные здания и сооружения различного назначения	5 % общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей	В зависимости от назначения зданий и сооружений
в том числе идентичные места (приборы, устройства и т.п.) обслуживания посетителей	5 % от общего числа, но не менее 1	-
Автостоянки (парковки) транспортных средств личного пользования на участках около или внутри объектов обслуживания	10 % машино-мест, но не менее 1 места для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных* машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках определяется расчетом, при числе мест: - до 100 включительно – 5 %, но не менее 1 места; - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 % от количества мест свыше 100; - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2 % от количества мест свыше 200; - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1 % от количества мест свыше 500.	Места для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов: - от входов в предприятия, организации или учреждения, доступные для инвалидов, – вблизи, но не более 50 м; - от входов жилых зданий – 100 м
Остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	по заданию на проектирование	- до входов в общественные здания – 100 м; - до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, – 300 м

* Размер машино-места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида на кресле-коляске, 6,0 Ч 3,6 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

17.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 17.2.

Таблица 17.2

Наименование объектов	Условия размещения
1	2
Центры социального обслуживания	Проектируются двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых. Центр и его структурные подразделения должны размещаться в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп.
	При включении центра или его подразделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.
Специализированные квартиры для инвалидов на креслах-колясках	На расстоянии: - от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м; - от пожарных депо – не более 3000 м.
Специализированные детские учреждения	На отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха	На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов (дополнительно к условиям размещения, установленным для специализированных детских учреждений).

(Продолжение на 27-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-й стр.)

Пути движения маломобильных групп населения	При проектировании участка здания или сооружения должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для маломобильных групп населения элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на часы работы организации, учреждения, предприятия. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения маломобильных групп населения. Проектирование пешеходных путей для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов на креслах-колясках, следует осуществлять в соответствии с СП 59.13330.2016. На покрытия пешеходных путей следует предусматривать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения. Покрытия пешеходных путей, в том числе тактильно-контрастные указатели, следует проектировать в соответствии с СП 59.13330.2016. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования вместо типовых предупреждающих указателей, допускается применять сплошное круговое предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей в соответствии с СП 59.13330.2016.
Благоустройство и места отдыха	На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для маломобильных групп населения, оборудованные в соответствии с СП 59.13330.2016. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м. При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем менее 2,1 м от земли) пространство под этими объектами необходимо выделять бортовым камнем высотой не менее 0,05 м либо ограждениями с высотой нижнего края от земли не выше 0,7 м. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.

18. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

18.1. При планировке и застройке городского поселения следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.

На территории городского поселения необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

18.2. Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

Функциональные зоны	Предельные значения, обеспечивающие условия безопасности			
	максимальный уровень шумового воздействия, дБА	максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха	максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов	загрязненность сточных вод *
1	2	3	4	5
Жилые зоны	55 (с 7.00 до 23.00) 45 (с 23.00 до 7.00)	1 ПДК **	1 ПДУ ***	нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях, выпуск в коллектор с последующей очисткой на очистных сооружениях
Общественно-деловые зоны	60	1 ПДК	1 ПДУ	аналогично условиям, установленным для жилых зон
Производственные зоны	Нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны 70	Нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны 1 ПДК	Нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны 1 ПДУ	нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском
Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения	70 (с 7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.00)	0,8 ПДК	1 ПДУ	нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском
Зоны особо охраняемых природных территорий	65	0,8 ПДК	1 ПДУ	нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском
Зоны сельскохозяйственного использования	70	0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения 1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения	1 ПДУ	аналогично условиям, установленным для зон особо охраняемых природных территорий

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

** ПДК предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

*** ПДУ предельно допустимые уровни электромагнитного излучения.

Примечания:

1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

2. Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 18.2 настоящих нормативов.

18.3. Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на окружающую среду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с таблицей 18.2

Таблица 18.2

Виды объектов капитального строительства	Предельные значения, обеспечивающие условия безопасности
Здания жилого и общественного назначения	- отсутствие радиационных аномалий; - значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м²·с)
Здания и сооружения производственного назначения	- отсутствие радиационных аномалий; - значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 0,6 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки менее 250 мБк/(м²·с)

Примечания:

1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть предусмотрена в проекте:

- при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м²·с);
- при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м²·с).

18.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений следует предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-влажностного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.).

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта для проектируемых зданий определяется в соответствии с СП 52.13330.2016.

Для помещений жилых и общественных зданий продолжительность непрерывной инсоляции устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон городского поселения не менее 2,0 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

18.5. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице 18.3.

Таблица 18.3

Виды производственных объектов	Нормативные параметры
1	2
Производственные объекты I и II класса опасности	Размещаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны и мест массового отдыха населения. Размещение допускается только при наличии проекта санитарно-защитной зоны
Производственные объекты III и IV классов опасности, а также V класса опасности с железнодорожными подъездными путями	Размещаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны. Размещение производственных объектов III класса опасности допускается только при наличии проекта санитарно-защитной зоны
Производственные объекты V класса опасности (экологически безопасные)	Могут размещаться у границ жилой зоны
Объекты с непосредственным примыканием земельных участков к водоемам	Размещение объектов в прибрежных зонах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. Количество и протяженность примыканий земельных участков объектов к водоемам должны быть минимальными.
	Размещение объектов в водоохраных зонах рек и водоемов допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.
	При размещении на прибрежных участках водоемов и водотоков планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волн, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.
Объекты радиотехнические и другие, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов	За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.
Объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха	Размещаются в соответствии с требованиями к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий.
Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха	Следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке (для ветров преобладающего направления) с учетом потенциала загрязнения атмосферы.
Производственные зоны	Не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха
	Размещение в соответствии с таблицей 7.1.2 настоящих нормативов.

18.6. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с таблицей 18.4.

Таблица 18.4

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Для промышленных объектов и производств: - I класса – 1000 м; - II класса – 500 м; - III класса – 300 м; - IV класса – 100 м; - V класса – 50 м
Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса)	Устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Устанавливается единая санитарно-защитная зона, либо индивидуально для каждого объекта
Размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств, не включенных в	Устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферо-

(Продолжение на 28-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-й стр.)

санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом	го воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом Владимирской области или его заместителем
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон	Принимается в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: - до 300 м – 60; - свыше 300 до 1000 м – 50; - свыше 1 000 до 3 000 м – 40; - свыше 3 000 – 20
Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений	Предусматривается на территории санитарно-защитной зоны со стороны жилых и общественно-деловых зон при ширине санитарно-защитной зоны, м: - свыше 100 – не менее 50 м; - до 100 – не менее 20 м

Примечание:
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физическо-го воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
18.7. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохраным зонам, прибрежным защит-ным и береговым полосам водных объектов, приведенные в таблице 18.5.

Таблица 18.5

Наименование показателей	Нормативные параметры и расчетные показатели
Ширина водоохраннх зон *	Для рек или ручьев (от их истока) протяженностью: - до 10 км – 50 м; - от 10 до 50 км – 100 м; - от 50 км и более -- 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – сов-падает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м. Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внут-ри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км ² , – 50 м. Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежных защитных полос *	Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и со-ставляет для уклона: - обратного или нулевого – 30 м; - до 3 градусов – 40 м; - 3 и более градуса – 50 м. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и со-ответствующих водотоков – 50 м.
Ширина береговых полос	Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м. Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 5 м. Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных вод-ных объектов не определяется.

* При наличии централизованных систем ливневой канализации и набережных границы прибрежных защит-ных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавли-вается от парапета набережной.

При отсутствии набережной, а также за пределами территории населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
19. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Город Киржач расположен в западной части Владимирской области и является административным цен-тром Киржачского муниципального района.

Киржачский район граничит на севере с Александровским, на востоке – с Кольчугинским, на юге – с Пету-шинским муниципальными районами Владимирской области, на западе – с Московской областью. Расстояние от города Киржач до административного центра Владимирской области – города Владимира составляет 115 км, до столицы Российской Федерации – города Москвы – 90 км.

Территория города разделена долиной реки Киржач (левый приток реки Клязьмы), протекающей с севера на юг.

Город Киржач наделен статусом городского поселения в соответствии с Законом Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36-ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установле-нии их границ».

Муниципальное образование город Киржач имеет выгодное экономико-географическое положение, кото-рое во многом определяется близостью к Москве (город находится в зоне влияния Московской агломерации), а также «коридором роста» вдоль магистрали «Москва - Уфа».

На территории города Киржач находится железнодорожная станция Киржач на линии Александров - Oreхово-Зуево, входящей в Большое железнодорожное кольцо вокруг Москвы. Прямыми электропоездами Кир-жач связан с городами Александров, Карабаново, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское. Поезда даль-него следования через Киржач не проходят.

Автомобильные дороги связывают город Киржач с Москвой, Александровом, Покровом и Кольчугино. Развитая сеть местных автомобильных дорог связывает город Киржач с другими населенными пунктами.

Инфраструктура внешнего транспорта в целом благоприятна с точки зрения организации внутрирайонных сообщений, а также благоприятствует развитию экономики городского поселения и формированию устойчи-вых хозяйственных межрегиональных и межрайонных связей.

Современный город Киржач – это многофункциональный центр Северной экономико-географической зоны Владимирской области, имеет выгодное географическое положение, обладает высоким историко-культурным и промышленным потенциалом.

В соответствии с классификацией, приведенной в таблице 19.1 на основании СП 42.13330.2011 «Градостроитель-ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», го-род Киржач по численности населения относится к группе малых городов.

Таблица 19.1

Группы городов	Численность населения (тыс. чел.)
Крупнейшие	Свыше 1000
Крупные	Свыше 250 до 1000
Большие	Свыше 100 до 250
Средние	Свыше 50 до 100
<i>Малые</i>	<i>Свыше 20 до 50</i>
	Свыше 10 до 20 До 10

Социально-экономическое развитие городского поселения во многом определяется состоянием промыш-ленного производства. Город Киржач имеет достаточно развитую многоотраслевую промышленность. В на-стоящее время отраслями специализации города на рынке Владимирской области и Центрального федераль-ного округа являются промышленное производство, которое представлено металлообрабатывающей, легкой (текстильное и швейное производство), пищевой (молочное производство), деревообрабатывающей (мебель-ное производство) отраслями, предприятиями, специализирующимися на производстве машин и оборудова-ния, выпуске продукции авиационно-космического назначения и пожарного оборудования, а также производ-ством строительных материалов и др.

Город Киржач относится к территории, подготовленным для дальнейшего многофункционального разви-тия, на которых можно добиться роста производительных сил и повышения уровня жизни.

В городе Киржач успешно развивается малое и среднее предпринимательство практически по всем основ-ным видам экономической деятельности. Ускоренными темпами развивается торговля и сфера услуг.

Система образования представлена 11 дошкольными образовательными организациями, 7 общеобразо-вательными организациями, 2 государственными образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования и 4 организациями дополнительного образования.

На территории города Киржач расположены объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и вновь выявленные. Историко-культурное наследие города Киржач представлено архитек-турными памятниками от начала XV - XVI вв. до конца XIX - начала XX в., памятниками истории и монументаль-ного искусства.

Город Киржач имеет достаточно высокий потенциал для своего развития благодаря сохранившемуся исто-рико-культурному наследию, удобству размещения, благоприятным экологическим условиям, традиционности расселения и связанной с этим привлекательностью для различных групп населения.

Все перечисленные факторы влияют на формирование городского поселения в качестве центра обслужи-вания населения.

Типологическая характеристика города Киржач приведена в таблице 19.2.

Таблица 19.2

Наименование показателя	Характеристика показателя
Статус муниципального образования *	городское поселение
Площадь территории	30 км ²
Группа по численности населения	малый
Плотность населения	905,23 чел./км ²
Роль в системе обслуживания	местный центр облуживания

* В соответствии с Законом Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36-ОЗ «О наделении Киржач-ского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Архитектурно-планировочная структура города Киржач организована планировочными районами Цент-ральный, Селиваново, Текстильный, Промышленный, Красный Октябрь.

Общие принципы зонирования территории города Киржач следует осуществлять исходя из комплексной оценки планировочных районов и функционального использования данных территорий с учетом имеющихся ресурсов (топливно-энергетических, водных, транспортных, рекреационных, трудовых, природных, территори-альных), их рационального использования, состояния окружающей среды, развития социально-демографиче-ской ситуации и экономической базы. При этом следует:

- учитывать роль городского поселения в системе расселения, значение в системе формируемых центров обслуживания, его историко-культурное значение, туристско-рекреационный потенциал, прогнозируемую численность населения и другие местные особенности;
- определять рациональные пути развития городского поселения за счет имеющихся территориальных и других ресурсов, повышения интенсивности использования территорий в границах городского поселения за счет развития застроенных территорий, в том числе реконструкции сложившейся застройки;
- учитывать формирование зон перспективного развития;
- исходить из оценки природно-климатических условий и данных об инженерно-геологических условиях территории;
- учитывать зоны с особыми условиями использования территории.

20. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Демографический потенциал города Киржач во многом определяет перспективы его развития, создание на его территории условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографиче-ских групп населения, экономическое и социальное благополучие и стабильности.

Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для сценариев развития городского поселения в том, что касается прогноза численности населения и чело-веческого потенциала.

Демографическая ситуация на территории города Киржач в основном характеризуется теми же процес-сами, которые типичны для многих других муниципальных образований Владимирской области и Российской Федерации это, прежде всего, постепенное сокращение численности, связанное с отрицательным естествен-ным приростом населения, не перекрываемым миграционным притоком.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; длительная стаби-лизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основ-ным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

В последние годы демографическая ситуация в городском поселении характеризуется уменьшением чис-ленности населения, связанным с естественной убылью населения и миграционным оттоком трудоспособно-го населения в Москву. Анализ демографических показателей за ряд последних лет показывает стабилизацию отрицательной динамики численности населения, что влияет на уменьшение ежегодного снижения численно-сти населения.

Динамика изменения численности населения, естественное и механическое движение населения по годам приведены в таблице 20.1.

Таблица 20.1

Наименование показателей	Значения показателей по годам (на 1 января), чел.				
	2013	2014	2015	2016	2017
Численность населения	28 699	28 160	27 788	27 439	27 157
Изменение численности населения	- 549	- 539	- 372	- 349	- 282

Динамика изменения численности населения городского поселения находится в рамках статистической погрешности (около 1 %).

Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых на государственном и муниципальном уровнях решений, влияющих на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

Принимая во внимание комплекс программ, направленных на улучшение демографической ситуации, которые разработаны и реализуются администрацией города Киржач, перспективное развитие существующих и новых отраслей промышленности, а так же отраслей обслуживания на территории городского поселения проектная численность населения принимается на основе фактической статистической численности населе-ния на 01.01.2017 с учетом динамики роста численности населения за счет естественного прироста и снижения трудовой миграции.

Для расчетов принят прогноз численности населения города Киржач на расчетный срок (2030 год), преду-смаatrивающий дальнейшее уменьшение численности населения с учетом небольшой стабилизации.

Характеристика демографической ситуации на расчетный срок приведена в таблице 20.2.

Таблица 20.2

Наименование показателей	Значения показателей по годам (на 1 января), чел.				
	фактические				расчетный срок
	2013	2014	2015	2016	2017
Численность населения	28 699	28 160	27 788	27 439	27 157
					21 800

Для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах, численность населения принята:

- на исходный период (2017 год) 27 157 чел.,

- на расчетный срок (2030 год) 21 800 чел.

На момент подготовки генерального плана, документации по планировке территории городского поселения или внесения в них изменений при фактической численности населения отличной от проектной, расчет осущес-твляется по фактически достигнутой численности населения.

Город Киржач относится к числу густонаселенных территорий Владимирской области. Плотность населения на территории городского поселения по состоянию на 01.01.2017 составляет 905,23 чел./км².

21. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Разработка нормативов градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Влади-мирской области осуществлялась с учетом природно-климатических характеристик городского поселения по следующим направлениям:

- климатические особенности;
- опасные природные явления.

Климатические особенности

Город Киржач расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины. Большую площадь терри-тории города занимает долина реки Киржач, которая разделяет его на две части: западную правобережную и восточную левобережную. Русло реки извилистое, образующее крупные меандры шириной 25-50 м.

По климатическому районированию территория города Киржач относится к строительно-климатическому району II подрайону IIВ.

Климат в районе города Киржач умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодный зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет + 3,5 °С.

Зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом характеризуется неровными температурными показателями (за периодом оттепелей может последовать период морозов). Самый холодный месяц январь со средней температурой воздуха 11,4 еС. Толщина снежного покрова составляет около 44 см, глубина промер-зания почвы 1,5-1,8 м. Преобладают ветра южного и юго-западного направлений средней скоростью 4,3-4,5 м/с.

Для лета характерно преобладание умеренно теплых погод. Однако жаркая и сухая погода часто сменяется прохладной пасмурной с моросящими дождями. Самый теплый месяц июль. Средняя температура воздуха в июле + 23,5 °С. Преобладающие направления ветра северное, юго-западное. Средняя скорость преобла-дающих ветров 3,3-3,5 м/с.

Среднее количество атмосферных осадков 691 мм, средний суточный максимум - 109 мм.

Климатические условия благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, способствуют осуществлению многих видов хозяйственной деятельности и рекреации населения в зимне-летний период и не вызывают планировочных ограничений.

Все перечисленные факторы учтены при разработке нормативов градостроительного проектирования го-рода Киржач Киржачского района Владимирской области с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Опасные природные явления

Опасных природных процессов, требующих защитных мер на территории города Киржач Киржачского района не наблюдается. Уровень природного риска на территории градостроительного освоения невысок.

Наиболее опасными природными явлениями, при которых на отдельных территориях городского поселения может возникать чрезвычайная обстановка, являются:

- геологические процессы (линейная (овражная) эрозия);
- гидрологические явления (заболачивание, русловая эрозия);
- природные пожары (торфяные);
- метеорологические (сильный ветер, град, сильный снегопад).

Опасные природные процессы на территории города Киржач не представляют непосредственной опасности для жизни людей, не являясь внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб зданиям, сооруже-ниям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

(Продолжение на 29-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-й стр.)

22. АНАЛИЗ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКО-ГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Владимирской области разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования (генерального плана) и документации по планировке территории с учетом перспективы развития городского поселения.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территорий города Киржач путем обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, а также инженерной защиты населения и территорий от опасных природных и техногенных процессов.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения города Киржач за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Правительством Российской Федерации.

На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения Владимирской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных концепций и стратегий, в том числе Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Основные параметры Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государственных программ послужили основой для разработки Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 (в редакции Указа Губернатора Владимирской области от 31 октября 2014 года № 66). Министрством экономического развития Российской Федерации разработан также «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», который утвержден Правительством Российской Федерации.

Основные параметры Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государственных программ послужили основой для разработки Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10.

Ключевым элементом системы муниципального планирования является План инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район до 2020 года, разработанный в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов, определенных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 17 декабря 2014 года № 49-393 (далее План). План является документом стратегического управления и содержит научно обоснованную систему целей и задач долгосрочного социально-экономического развития Киржачского района, направленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории всех муниципальных образований, в том числе на территории города Киржач.

Кроме Плана в соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 19 декабря 2012 года № 1513 была разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года. План инвестиционного развития также тесно увязан с прогнозом социально-экономического развития Киржачского района на период до 2020 года.

Общей целью развития, миссией муниципального образования Киржачский район, отраженной в стратегических документах, является обеспечение достойной и комфортной жизни населения всех муниципальных образований, что оценивается интегральным показателем «качество жизни населения».

Основные цели стратегического развития каждого муниципального образования:

- повышение уровня жизни населения и создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан;
- создание благоприятного климата для бизнеса;
- сохранение и развитие культурно-исторического потенциала, духовное возрождение территорий;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Все цели стратегических документов являются планом долгосрочного социально-экономического развития городского поселения, направленным на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории города Киржач.

Основой плана социально-экономического развития города Киржач Киржачского района являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского района от 29 августа 2016 года № 17/119 (далее Устав), и другие нормативно-правовые документы, в которых определены полномочия и вопросы местного значения городского поселения, решение которых обязательно для органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий плана социально-экономического развития города Киржач направлена на формирование территории, отвечающей следующим условиям:

- благоприятный хозяйственный климат, включая условия для развития промышленности, малого и среднего предпринимательства, рынка труда;
- развитая стабильно функционирующая инфраструктура, включая развитие инженерной инфраструктуры, транспорта, связи, улучшение состояния окружающей среды;
- благоприятный социальный климат, включая современные системы образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта;
- устойчивая социальная среда, в которой воспроизводятся условия для качественной жизни населения городского поселения, способствующие росту продолжительности жизни, рождаемости, снижению уровня заболеваемости, повышению удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне.

В городе Киржач подготовлена концепция по разработке стратегии развития города. Организация работы по подготовке концепции осуществлена администрацией Киржачского района совместно с Холдинговой компанией ТИКОМ при содействии Совета по международным исследованиям и обменам (IREX) в рамках реализации международного проекта «Партнерство: продолжение сотрудничества в новое столетие (SPAN)».

Стратегическое видение будущего города Киржач - высокоразвитый промышленный город с учетом социально-экономического развития городского поселения, как центра производства и потребления услуг: торговых, финансовых, информационных, образовательных, медико-оздоровительных и т.д.

Кроме того, в городе Киржач разработан ряд программных документов, в том числе муниципальные программы, влияющие на градостроительную сферу:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на период до 2020 года»;
- «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач на 2014-2025 годы»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач в 2014-2020 годах»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем население муниципального образования город Киржач в 2014-2020 годах» всего, в том числе подпрограммы:
- «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Киржач»;
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
- «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования город Киржач»;
- «Развитие культуры на 2015-2020 годы» - всего, в том числе подпрограмма:

- «Культура и искусство»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на 2015-2020 годы»;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2015-2020 годы»;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района»;
- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Киржач на 2016-2025 годы»;
- «Благоустройство территории города Киржач в 2018-2022 годах»;
- «Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на 2018-2020 годы».

Система данных документов муниципального уровня отражает приоритеты и направления политики администрации города Киржач в целях выполнения поставленных задач в соответствии с планом социально-экономического развития и Уставом.

Эти и другие направления носят комплексный и системообразующий характер для роста экономики, что в конечном итоге направлено на социально-экономическое развитие и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Киржач Киржачского района.

Экономическое своеобразие территории состоит в том, что город Киржач является одним из развитых многопрофильных городских поселений.

Анализ плана развития города Киржач и муниципальных программных документов социально-экономического развития выявили основные направления, которые необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Владимирской области, направленных на стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды.

Кроме того, нормативы структурированы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения обусловлено в нормативах за счет оптимизации функционального зонирования территории городского поселения, в том числе жилой, общественно-деловой и производственной застройки, рациональной прокладки инженерных и транспортных коммуникаций, озеленения и улучшения состояния окружающей среды.

В нормативах приведен раздел «Функциональное зонирование территории города Киржач», в котором определен оптимальный состав функциональных зон на территории городского поселения и приведены виды использования территорий данных функциональных зон. Кроме этого, в разделе приведены сведения о границах функциональных зон, резервных территориях, зонах с особыми условиями использования территорий, красных линиях и линиях отступа, а также об объектах градостроительного нормирования.

Для решения задач по обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон», в котором приведены все необходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения., в том числе и по социальному жилью.

В целях решения поставленных задач особое внимание в нормативах уделяется разработке расчетных показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе подраздела «Объекты обслуживания» (раздел «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон»), в том числе: объектов физической культуры и массового спорта; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов культуры и искусства; объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, объектов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления. В данном подразделе приведены все необходимые расчетные показатели (нормативы) для проектирования объектов социальной сферы, сферы обслуживания и органов местного самоуправления.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон» приведены нормативные параметры по уровням объектов обслуживания, структуре и типологии общественных центров в зависимости от места их формирования, а также нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон.

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории города Киржач следует осуществлять благоустройство территории, в том числе обеспечивать нормативный уровень озелененности территорий различного назначения, создание мест для отдыха населения. Для решения данных задач в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон», который содержит основные требования к составу и формированию рекреационных зон, в том числе зон рекреации водных объектов, расчетные показатели и нормативные параметры озелененных территорий общего пользования, а также расчетные показатели и нормативные параметры зон массового отдыха населения в пределах территории городского поселения.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон» нормативов приведены расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования промышленных объектов, в том числе обеспечивающих развитие отраслей, имеющих на территории города Киржач. В составе раздела разработаны подразделы «Состав, размещение и нормативные параметры производственных зон» и «Нормативные параметры коммунально-складских зон», в которых приведены необходимые расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования данных зон и расположенных в них объектов, в том числе по территориям с особым правовым режимом хозяйственной деятельности.

Приоритетной задачей на территории города Киржач является обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, связи, а также создание условий для стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. В составе раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» в соответствующих подразделах приведены все необходимые расчетные показатели проектирования зон инженерной инфраструктуры, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории городского поселения: объекты электроснабжения, объекты теплоснабжения, объекты газоснабжения, объекты водоснабжения, объекты водоотведения (канализации), объекты связи, размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Киржач отстает от уровня автомобилизации населения. В городском поселении существует дефицит автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, отвечающих нормативным требованиям. В городе имеются проблемы с устройствами для постоянного и временного хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам. Требуется также решение вопросов, связанных с общественным пассажирским транспортом (обеспечение транспортных связей с населенными пунктами, расположенными в соседних муниципальных образованиях).

В связи с важностью данной задачи в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры», в том числе подразделы: «Сеть улиц и дорог», «Объекты транспортного обслуживания населения в границах городского поселения», «Автомобильные стоянки», в которых приведены все необходимые показатели для проектирования объектов и сооружений транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети городского поселения. Особое значение в нормативах уделяется расчету и размещению автостоянок (постоянного и временного хранения автомобилей, в том числе при объектах различного назначения, гостевых). Расчетные показатели приведены с учетом перспективы развития уровня автомобилизации городского поселения в подразделе «Автомобильных стоянки».

Учитывая, что на территории города Киржач имеются земли сельскохозяйственного использования в нормативах приведен раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования».

Город Киржач обладает природно-рекреационным потенциалом и среди малых городских поселений Владимирской области является особым городом - это современный, промышленный, культурный центр с наличием объектов культурного наследия. В целях формирования целостного архитектурно-художественного облика городского поселения в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий» с подразделом «Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия», обеспечивающим выделение объектов культурного наследия и их сохранность.

В целях сохранения стабильной экологической ситуации на территории города Киржач, организации рациональной системы сбора отходов и мусора в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения».

Нормативные параметры и расчетные показатели объектов по сбору твердых коммунальных отходов (обеспеченность контейнерами, размещение контейнерных площадок) на территории городского поселения приведены в соответствующих разделах нормативов.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения» также разработан подраздел «Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения», в котором приведены расчетные показатели и нормативы размещения объектов ритуального назначения и мест захоронения, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории городского поселения.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Киржач, а также обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения в нормативах в соответствующих разделах приведены расчетные показатели градостроительного проектирования по объектам необходимым для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб; обеспечения безопасности людей на водных объектах. Кроме этого, в нормативах разработаны также разделы «Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка» и «Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности», в которых приведены все расчетные показатели, необходимые для градостроительного проектирования данных объектов.

Экологическая обстановка в городе Киржач формируется под воздействием сочетания природных и антропогенных факторов и, несмотря на принимаемые меры, по отдельным показателям продолжает оставаться напряженной. При планировке и застройке городского поселения следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.

Для достижения поставленных целей по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения города Киржач в нормативах разработан раздел «Нормативные требования к охране окружающей среды». В данном разделе приведены предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека, оптимальные параметры микроклимата при градостроительном проектировании, рационального использования и охраны природных ресурсов.

В нормативах разработан раздел «Нормативные требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения», с учетом которого следует осуществлять проектирование всех объектов и функциональных зон городского поселения.

Как указано выше, на основании анализа стратегических и программных документов определены направления и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах нормативов.

Разработанные Нормативы градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Владимирской области будут встроены в систему нормативно-технических документов в сфере регулирования градостроительной деятельности и окажут влияние на реализацию Плана инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года и плана социально-экономического развития городского поселения и достижение цели по повышению качества жизни населения на основе устойчивого развития территории.

23. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Киржач, включенные в нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов.

В нормативах приведены расчетные показатели, основанные на статистических и демографических данных по городу Киржач Киржачского района Владимирской области с учетом перспективы его развития и нормы и правила прямого действия в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, перечисленных в приложении № 3 к настоящим нормативам, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Все расчетные показатели разработаны с учетом административно-территориального устройства города Киржач, его роли в системе расселения и обслуживания, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических условий, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей городского поселения.

Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов приведено в таблице 23.1.

Таблица 23.1

№ п/п	Наименование нормируемого показателя	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы
1.	Общие положения	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности
	Общие положения	

(Продолжение на 30-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-й стр.)

		на территории Владимирской области», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Перечень объектов местного значения	Перечень объектов местного значения	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»
3. Функциональное зонирование территории города Киржач	Функциональное зонирование территории города Киржач	Градостроительный кодекс Российской Федерации
4. Нормативы градостроительного проектирования жилых зон	Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон	СП 42.13330.2016
	Нормативные параметры жилой застройки	СП 42.13330.2016, в том числе минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений, укрупненные показатели размеров жилых зон, плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными по городскому поселению, Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского района от 30.03.2015 № 84/529 «Об утверждении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма»
	Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки	СП 42.13330.2016, СП 30-102-99 с учетом прогноза статистических и демографических данных по городскому поселению
5. Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон	Состав, размещение и нормативные параметры общественно-деловых зон	СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2011
	Объекты обслуживания:	
	- объекты физической культуры и массового спорта	СП 42.13330.2016, СП 31-112-2004, СП 35-103-2001 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»
	- объекты образования	СП 42.13330.2016, в том числе дошкольные образовательные и общеобразовательные организации – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными по городскому поселению, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10,
№ п/п	Наименование нормируемого показателя	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы
	- объекты здравоохранения	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» СП 42.13330.2016, СП 158.13330.2014, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»
	- объекты культуры и искусства	СП 42.13330.2016, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»
	- объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	СП 42.13330.2016, СН 461-74, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» Постановление Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 05.12.2016 № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью торговых объектов»
	- объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления	СП 42.13330.2016
6. Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон	Состав и размещение рекреационных зон	СП 42.13330.2016
	Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования	СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.3.2630-10,
	Нормативные параметры зон отдыха населения	СП 42.13330.2016, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88
7. Нормативы градостроительного проектирования производственных зон	Состав, размещение и нормативные параметры производственных зон	СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Нормативные параметры коммунально-складских зон	СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
8. Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры	Объекты электроснабжения	СП 42.13330.2016, СП 256.1325800.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РД 34.20.185-94, ПУЭ, Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Наименование нормируемого показателя	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы
	Объекты теплоснабжения	СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 89.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Объекты газоснабжения	СП 62.13330.2011*, СП 42.13330.2016, СП 42-101-2003, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 123.13330.2012, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Объекты водоснабжения	СП 30.13330.2016, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, Водный кодекс Российской Федерации
	Объекты водоотведения (канализации)	СП 30.13330.2016, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Объекты связи	СН 461-74, СП 42.13330.2016, СП 5.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СП 133.13330.2012, Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
	Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения	СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2011, СП 31.13330.2012, СП 62.13330.2011, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9. Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры	Сеть улиц и дорог	СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 52398-2005, СП 34.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 4.13130.2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Объекты транспортного обслуживания населения в границах городского поселения	СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012, с учетом особенностей городского поселения, Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
	Автомобильные стоянки	СП 42.13330.2016, СП 113.13330.2016, СП 4.13130.2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10. Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования	Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, СП 42.13330.2016, СП 19.13330.2011, СП 4.13130.2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 53.13330.2011, СП 8.13130.2009, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
11. Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий	Особо охраняемые природные территории	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закон Владимирской области от 08.05.2008 № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области»
	Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия	Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области», Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
12. Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения	Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения	СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Иные объекты	СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»
13. Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения	СП 42.13330.2016, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

(Продолжение на 31-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-й стр.)

№ п/п	Наименование нормируемого показателя	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы
	и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб	
14.	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	СП 42.13330.2016
15.	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка	Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции», СП 42.13330.2016
16.	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009, СП 11.13130.2009
17.	Нормативные требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения	
	Нормативные требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения	СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, СП 42.13330.2016
18.	Нормативные требования к охране окружающей среды	
	Нормативные требования к охране окружающей среды	Законодательство Российской Федерации и Владимирской области об охране окружающей среды, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водный кодекс Российской Федерации

24. РАСЧЕТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей:

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения, отнесенными к таковым Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65-ОЗ «О регулировании градо-строительной деятельности на территории Владимирской области» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-селения городского поселения.

Определение совокупности расчетных показателей основано на фактических статистических и демографических данных за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) по городу Киржач с учетом перспективы его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчетный срок (2030 год) с учетом законодательных, нормативно-технических актов Владимирской области и нормативных правовых актов города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Киржач, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Киржач, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимо-го уровня территориальной доступности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

24.1. Определение расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный срок

Исходные данные:
Численность населения города Киржач на 01.01.2017 – 27157 чел.
Жилищный фонд по состоянию на 01.01.2017 – 777,9 тыс. м².
Численность населения на расчетный срок (2030 год) – 21800 чел.

Расчет:
Фактическая обеспеченность общей площадью жилых помещений на 01.01.2017 г. составляет 28,7 м²/чел. (777900 м² : 27157 чел. приблизительно = 28,7 м²/чел.).
Сохраняемый жилищный фонд по состоянию на 01.01.2017 – 777,9 тыс. м².
Объем жилищного фонда, выбывающего по состоянию износа за 13 лет – 40,0 тыс. м².
Прогнозируемый объем строительства в среднем за 2017-2029 гг. – 3,3 тыс. м².

Итого: Жилищный фонд на расчетный срок (2030 год) составит 741,2 тыс. м² (777,9 тыс. м² – 40,0 тыс. м² + 3,3 тыс. м² = 741,2 тыс. м²).

Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений на расчетный срок (2030 год) составит 34,0 м²/чел. (741200 м² : 21800 чел. = 34,0 м²/чел.).

Примечание:
При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общей площадью жилых помещений (на основании статистических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по городскому поселению составят:

Таблица 24.1.1

Наименование показателя	Фактические показатели (на 01.01.2017)	Расчетные показатели (на 2030 год)
Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений	28,7 м ² /чел.	34,0 м ² /чел.

- Примечания:**
- Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных по городскому поселению с учетом перспективы развития.
 - Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
 - Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

24.2. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки

Исходные данные:
Укрупненные показатели площади жилых зон для различных типов жилой застройки рассчитаны в соответствии с требованиями пунктом 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м²/чел.):

- при средней этажности до 3 этажей 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с земельными участками;
- при средней этажности от 4 до 8 этажей - 8 га;
- при усадебной застройке - 40 га.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых посещений (далее расчетная жилищная обеспеченность) на территории города Киржач на расчетный срок (2030 год) 34,0 м²/чел.

Расчет:
Расчетная жилищная обеспеченность на 2030 год - 34,0 м²/чел.
Расчетная жилищная обеспеченность в соответствии с п. 5.3 СП 42.13330.2016 - 20,0 м²/чел.
Коэффициент превышения составляет 1,7 (34,0 м²/чел. : 20 м²/чел. = 1,7).
Таким образом, укрупненные показатели площади жилой зоны городского поселения для различных типов жилой застройки с учетом коэффициента составят:

Таблица 24.2.1

Тип жилой застройки		Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны на расчетный срок, га на 1000 чел.
Среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей)		14,0
Малозэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей)		17,0
Малозэтажная блокированная застройка (до 3 этажей)	без земельных участков	17,0
	с земельными участками	34,0
Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) с земельными участками, га:	0,04	20,0
	0,06	31,0
	0,08	39,0
	0,10	46,0
	0,12	61,0
		85,0

Примечание: Ориентировочные размеры придомовых и приквартирных земельных участков, приведенные в таблице, рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городском поселении.

24.3. Расчет плотности населения на территории жилого района на расчетный срок

Исходные данные:
Расчетная жилищная обеспеченность на территории города Киржач на расчетный срок (2030 год) 34,0 м²/чел.
Расчет плотности населения на территорию жилого района, чел./га, производится по формуле:

$$P = \frac{P_{18} \times 18}{N}$$

где P₁₈ - показатель плотности при 18 м²/чел.;
N - расчетная жилищная обеспеченность, м²/чел., принимаемая на расчетный период.
Минимальная плотность населения на территории жилого района при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведена в таблице 24.3.1.

Таблица 24.3.1

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городов с числом жителей 20 - 50 тыс. чел.
Высокая	165
Средняя	-
Низкая	115

Расчет:
При расчетной жилищной обеспеченности 34,0 м²/чел. расчетные показатели плотности населения на территории жилого района в зонах высокой и низкой степени градостроительной ценности территории составляют:

$$P_{\text{в}} = \frac{165 \times 18}{34,0} \text{ приблизительно} = 87 \text{ чел./га.}$$

$$P_{\text{н}} = \frac{115 \times 18}{34,0} \text{ приблизительно} = 61 \text{ чел./га.}$$

Показатели плотности населения принимаем кратными 5 с учетом округления до минимального показателя.

Таким образом, показатели плотности населения территории жилого района составляют:

Таблица 24.3.2

Зоны различной степени градостроительной ценности территории	Расчетная плотность населения территории жилого района на расчетный срок (2030 год), чел./га
Высокая	85
Средняя	-
Низкая	60

- Примечания:**
- При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.
 - В районах индивидуального жилищного строительства, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

24.4. Расчет плотности населения на территории квартала (микрорайона) на расчетный срок

Исходные данные:
Расчетная жилищная обеспеченность на расчетный срок (2030 год) составит 34,0 м²/чел.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория города Киржач расположена по II климатическом районе, подрайоне IIВ южнее 58е с. ш.

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел./га производится по формуле:

$$P = \frac{P_{18} \times 18}{N}$$

где P₁₈ - показатель плотности при 18 м²/чел.;
N - расчетная жилищная обеспеченность, м²/чел., принимаемая на расчетный период.
Минимальная плотность населения на территории микрорайона при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведена в таблице 24.4.1.

Таблица 24.4.1

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, для климатического подрайона IIВ
Высокая	400
Средняя	330
Низкая	180

Расчет:
Расчет плотности населения на территории микрорайона при расчетной жилищной обеспеченности 34,0 м²/чел. в зоне высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

$$P_{\text{в}} = \frac{400 \times 18}{34,0} \text{ приблизительно} = 212 \text{ чел./га}$$

$$P_{\text{ср}} = \frac{330 \times 18}{34,0} \text{ приблизительно} = 175 \text{ чел./га}$$

$$P_{\text{н}} = \frac{180 \times 18}{34,0} \text{ приблизительно} = 95 \text{ чел./га}$$

Показатели плотности населения принимаем кратными 5 с учетом округления до минимального показателя.

Таблица 24.4.2

Зоны различной степени градостроительной ценности территории	Расчетная плотность населения на территории квартала (микрорайона) на расчетный срок (2030 год), чел./га
Высокая	210
Средняя	175
Низкая	95

- Примечания:**
- В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.
 - При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.
 - При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

(Продолжение на 32-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-й стр.)

24.5. Расчет максимальных показателей плотности населения на территории квартала (микрорайона) на расчетный срок
Исходные данные:

В соответствии с п. 7.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» расчетная плотность населения микрорайона при комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м²/чел. не должна превышать 450 чел./га. Расчетная жилищная обеспеченность на территории города Киржач на расчетный срок (2030 год) - 34,0 м²/чел.

Расчет: Максимальный показатель плотности населения на расчетный срок при расчетной жилищной обеспеченности 34,0 м²/чел. составляет 265 чел./га (450 чел./га x 20 м²/чел.) : 34,0 м²/чел. приблизительно = 265 чел./га). Показатели плотности населения принимаем кратными 5.

Таким образом, расчетная плотность населения территории квартала (микрорайона) на расчетный срок не должна превышать 265 чел./га при средней расчетной жилищной обеспеченности 34,0 м²/чел.

24.6. Расчет плотности населения на территории жилого района и территории квартала (микрорайона) для муниципального жилья

Для муниципального жилья при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. на расчетный срок (2030 год) показатели расчетной плотности населения жилого района, а также территории квартала (микрорайона) на расчетный срок рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.6.1.

Таблица 24.6.1

Зоны различной степени градостроительной ценности территории	Расчетная плотность населения, чел./га	
	на территории жилого района	на территории квартала (микрорайона)
Высокая	165	400
Средняя	-	330
Низкая	115	180

Примечания:

1. Показатели плотности населения для муниципального жилья рассчитаны при расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений 18 м²/чел.

2. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

24.7. Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон

Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными жилыми домами приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 24.7.1

Виды жилой застройки	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности	0,4	0,8
Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками	0,3	0,6
Застройка индивидуальными одноквартирными жилыми домами, в том числе коттеджного типа, с придомовыми земельными участками	0,2	0,4

Примечания:

1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

24.8. Расчет показателей плотности застройки участков общественно-деловых зон

Показатели плотности новой многофункциональной и специализированной общественной застройки приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 24.8.1

Виды общественно-деловой застройки	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Многофункциональная застройка	1,0	3,0
Специализированная застройка	0,8	2,4

Примечания:

1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

24.9. Расчет рекомендуемой обеспеченности общеобразовательными организациями

Исходные данные:

Численность населения города Киржач - 27157 чел.

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях - 3392 чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный норматив обеспеченности образовательными организациями начального общего и основного общего образования (I-IX классы) - 100 % детей школьного возраста.

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2017.

Рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными организациями составляет 125 мест на 1000 чел. (3392 места : 27,157 тыс. чел. приблизительно = 125 мест/1 тыс. чел.)

Примечание:

При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общеобразовательными организациями, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общеобразовательными организациями (на основании статистических и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

24.10. Расчет рекомендуемой обеспеченности дошкольными образовательными организациями

Исходные данные:

Численность населения города Киржач - 27 157 чел.

Численность детей дошкольного возраста (0-6 лет включительно) - 1 842 чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85 % от численности детей 0-6 лет включительно, в том числе общего типа 70 %.

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2017.

Рекомендуемая обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет:

- при охвате 70 % - 48 мест на 1000 чел.; (1 842 места : 27,157 тыс. чел. r 0,7 приблизительно = 48 мест/1 тыс. чел.)

- при охвате 85 % - 58 мест на 1000 чел. (1842 места : 27,157 тыс. чел. r 0,85 приблизительно = 58 мест/1 тыс. чел.)

Примечание:

При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности дошкольными образовательными организациями, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности дошкольными образовательными организациями на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

24.11. Расчет показателей плотности застройки участков производственных зон

Показатели плотности производственной застройки приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 24.11.1

Виды производственной застройки	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Промышленная	0,8	2,4
Научно-производственная	0,6	1,0
Коммунально-складская	0,6	1,8

Примечания:

1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

24.12. Расчет укрупненных показателей удельной расчетной электрической коммунально-бытовой нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городского поселения

Исходные данные:

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3'' «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 24.12.1

Категория (группа) города	Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м²/чел.	Город (район)					
		с плитами на природном газе, кВт/чел.			со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.		
		в целом по городу (району)	в том числе		в целом по городу (району)	в том числе	
			центр	микрорайон (кварталы) застройки		центр	микрорайон (кварталы) застройки
Малый	30,1	0,41	0,51	0,39	0,5	0,62	0,49

Расчет:

В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножить на отношение фактической обеспеченности и расчетной.

Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений на территории города Киржач на расчетный срок (2030 год) составит 34,0 м²/чел.

Коэффициент перерасчета удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принимается 1,13 (34,0 м²/чел.: 30,1 м²/чел. приблизительно = 1,13)

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки с учетом поправочных коэффициентов составят:

Таблица 24.12.2

Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м²/чел.	Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки для территорий городского поселения с застройкой					
	с плитами на природном газе, кВт/чел.			со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.		
	в целом по городскому поселению	в том числе		в целом по городскому поселению	в том числе	
		центр	кварталы (микрорайоны) застройки		центр	кварталы (микрорайоны) застройки
34,0	0,46	0,58	0,44	0,57	0,70	0,55

24.13. Расчет общего уровня автомобилизации на расчетный срок

Исходные данные:

Численность населения города Киржач (2017 год) - 27157 чел.

Численность населения на расчетный срок (2030 год) - 21800 чел.

Общее количество автомобилей (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы и специальный транспорт) на территории города Киржач на 01.01.2017 г. - 9722 ед.

Расчет:

На начало 2017 года уровень автомобилизации составил 358 легковых автомобилей на 1000 жителей.

По темпам роста пяти последних лет уровень автомобилизации по городскому поселению увеличился. Резкое увеличение среднегодового прироста количества легковых автомобилей в 2013-2016 годах было обусловлено социально-экономической ситуацией во Владимирской области и в Российской Федерации в целом.

На перспективу среднегодовой прирост количества автомобилей будет иметь тенденцию к стабилизации, а уровень автомобилизации к небольшому среднегодовому приросту.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) общее количество автомобилей достигнет 11660 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет и составит 535 автомобилей на 1000 человек (11660 авт./21,8 тыс. чел. приблизительно = 535 авт./1 тыс. чел.).

Таким образом, общий уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 535 автомобилей на 1000 чел.

24.14. Расчет уровня автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок

Исходные данные:

Численность населения города Киржач (2017 год) - 27157 чел.

Численность населения на расчетный срок (2030 год) - 21800 чел.

Количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на 01.01.2017 - 9450 ед.

Расчет:

На начало 2017 года уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, составил 348 автомобилей на 1000 жителей.

9450 авт./27,157 тыс. чел. приблизительно = 348 авт./1 тыс. чел.

На перспективу (2030 год) прогнозируется среднегодовое уменьшение количества автомобилей. Уменьшение количества автомобилей на расчетный срок также связано со снижением численности населения. Но, несмотря на данное снижение, уровень автомобилизации на расчетный срок будет иметь тенденцию к стабилизации и небольшому росту.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, составит 7 680 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на 4 легковых автомобиля на 1000 человек и составит 352 легковых автомобиля на 1000 человек.

7680 легк. авт./21,8 тыс. чел. приблизительно = 352 легк. авт./1 тыс. чел.

Таким образом, уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.

Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка на расчетный срок принимается из расчета 18 автомобилей на 1000 чел., в том числе 12 автомобилей ведомственной принадлежности и 6 автомобилей таксомоторного парка.

Исходя из этого общий уровень автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок (2030 год) принимается 370 легковых автомобилей на 1000 чел.

Примечание:

При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

24.15. Расчет общего количества машино-мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 24.14, уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей принимаем 100 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) составит 352 машино-места на 1000 чел.

Примечание:

При подготовке Генерального плана, документации по планировке территории городского поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на момент подготовки градостроительной документации.

24.16. Расчет показателя удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок

Исходные данные:

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 24.15, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок принимается 352 машино-места на 1000 чел.

Размеры земельных участков наземных отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей следует принимать из расчета не менее 25 м² на 1 машино-место.

Расчет:

Удельный размер территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) составит: на 1000 человек: 352 машино-места x 25 м² = 8800 м² на 1 человека: 8800 м² : 1000 чел. = 8,8 м²/чел.

Таким образом, показатель удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) принимается 8,8 м²/чел.

(Продолжение на 33-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-й стр.)

24.17. Расчет требуемого количества машино-мест для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения

Исходные данные:

Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей, нормы расчета которых установлены приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и приведены в таблице 24.17.1.

Таблица 24.17.1

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц
1	2	3
Здания и сооружения		
Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м ² общей площади	200-220
Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	м ² общей площади	100-120
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м ² общей площади	50-60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
- с операционными залами	м ² общей площади	30-35
- без операционных залов	м ² общей площади	55-60
Здания и комплексы многофункциональные	По СП 160.1325800.2014	
Здания судов общей юрисдикции	По СП 152.13330.2012	
Здания и сооружения следственных органов	По СП 228.1325800.2014	
Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	Преподаватели, занятые в одну смену	2-3
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м ² общей площади	20-25
Научно-исследовательские и проектные институты	м ² общей площади	140-170
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	Работающие в двух смежных сменах, чел.	6-8
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 чел., работающих в двух смежных сменах	140-160
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м ² общей площади	30-35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	м ² общей площади	40-50
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	м ² общей площади	60-70
Рынки постоянные:		
- универсальные и непродовольственные	м ² общей площади	30-40
- продовольственные и сельскохозяйственные	м ² общей площади	40-50
Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	Посадочные места	4-5
Объекты коммунально-бытового обслуживания:		
- бани	Единовременные посетители	5-6
- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	м ² общей площади	10-15
- салоны ритуальных услуг	м ² общей площади	20-25
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	Рабочее место приемщика	1-2
Гостиницы	По СП 257.1325800.2016	
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	Единовременные посетители	6-8
Театры, концертные залы:		
- городского значения (1-й уровень комфорта)	Зрительские места	4-7
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы	Зрительские места	15-20
Киноцентры и кинотеатры		
- городского значения (1-й уровень комфорта)	Зрительские места	8-12
- другие (2-й уровень комфорта)	Зрительские места	15-25
Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	Постоянные места	6-8
Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	Единовременные посетители	8-10, но не менее 10 машино-мест на объект
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	Единовременные посетители	4-7
Бильярдные, боулинги	Единовременные посетители	3-4
Здания и помещения медицинских организаций	По СП 158.13330.2014	
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	Места на трибунах	25-30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)		
- общей площадью менее 1000 м ²	м ² общей площади	25-55 25-40
- общей площадью 1000 м ² и более	м ² общей площади	40-55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
- тренажерные залы площадью 150-500 м ²	Единовременные посетители	8-10

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м ²	Единовременные посетители	10
- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м ²	Единовременные посетители	5-7
Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	Единовременные посетители	3-4
Аквапарки, бассейны	Единовременные посетители	5-7
Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м ²	Единовременные посетители	6-7
Железнодорожные вокзалы	Пассажиры дальнего следования в час пик	8-10
Автовокзалы	Пассажиры в час пик	10-15
Аэровокзалы	Пассажиры в час пик	6-8
Речные порты	Пассажиры в час пик	7-9
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15-20
Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7-10
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	10-15
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10-15
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5
Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7-10

Примечания:

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах-курортах и городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Расчет:

Учитывая, что город Киржач является административным центром муниципального района, по численности населения относится к категории малых городов, а в соответствии с перечнем объектов местного значения, определенным настоящими нормативами, нормы расчета автостоянок принимаются по минимальным значениям и устанавливаются для объектов, перечисленных в таблице 24.17.2.

Таблица 24.17.2

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	1 машино-место на количество расчетных единиц
1	2	3
Здания и сооружения		
Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м ² общей площади	220
Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций	м ² общей площади	120
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м ² общей площади	60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
- с операционными залами	м ² общей площади	35
- без операционных залов		60
Здания и комплексы многофункциональные	по СП 160.1325800.2014	
Здания судов общей юрисдикции	по СП 152.13330.2012	
Здания и сооружения следственных органов	по СП 228.1325800.2014	
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	3
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м ² общей площади	25
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	8
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	работающие в двух смежных сменах, чел.	7
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м ² общей площади	35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	м ² общей площади	50
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, мебельные, бытовой техники, ювелирные, книжные и т.п.)	м ² общей площади	70
Рынки постоянные:		
- универсальные и непродовольственные	м ² общей площади	40
- продовольственные и сельскохозяйственные		50
Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
Объекты коммунально-бытового обслуживания:		
- бани	единовременные посетители	6
- ателье, фотосалоны, парикмахерские, салоны красоты, солярии, свадебные салоны	м ² общей площади	15
- салоны ритуальных услуг	м ² общей площади	25
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	рабочее место приемщика	2

(Продолжение на 34-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-й стр.)

Гостиницы	по СП 257.1325800.2016	
Музеи, выставочные залы	единовременные посетители	8
Кинотеатры	зрительские места	25
Библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	8
Объекты культового назначения (церкви и др.)	единовременные посетители	10, но не менее 10 машино-мест на объект
Досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки и т.п.)	единовременные посетители	7
Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	4
Здания и помещения медицинских организаций	по СП 158.13330.2014	
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	30
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м ²	м ² общей площади	55
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: детско-юношеская спортивная школа, тренажерные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы	единовременные посетители	10
Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	7
Автовокзалы	пассажиры в час пик	15
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	единовременные посетители	7
Лесопарки и заповедники	единовременные посетители	15
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	единовременные посетители	10
Береговые базы маломерного флота	единовременные посетители	10
Дома отдыха, профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	отдыхающие и обслуживающий персонал	30
Предприятия общественного питания, торговли	единовременные посетители и персонал	15

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

25. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градо-строительного проектирования – это совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедея-тельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности таких объектов для населения города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных пока-зателей) безопасности и устойчивости развития городского поселения, охрану здоровья населения, рацио-нальное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территории от неблагоприятных воз-действий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации оп-ределенных законодательством Российской Федерации соци-альных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами соци-ального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы градостроительного проектирования города Киржач Киржачского района Вла-димирской обла-сти применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении измене-ний и реализации Генераль-ного плана и документации по планировке территории городского поселения с учетом перспективы его раз-вития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соот-ветствующее качеству жизни населения, преду-смотренному муниципальными программами.

Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градо-строительной документации;
- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;
- обеспечение постоянного контроля (мониторинга) соответствия проектных решений гра-достроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на террито-рии городского поселения;
- формирование критериев принятия органами местного самоуправления решений в облас-ти социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градострои-тельную деятель-ность на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градо-строительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории города Киржач, независимо от их организаци-онно-правовой формы.

Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руково-дствоваться законами и норма-тивно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться норма-ми, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, уста-новленных органами го-сударственного контроля (надзора).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-ного значения населения города Киржач, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значе-ний расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Киржач, устанавливаемые настоящими норма-тивами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально-го уровня территориальной доступ-ности, установленных в Нормативах градостроительного про-ектирования Владимирской области, утверж-денных постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Разработанная до утверждения настоящих нормативов документация по планировке территории, не со-ответствующая требованиям нормативов, может использоваться без установления срока приведения ее в соответствие с утвержденными нормативами требованиями, за исключением случаев, если ее реализация сопряжена с созданием опасности для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-турного наследия.

Разработанная до утверждения настоящих нормативов и нереализованная документация по планировке территории может быть использована в части, не противоречащей требованиям настоящих нормативов.

26. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-ектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной до-ступности таких объектов для населения города Киржач необходимо для определения местоположения плани-руемых к размещению объектов местного значения в до-кументах территориального планирования и в доку-ментации по планировке территории городского поселения в целях обеспечения благоприятных условий жиз-недеятельности населения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осущест-влять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, ус-тановленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке генерального плана городского посе-ления (ГП ГП) и документации по планировке территории городского поселения (ДПТ) приведен в таблице 26.1.

Таблица 26.1

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	гп гп	дпт
Функциональное зонирование территории города Киржач			
Функциональное зонирование территории городского поселения	-	+	+
Минимальные расстояния от объектов жилой застройки до красной линии улиц и проездов	м		+
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий	м		+
Нормативы градостроительного проектирования жилых зон			

Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования функционально-планировочных элементов жилых зон	по таблице 4.1.1 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования типов жилой застройки	по таблице 4.1.2 нормативов	+	+
Нормативные параметры размещения в жилых зонах объектов нежилого назначения	по таблице 4.1.3 нормативов	+	+
Нормативные параметры жилой застройки			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений	м ² / чел.	+	+
Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны	га / 1000 чел.	+	
Расчетные показатели для проектирования различных типов жилых домов, квартир с учетом уровня комфорта	м ² / чел., %	+	+
Расчетная плотность населения территории жилого района	чел. / га	+	+
Расчетная плотность населения на территории квартала (микрорайона)	чел. / га	+	+
Максимальные показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона)	чел. / га	+	+
Расчетная плотность населения жилого района, а также территории квартала (микрорайона) для муниципального жилья	чел. / га	+	+
Расчетные показатели плотности застройки функционально-планировочных элементов жилых зон (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки)	коэффициент	+	+
Расчетные показатели площадок общего пользования различного назначения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками общего пользования различного назначения	м ² / чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок общего пользования различного назначения	м		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования элементов благоустройства территории (площадок общего пользования):			
- размеры земельных участков	м ²		+
- расстояния от границ площадок до окон жилых и общественных зданий и других объектов	м		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов):			
- минимальная удельная обеспеченность озелененными территориями квартала (микрорайона)	м ² / чел.	+	+
- уровень озелененности территории в границах жилого района	%	+	+
- озеленение территорий различного назначения	%		+
- противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках)	м	+	+
- обеспеченность контейнерами для отходов	кг (л) / чел. в год		+
- размер площадок для установок контейнеров	м ²		+
- расстояние от окон и дверей жилых зданий	м		+
- расстояние от физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, границ дошкольных образовательных, медицинских организаций, объектов питания	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также размеры их земельных участков	по подразделу 5.2 нормативов	+	+
- размер территории, необходимой для объектов повседневно-го обслуживания (участки общеобразовательных организаций, участки дошкольных организаций, участки объектов обслуживания)	м ² / чел.	+	+
- расчетные показатели улично-дорожной сети, объектов транспортного обслуживания населения, протяженность пешеходных подходов, параметры пешеходного движения	по разделу 9 нормативов	+	+
- обеспеченность местами хранения, паркования автомобилей, размещение автостоянок на территории квартала (микрорайона), расстояния от жилых зданий до закрытых и открытых автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в автостоянки и выездов из них	по подразделу 9.3 нормативов	+	+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	по разделу 8 нормативов	+	+
- условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям	по разделам 16, 18		+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	м		+
- расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями	м		+
Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования территорий малоэтажной жилой застройки:			
- показатели плотности жилой застройки	коэффициент	+	+
- показатели расчетной плотности населения	чел. / га	+	+
- уровень озелененности территории в границах жилого района	%	+	+
- расчетные показатели элементов благоустройства на территории многоквартирной жилой застройки	по п.п. 4.2.12-4.2.13 нормативов		+
- расчетные показатели элементов благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки	м		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также размеры их земельных участков	по подразделу 5.2 нормативов	+	+
- расчетные показатели улично-дорожной сети, объектов транспорт-ного обслуживания населения, параметры пешеходного движения на территории малоэтажной жилой застройки	по разделу 9 нормативов	+	+
- обеспеченность местами для хранения, паркования легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, принадлежащих гражданам	%	+	+
- обеспеченность гостевыми автостоянками (парковками) и их размещение	машино-мест	+	+
- территориальная доступность гостевых автостоянок (парковок)	м		+

(Продолжение на 35-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-й стр.)

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
- обеспеченность автостоянками для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей объектов различного назначения	машино-мест			+
- общая стоянка транспортных средств в пределах общественного центра	машино-мест / 100 посетителей	+		+
- расчетные показатели объектов инженерных сетей	по разделу 8 нормативов	+		+
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями	м			+
- нормируемые расстояния на территории индивидуальной жилой застройки	м			+
Показатели расчетной плотности населения жилого района, квартала (микрорайона) малоэтажной индивидуальной жилой застройки	чел/га	+		+
Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон				
<i>Состав, размещение и нормативные параметры общественно-деловых зон</i>				
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон в зависимости от типов застройки и состава размещаемых объектов	по таблице 5.1.1 нормативов	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон:				
- расчетные показатели плотности застройки (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки)	коэффициент	+		+
- размещение объектов транспортной инфраструктуры, в том числе стоянок для парковки легковых автомобилей	по разделу 9 нормативов	+		+
- расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта	м	+		+
- дальность пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до объектов	м			+
- подъезды к объектам общественно-деловой зоны, в том числе грузового транспорта	м			+
Расчетные показатели объектов обслуживания на производственных территориях	ед. изм. / 1000 жителей			+
<i>Объекты обслуживания</i>				
<i>Объекты физической культуры и массового спорта:</i>				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (стадионами, спортивными площадками и т.д.)	м ² / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений (стадионов, спортивных площадок и т.д.)	мин	+		+
- размеры земельных участков плоскостных спортивных сооружений (стадионов, спортивных площадок и т.д.)	га / объект	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами, в том числе спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания	м ² площади пола зала / 1000 чел.			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов, в том числе спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания	мин, м			+
- размеры земельных участков спортивных залов, в том числе спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий	м ² общей площади / 1000 чел.			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий	м			+
- размеры земельных участков помещений для физкультурно-оздоровительных занятий	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	мин	+		+
- размеры земельных участков бассейнов общего пользования	га / объект	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами	мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов	мин	+		+
- размеры земельных участков многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов	га / объект	+		+
<i>Объекты образования:</i>				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями	мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций	м	+		+
- размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями	мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций	м	+		+
- размеры земельных участков общеобразовательных организаций	м ² /место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями, имеющими интернат	мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций, имеющих интернат	мин	+		+
- размеры земельных участков общеобразовательных организаций, имеющих интернат	м ² /место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей	% от общего числа школьников	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей	мин	+		+

- размеры земельных участков образовательных организаций дополнительного образования детей	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	мест / 1000 человек	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	м	+	+
- размеры земельных участков помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	га / объект		+
<i>Объекты здравоохранения:</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек / 1000 человек	+	+
- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	мин	+	+
- размеры земельных участков стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	м ² / койку	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными учреждениями, дневными стационарами	коек / 1000 чел.	+	+
- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных учреждений, дневных стационаров	мин	+	+
- размеры земельных участков полустационарных учреждений, дневных стационаров	га / объект, м ² / койку		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических учреждений	м	+	+
- размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических учреждений	га / 100 посещений в смену, га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кабинетами общей (семейной) практики	объект / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кабинетов общей (семейной) практики	м	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	объект / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин	+	+
- размеры земельных участков станций (подстанций) скорой помощи	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м	+	+
- размеры земельных участков посадочных площадок для санитарной авиации	га / объект	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м	+	+
- размеры земельных участков аптек	га / объект		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями	м ² общей площади / 1 ребенка	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь	м	+	+
- размеры земельных участков молочных кухонь	га / 1000 порций в сутки		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	не нормируются		
- размеры земельных участков детских лагерей	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	не нормируются		
- размеры земельных участков молодежных лагерей	м ² / место	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников	мест / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	не нормируются		
- размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников	м ² / место		+
<i>Объекты культуры и искусства:</i>			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков приведены:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными библиотеками с детским отделением	объект / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных библиотек с детским отделением	мин	+	+
- размеры земельных участков общедоступных библиотек с детским отделением	га / объект		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	объект / 1000 чел.		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	мин		+

(Продолжение на 36-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-й стр.)

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
- размеры земельных участков точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краеведческими музеями	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краеведческих музеев	мин	+		+
- размеры земельных участков краеведческих музеев	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными творческими коллективами (здание, площадка)	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных творческих коллективов (здание, площадка)	мин	+		+
- размеры земельных участков концертных творческих коллективов (здание, площадка)	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами культуры	объект / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов культуры	мин	+		+
- размеры земельных участков домов культуры	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	мин	+		+
- размеры земельных участков кинотеатров	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха, цирковыми площадками, универсальными спортивно-зрелищными комплексами	объект / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха, цирковых площадок, универсальных спортивно-зрелищных комплексов	мин	+		+
- размеры земельных участков парков культуры и отдыха, цирковых площадок, универсальных спортивно-зрелищных комплексов	га / объект			+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности православными храмами	мест / 1000 верующих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности православных храмов	не нормируются			
- размеры земельных участков православных храмов	м ² / место в храме			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения иных конфессий	мест / 1000 верующих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения иных конфессий	не нормируются			
- размеры земельных участков объектов культового назначения иных конфессий	м ² / место			+
<i>Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания</i>				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи	объект / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи	м	+		+
- размеры земельных участков отделений почтовой связи	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования	абонентская точка / квартира	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования	не нормируются			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции	радиоточка / квартира	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции	не нормируются			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ	точка доступа / квартиру	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ	не нормируются			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС	громкоговоритель	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС	не нормируются			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС	объект / 1000 абонентских номеров	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС	не нормируются			
- размеры земельных участков АТС	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	объект / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	не нормируются			
- размеры земельных участков технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности антенно-мачтовыми сооружениями мобильной связи	% охвата населения	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности антенно-мачтовых сооружений мобильной связи	не нормируются			
- размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений мобильной связи	га / объект			+

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами общественного питания, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания	мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания	м	+		+
- размеры земельных участков объектов общественного питания	га / 100 мест			+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами торговли, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами, в том числе продовольственными товарами, непродовольственными товарами	м ² торговой площади / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов	м	+		+
- размеры земельных участков торговых объектов	га / 100 м ² торговой площади			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами местного значения	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов местного значения	м	+		+
- размеры земельных участков торговых объектов местного значения	га / 100 м ² торговой площади			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами	м ² торговой площади / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов	не нормируются			
- размеры земельных участков рыночных комплексов	м ² / м ² торговой площади			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции	м ² торговой площади / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	не нормируются			
- размеры земельных участков мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	м ² / м ² торговой площади	+		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения	рабочих мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания	м	+		+
- размеры земельных участков объектов бытового обслуживания	га / рабочие места			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями по стирке белья (прачечными)	кг белья в смену / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий по стирке белья (прачечных)	мин	+		+
- размеры земельных участков предприятий по стирке белья (прачечных)	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками	кг вещей в смену / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток	мин	+		+
- размеры земельных участков химчисток	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами	помывочных мест / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	мин	+		+
- размеры земельных участков банно-оздоровительных комплексов, бань, саун	га / объект			+
<i>Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления</i>				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями (помещениями), занимаемыми органами местного самоуправления городского поселения	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий (помещений), занимаемых органами местного самоуправления городского поселения	ч	+		+
- размеры земельных участков зданий (помещений), занимаемых органами местного самоуправления городского поселения	м ² / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей	не нормируются			
- размеры земельных участков гаражей служебных автомобилей	м ² / объект			+
Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон				
<i>Состав и размещение рекреационных зон</i>				
Нормативные параметры градостроительного проектирования по размещению рекреационных зон	по подразделу 6.1. нормативов	+		+
<i>Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования</i>				
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных зон:				
- удельный вес озелененных территорий различного назначения	%			+
- общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала (микрорайона) жилой застройки	%			+

(Продолжение на 37-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36-й стр.)

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
- суммарная площадь озелененных территорий общего пользования городского поселения (парков, садов, бульваров, скверов)	м ² / чел.	+		+
- доля озеленения деревьями в грунте	%	+		+
Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории	%			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования парков	по таблице 6.2.3 нормативов	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования садов	по таблице 6.2.4 нормативов			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования бульваров и пешеходных аллей	по таблице 6.2.5 нормативов			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования скверов	по таблице 6.2.6 нормативов			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения различных объектов	по таблице 6.2.7 нормативов			+
Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений	м			+
Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки при проектировании нового рекреационного объекта	чел. / га	+		+
Нормативные параметры зон отдыха населения				
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового кратковременного отдыха населения	по таблице 6.3.1 нормативов	+		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания и объектами туристической инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, а также размеры земельных участков:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами, в том числе для семей с детьми	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов	ч	+		+
- размеры земельных участков домов отдыха, пансионатов	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха, молодежными комплексами	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, молодежных комплексов	ч	+		+
- размеры земельных участков баз отдыха, молодежных комплексов	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами, в том числе для семей с детьми	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз	ч	+		+
- размеры земельных участков туристских баз	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц	ч	+		+
- размеры земельных участков гостиниц	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отелями, кемпингами, приютами	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отелей, кемпингов, приютов	ч	+		+
- размеры земельных участков отелей, кемпингов, приютов	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи	объект / 1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи	не нормируются			
- размеры земельных участков очагов самостоятельного приготовления пищи	м ² / место			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания	посадочных мест / 1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания	не нормируются			
- размеры земельных участков объектов общественного питания	га / 100 мест			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных непродовольственных товаров)	м ² торговой площади / 1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов	не нормируются			
- размеры земельных участков торговых объектов	га / 100 м ²			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката	рабочих мест / 1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	не нормируются			
- размеры земельных участков пунктов проката	га / 100 м ²			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	не нормируются			
- размеры земельных участков лодочных станций	га / 100 м ²			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными станциями	мест/1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных станций	не нормируются			
- размеры земельных участков велосипедных станций	га / 100 м ²			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования	га / 1000 отдыхающих	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей общего пользования	не нормируются			
- размеры земельных участков пляжей общего пользования	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для парковки легковых автомобилей	машино-место / количество расчетных единиц	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для парковки легковых автомобилей	м	+		+
- размеры земельных участков объектов для парковки легковых автомобилей	м ² / машино-место			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов	по таблице 6.3.3 нормативов	+		+
Расстояние от границ земельных участков проектируемых объектов массового кратковременного отдыха населения до других объектов	м			+

Нормативы градостроительного проектирования производственных зон				
Состав, размещение и нормативные параметры производственных зон				
Состав и классификация производственных зон по нормативным параметрам	по таблице 7.1.1 нормативов	+		+
Нормативные параметры размещения производственных зон и производственных объектов	по таблице 7.1.2 нормативов	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон	по таблице 7.1.3 нормативов	+		+
Нормативные параметры размещения логистических центров	по таблице 7.1.5 нормативов	+		+
Нормативные параметры коммунально-складских зон				
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон	по таблице 7.2.1 нормативов	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования складов различного назначения	м ² / 1000 чел. м			+
Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры				
Объекты электроснабжения				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения	кВт·ч/чел. в год	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	не нормируются			
Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городского поселения	кВт/чел.	+		+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий	кВт/квартира			+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов	кВт/дом			+
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий (помещений)	по таблице 8.1.6 нормативов			+
Нормативные параметры градостроительного проектирования сетей электроснабжения городского поселения	по таблице 8.1.7 нормативов	+		+
Ширина полос для воздушных линий электропередачи	м	+		+
Площади земельных участков под опоры	м ²			+
Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи	м	+		+
Размеры охранных зон для линий электропередачи	м	+		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах городского поселения	по таблице 8.1.12 нормативов	+		+
Объекты теплоснабжения				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения	Вт / (м ³ ·°C)	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения	не нормируются			
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования источников централизованного теплоснабжения	по таблице 8.2.5 нормативов	+		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования объектов нецентрализованного теплоснабжения	по таблице 8.2.6 нормативов	+		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории городского поселения	по таблице 8.2.7 нормативов	+		+
Объекты газоснабжения				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения	м ³ /год на 1 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	не нормируются			
Годовые расходы природного газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для медицинских организаций	МДж (тыс. ккал) / чел. в год	+		+
Годовые расходы газа в городском поселении	по таблице 8.3.3 нормативов	+		+
Нормативные параметры размещения пунктов редуцирования газа (ПРГ)	по таблице 8.3.4 нормативов	+		+
Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету)	м			+
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним	по СП 4.13130.2013	+		+
Объекты водоснабжения				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения	л/сут. на 1 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения	м	+		+
Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей	л / сут. на 1 чел			+
Годовой расход воды по городскому поселению	л / сут. на 1 чел.	+		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования источников водоснабжения	по таблице 8.4.4 нормативов	+		+
Нормативные параметры градостроительного проектирования водозаборных сооружений	по таблице 8.4.5 нормативов	+		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сооружений водоподготовки	га / объект			+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей	по таблице 8.4.7 нормативов	+		+
Объекты водоотведения (канализации)				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами водоотведения (канализации) и максимально допустимого уровня территориальной				

(Продолжение на 38-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36-, 37-й стр.)

доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (канализации)	л/сут. на 1 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения (канализации)	м	+	+
Расчетный среднесуточный расход сточных вод в городском поселении	по таблице 8.5.2	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации)	по таблице 8.5.3 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений	по таблице 8.5.4 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации	по таблице 8.5.5 нормативов	+	+
Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городского поселения	м³ / сут.	+	+
Объекты связи			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения техническими объектами связи, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	не нормируются		
Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи	м	+	+
Размеры земельных участков для сооружений связи	га / объект		+
Размеры охранных зон линий и сооружений связи	м	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи	по таблице 8.6.5 нормативов	+	+
Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения			
Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения	по таблице 8.7.1 нормативов	+	+
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений	м		+
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении	м		+
Минимальные расстояния от наружных газопроводов до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения от подземных (надземных) газопроводов	м		+
Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры			
Сеть улиц и дорог			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети)	км / км²	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения	не нормируются		
Пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений (уровень автомобилизации)	единиц / 1000 чел.	+	+
Категории улиц и дорог городского поселения	-	+	+
Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городского поселения	по таблице 9.1.5 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования элементов улично-дорожной сети	по таблице 9.1.6 нормативов	+	+
Минимальная ширина раздельных полос на улицах и дорогах	м		+
Расчетные показатели для проектирования подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах)	м		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий улиц и дорог	по таблице 9.1.9 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек	м		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходной инфраструктуры	м² / чел.		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов	м		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов) на автомобильных дорогах	по таблице 9.1.13 нормативов	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения в границах городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию автомобилей	пост / 1000 легковых автомобилей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию автомобилей	не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка / 1000 автомобилей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных станций	не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности моечными пунктами	пост / 1000 легковых автомобилей	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности моечных пунктов	не нормируются		
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорожного сервиса	по таблице 9.1.15 нормативов	+	+
Объекты транспортного обслуживания населения в границах городского поселения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения объектами общественного пассажирского транспорта, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного пассажирского транспорта	по таблице 9.2.1 нормативов	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного пассажирского транспорта	мин	+	+

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта	по таблице 9.2.2 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов	по таблице 9.2.3 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов автобусов	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта	м, м² / ед. изм.		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественного пассажирского транспорта	м, м²		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования для размещения объектов материально-технической базы	по таблице 9.2.7 нормативов	+	+
Автомобильные стоянки			
Уровень автомобилизации	автомобилей / 1000 чел.	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения автотранспортных средств на расчетный срок и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения автотранспортных средств	машино-мест/1000 чел., м² / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения автотранспортных средств	м	+	+
Требуемое количество машино-мест при проектировании новой жилой застройки	машино-мест / квартиру		+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для организованного хранения легковых автомобилей	по таблице 9.3.4 нормативов	+	+
Расчетные показатели санитарных разрывов от объектов для хранения и паркования легковых автомобилей до других объектов	м		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования легковых автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для паркования (временного хранения) легковых автомобилей	машино-место / 1000 чел.	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для паркования (временного хранения) легковых автомобилей	м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для паркования легковых автомобилей	м² / машино-место, м	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования стоянок автомобилей для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения	машино-место / количество расчетных единиц	+	+
Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, автобусных парков	га / объект		+
Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными в зонах сельскохозяйственного использования, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов сельскохозяйственного назначения	не нормируются		
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности садоводческими, огородническими и дачными объединениями граждан	не нормируются		
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан	ч	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности участков для ведения личного подсобного хозяйства	не нормируются		
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения	по таблице 10.3 нормативов	+	+
Нормативные параметры градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства	по таблице 10.4 нормативов		+
Нормативы градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства	по таблице 10.5 нормативов		+
Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий			
Особо охраняемые природные территории			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения для населения	не нормируются		
Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения для населения	не нормируются		
Минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций	м		+
Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения			
Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения			
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг и мест захоронения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения:			

(Продолжение на 39-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36-, 37-, 38-й стр.)

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания, домами траурных обрядов	объект / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами смешанного и традиционного захоронения	га / 1000 чел.	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения	не нормируются			
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения:				
- размеры земельных участков объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения	га / объект			+
- размеры санитарно-защитных зон объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения	м	+		+
Нормативные параметры размещения объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения	по таблице 12.1.3 нормативов	+		+
<i>Иные объекты</i>				
Расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов	кг (л) / чел. в год	+		+
Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	не нормируются			
- размеры земельных участков административных зданий, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами, укрытиями)	мест / 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	м	+		+
- размеры земельных участков защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий)	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами временного размещения эвакуируемого населения	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов временного размещения эвакуируемого населения	не нормируются			
- размеры земельных участков пунктов временного размещения эвакуируемого населения	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	не нормируются			
- размеры земельных участков складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	га / объект			+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	не нормируются			
- размеры земельных участков административных зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	не нормируются			
- размеры земельных участков сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	% береговой линии, требующей защиты	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений	не нормируются			
- размеры земельных участков берегозащитных сооружений	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	объект / поселение	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	не нормируются			

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП	ГП	ДПТ
- размеры земельных участков зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.	га / объект			+
Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объектами оказания первой медицинской помощи)	объект / м береговой линии в местах отдыха населения	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах	м			+
- размеры земельных участков спасательных постов, станций на водных объектах	га / объект			+
Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации охраны общественного порядка (помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции), и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для работы на обслуживаемом административном участке городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции)	м ² общей площади / сотрудника	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности участкового пункта полиции	м	+		+
- размер земельного участка участкового пункта полиции	га / объект			+
Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности				
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны	по таблице 16.1 нормативов	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны	мин	+		+
- размеры земельных участков подразделений пожарной охраны	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения	по таблице 16.1 нормативов	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного	м	+		+
противопожарного водоснабжения				
- размеры земельных участков источников наружного противопожарного водоснабжения	га / объект			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	по таблице 16.1 нормативов	+		+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	м	+		+
- размеры земельных участков дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	га / объект	+		+
Нормативные требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения				
Нормативы градостроительного проектирования объектов для обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения	по разделу 17 нормативов	+		+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения:				
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными квартирами для отдельных категорий инвалидов	мест / 1000 чел.			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных квартир для отдельных категорий инвалидов	м			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами	% жилых мест			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов	по таблице 17.1 нормативов			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социального обслуживания инвалидов	по таблице 17.1 нормативов			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социального обслуживания	ч, м			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения	%			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения	по таблице 17.1 нормативов			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками (парковками) транспортных средств личного пользования на участках около или внутри объектов обслуживания	% машино-мест			+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок (парковок) транспортных средств личного пользования на участках около или внутри объектов обслуживания	м			+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности остановками специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	%			+

(Продолжение на 40-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30-, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36-, 37-, 38-, 39-й стр.)

Наименование нормируемого показателя	Единицы измерения	ГП ГП	ДПТ
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов	м		+
Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения	по таблице 17.2 нормативов		+
Нормативные требования к охране окружающей среды			
Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека	дБА, ПДУ, ПДК		+
Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на окружающую среду и человека при отводе земельных участков под застройку	мкЗв/ч, мБк/м ² с		+
Нормативные параметры размещения производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	по таблице 18.3 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели санитарно-защитных зон для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека	по таблице 18.4 нормативов	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели при проектировании водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов	по таблице 18.5 нормативов	+	+

Приложение № 1 к нормативам градостроительного проектирования

Перечень объектов местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления

Вопросы местного значения	Объекты местного значения
Организация в границах поселения электроснабжения населения	- понизительные подстанции напряжением 110 / 35 / 10 кВ; - распределительные пункты; - линии электропередачи в диапазоне напряжений 6 - 110 кВ
Организация в границах поселения теплоснабжения населения	- котельные; - магистральные сети теплоснабжения
Организация в границах поселения газоснабжения населения	- газораспределительная станция; - газораспределительный пункт; - газопроводы высокого (среднего) давления; - пункты редуцирования газа
Организация в границах поселения водоснабжения населения	- водозаборы и сопутствующие сооружения; - водоочистные сооружения; - насосные станции; - магистральные сети водоснабжения
Организация в границах поселения водоотведения	- канализационные очистные и сопутствующие сооружения; - канализационные насосные станции; - магистральные сети водоотведения
Организация в границах поселения снабжения населения топливом	- площадки для хранения и погрузки топлива; - склады топлива
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского поселения, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог, в том числе стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно-строительные управления)
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	- жилищный фонд социального использования
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения	- линии общественного пассажирского транспорта; - остановки общественного пассажирского транспорта; - автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; - транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания обществен-

(Продолжение в следующем номере)

ИНФОРМИРУЮТ

В информационном сообщении администрации Киржачского района от 30.01.2018 г. № 6 (113446) о предоставлении земельных участков содержится ошибка: вместо слов: «земельный участок 1100 кв. м., ...д. Храпки, ул. Новая, д. 16» следует читать слова: «земельный участок 1800 кв. м., ...д. Храпки, ул. Новая, д. 16».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.03.2018 г. № 318
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области и представить его главе администрации Киржачского района для принятия решения о направлении обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний.
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области до 15.04.2018 г.
3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (приложение № 1).
3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (приложение № 2).
3.2. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (приложение № 3).
3.3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области предложений заинтересованных лиц (приложению № 4).
4. Опубликовать сообщение о подготовке проекта правил землепользования и застройки не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения в районной газете «Красное знамя» и разместить его на официальном сайте администрации Киржачского района <http://www.kirzhach.su>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Киржачского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского района <http://www.kirzhach.su>.
Глава администрации М. В. ГОРИН.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

Чуб Сергей Феодосиевич - председатель комиссии первый заместитель главы администрации Киржачского района;
Семенова Марина Александровна - заместитель председателя комиссии председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района;
Лагутин Александр Анатольевич - заместитель председателя комиссии - начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАЙСКР» (по согласованию);
Ожерельева Юлия Владимировна - секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры МКУ «УЖКХАЙСКР» (по согласованию).
Члены комиссии:
Колесников Сергей Николаевич - глава Киржачского района (по согласованию);
Тимофеев Алексей Анатольевич - глава администрации МО Першинское (сельское поселение) Киржачского района (по согласованию);
Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района;
Филатова Виктория Николаевна - заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района;
Овечкин Станислав Михайлович - заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района;
Стяжкин Андрей Владимирович - главный специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах (по согласованию);
Лебедева Ульяна Вячеславовна - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам майор внутренней службы Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);
Ладигин Владимир Александрович - председатель Совета Киржачской районной организации ветеранов боевых действий «Доблесть» (по согласованию);
Представитель инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области (по согласованию).

Приложение № 2

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

- Общие положения
- 1.1. Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации проекта Правил землепользования и застройки органа местного самоуправления (далее - Комиссия) создается в целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки (Внесения изменений в правила землепользования и застройки), рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
- 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.
- 1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района.
2. Порядок деятельности комиссии
- 2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия председателя осуществляет один из заместителей председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по решению комиссии поручается другому лицу.
- 2.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
- 2.3. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере необходимости.
- 2.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.
- 2.5. В случае если в повестку рассмотрения Комиссии включен вопрос по заявлению от физического или юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к члену Комиссии, то указанный член комиссии обязан проинформировать об этом председателя Комиссии. При рассмотрении таких вопросов член комиссии, являющийся аффилированным лицом, не принимает участия в обсуждении и не голосует.
- 2.6. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, организации, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и предложений.
- 2.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
- 2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии, и секретарь Комиссии
- 2.9. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных законодательством, готовятся постановления администрации Киржачского района.
3. Основные функции и задачи Комиссии
- 3.1. Внесение предложений по составу проекта Правил землепользования и застройки.
- 3.2. Рассмотрение проекта задания на разработку Правил землепользования и застройки (Внесения изменений в Правила землепользования и застройки) и направления его главе администрации Киржачского района на утверждение.
- 3.3. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки.
- 3.4. Рассмотрение проекта в целом либо его отдельных документов.
- 3.5. Рассмотрение предложений заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
- 3.6. Иные вопросы, связанные с подготовкой предложений по разработке, согласованию, утверждению, внесению изменений и реализации Правил землепользования и застройки, определенные законодательством.
- 3.7. Организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки.
- 3.8. Рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земельных участков или объектов капитального строительства.
- 3.9. Рассмотрение предложений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
4. Порядок направления в комиссию предложений и замечаний заинтересованных лиц
- 4.1. Предложения и замечания по Правилам землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области направляются в Комиссию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в установленном законодательством порядке.
- 4.2. Предложения и замечания направляются по почте, либо непосредственно в Комиссию.

Приложение № 3

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

- Разработка на договорной основе проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.
- Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц.
- Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изменений в Правила и представление его главе администрации Киржачского района.
- Принятие главой администрации Киржачского района решения о направлении обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний
- Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения).
- Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с учетом результатов слушаний (протоколов и заключений), изменений в проект внесения изменений в Правила и представление его главе администрации Киржачского района.
- Принятие главой администрации Киржачского района решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Совет народных депутатов Киржачского района или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку.

Приложение № 4

ПОРЯДОК
направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области предложений заинтересованных лиц

- Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
 - федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
 - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
 - органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
 - органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
 - физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
- Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в Правила от заинтересованных лиц с момента опубликования настоящего постановления до момента принятия главой администрации Киржачского района решения о направлении обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.
- Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 40 (МКУ «УЖКХАЙСКР»).
- Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в письменном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а также даты подготовки предложений.



beiko
требуются:

- инженер производства
- инженер-электроник
- техник
- контролер ОТК
- водитель погрузчика
- рабочий на производство

Мы гарантируем:
официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную «белую» заработную плату, карьерный рост, бесплатные медосмотр, питание и транспорт

Будем рады Вашему звонку по телефонам:
8(49237) 2-61-11;
8(49237) 2-61-12;

Киржачский район, д.Федоровское, ул.Сельская, д.49, завод "Беко"

Предприятию по производству промышленно-холодильного оборудования в г. Киржач требуются:

•СВАРЩИК-АРГОНЩИК (опыт сварки труб под давлением аргоном и эл. сваркой). з/п по собеседованию.

•СБОРЩИК ПРОМЫШЛЕННО-ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ з/п от 25 000 руб. возможно обучение.

•РАЗНОРАБОЧИЙ В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ з/п от 25 000 руб. возможно обучение.

8-903-166-13-54 (Татьяна). Трудоустройство по ТК РФ.

В компанию ООО «ПТК ЮФ» (завод «Юнифол», г. Фрязино) требуются ОПЕРАТОРЫ.

Обязанности: обслуживание производственного оборудования, контроль качества выпускаемой продукции. Опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных машинах – приветствуется.

График работы: 1/3. Оплата от 25000 руб. и более.

Официальное трудоустройство с первого дня. «Белая» заработная плата в полном объеме.

Опыт работы на производственном оборудовании в должности оператора от 1 года.

Спецодежда, доставка корпоративным транспортом из г. Юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, трудоустройство по ТК, есть столовая и комната отдыха.

Возможность подработок. Возможность карьерного и материального роста (в организации действующая система оценки и обучения персонала).

Контактное лицо – Анастасия Сергеевна. Тел. 8 (925) 283-90-70.

FM LOGISTIC Международная компания FM Logistic - один из лидеров в области логистики



ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ▶ **Работник склада**
Водитель погрузчика

- 100% белая зарплата
- Оплата больничных и отпусков
- Бесплатная спецодежда
- Легкое питание
- Бесплатное обучение складским процессам
- Перспектива карьерного роста
- Сменный график работы, дневные, ночные смены
- Приветствуется удостоверение тракториста-машиниста кат. В и опыт управления электроштабелером
- Доставка корпоративным автобусом из г.КИРЖАЧ, г.ЧЕРНОГОЛОВКА и г.НОГИНСК

Место работы - Ногинский р-н, гор. Электроугли

📞 Запись на собеседование по телефонам:
8-985-626-47-27, 8-915-070-03-88

13 марта в 10:00 будет проводиться ярмарка вакансий в центре занятости г. Киржач по адресу:
Владимирская область, Киржач, Морозовская улица, 56

ТРЕБУЮТСЯ

- В организацию требуются **РАЗНОРАБОЧИЕ; ДЕЖУРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ** в аварийную службу (автомобиль УАЗ новый), график работы с 08.00 до 20.00 – 2/2; **СЛЕСАРЬ** газового хозяйства (с возможным обучением без отрыва от производства), перспектива карьерного роста, график работы: с 08.00 до 20.00 – 2/2; **СЛЕСАРЬ-САН-ТЕХНИК**, график работы: 5/2, заработная плата по результатам собеседования; **СВАРЩИК** 5-6 разряда, график работы: 5/2, заработная плата по результатам собеседования; **МЕНЕДЖЕР** по продажам, график работы: 5/2, заработная плата по результатам собеседования; **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**. Предоставляется полный соцпакет, трудоустройство по трудовому договору. Для заполнения анкеты обращаться по адресу: г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5. Тел.: 8 (49237) 2-01-22, 2-01-36.
- На **КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД** требуются **СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК**, **СУШИЛЬЩИК** шпона. Обращаться по адресу: г. Киржач, Серегина, д. 18. Т.: 89209401402, 8 (49237) 2-11-41.
- ООО «АЛКОН» требуется **РАБОЧИЙ**. Т. 89157987801.
- Требуется **РАБОТНИК** для работы в шиномонтаже. Тел. 89106712350.
- Требуется **ЗАКРОЙЩИКИ, ШВЕИ** на производство по пошиву трикотажа, з/п – сдельная, оформление по ТК. Тел. 89157973483.
- Требуется **СВАРЩИК, МАЛЯР, РАЗНОРАБОЧИЙ**: д. Аленино. Т. 89300306014.
- Требуется **СТОЛЯР**, опыт работы приветствуется. Оплата по договоренности. Т. 89092735071, Николай.
- ООО «НИВА», д. Ефремово, примет семью **ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ**. Предоставляется квартира. Т. 89607311404.
- **ТРАКТОРИСТ**, п. Першино, Владимирская обл. График работы: 5/2, 06.00 - 15.00, з/п 24000 руб. Тел.: 8-919-022-05-43, 8-925-740-90-12, 8-925-082-28-02.
- В ТАКСИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД» - **ВОДИТЕЛИ** на служебные авто и с л/а, график свободный; водителям иномарок предлагаем особые условия. Т. 89607263533.
- Требуется **ДИСПЕТЧЕРЫ** и **ВОДИТЕЛИ** в ТАКСИ «КОМ-ФОРТ» на служебные авто. Т. 89107781052.
- В такси – **ДИСПЕТЧЕР**: ул. Гагарина, д. 45. Телефон 8 (49237) 2-33-34.
- **ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** требуются **СОТРУДНИКИ** для работы в ГБР. Т. 2-27-22.
- **АН «СТАТУС»** требуется **РИЭЛТОР**, обучение в процессе работы. Т. 89209362978.
- **АН «ЛЮКС»** приглашает на работу **РИЭЛТОРА** с л/а. Т. 89162825687, Светлана.
- В КАФЕ «ЧИКЕН БУРГЕР» требуются **ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПОВАР**, гр. - 3/3, зарплата - при собеседовании, полный соцпакет. Тел. 8-903-668-58-17.
- В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» требуется **ПРОДАВЕЦ**. Тел. 89190165630.
- Требуется **ПРОДАВЕЦ**, сутки/двое: п. Горка. Тел. 89161680065.
- Компания «АНКОР-ДД» приглашает на работу **ГРУЗЧИКОВ**. Зарплата от 25000 рублей в месяц. График работы: 5/2, с 08.00 до 20.00. Т. 89045962731.
- **НЯНЯ** к грудному ребенку. Т. 89161680065.
- Требуется **СТОРОЖ**. Т.: 89096210865, 2-16-22.
- **ДВОРНИК**, п. Першино, Владимирская обл. График работы: 5/2, 06.00 – 15.00, з/п 17000 руб. Телефон: 8-919-022-05-43, 8-925-740-90-12, 8-925-082-28-02.
- Ищу **ПОМОЩНИЦУ** по хозяйству, д. Дворищи – Федоровское (1 км от д. Федоровское). Т. 89857624982, Николай Алексеевич.

РАБОТА ВАХТОЙ:
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ, ВОДИТЕЛИ «С, Е», ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ, НАЛАДЧИКИ станков с ЧПУ.

Трудоустройство бесплатно по ТК РФ, жилье предоставляется, авансы на питание. З/п от 45000 до 70000 руб.
Т. 8 (919) 901-43-98, Анастасия, ООО «Ресурс Групп».

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»
лидер авиационно-космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- **ИНЖЕНЕРА** по строительству (возможно без опыта работы, выпускника вуза);
- **ТОКАРЯ;**
- **ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА** по направлениям: литье, сварка, пайка, механообработка;
- **ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА** программиста;
- **ИНЖЕНЕРА** по подготовке производства;
- **ЮРИСКОНСУЛЬТА;**
- **СПЕЦИАЛИСТА** по поддержке сервиса 1С УПП;
- **СПЕЦИАЛИСТА** отдела продаж.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- работу на стабильном предприятии;
- благоприятную рабочую обстановку;
- своевременную выплату зарплаты (2 раза в месяц);
- оформление согласно ТК РФ;
- доставку и 50 % компенсацию комплексных обедов;
- доставку корпоративным транспортом.

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7-а. Тел. 8 (49237) 7-64-50.
E-mail: personal@npo-nauka.ru.

ООО «ГИДРОМАШ ТЕХНОЛОГИЯ»,
в цех металлообработки,
требуются рабочие следующих специальностей:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (газ, аргон, полуавтомат);
ТОКАРИ 4-6 разряда; **РАСТОЧНИКИ** 4-6 разряда;
ФРЕЗЕРОВЩИКИ 4-6 разряда;
СЛЕСАРИ механосборочных работ;
УЧЕНИКИ к мастерам на металлообрабатывающие станки (можно совмещать с учебой).
Оформление по ТЗ РФ. Достойная заработная плата.
Т. 8 (49237) 2-96-16,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, 1.

СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
по ВЫПУСКУ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
приглашает рабочих и специалистов
следующих специальностей:
ТКАЧЕЙ;
УЧЕНИКОВ ТКАЧЕЙ (обучение оплачивается);
НАЛАДЧИКОВ технологического оборудования;
ОПЕРАТОРОВ технологического оборудования;
РАЗНОРАБОЧИХ;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОЩИКА (организация бесперебойной работы и технического обслуживания производственного оборудования; общие знания механики, гидравлики, пневматики, электротехники и электроники).
Прием на работу по результатам собеседования.
З/п сдельная, график работы сменный.
Доставка персонала транспортом предприятия.
Т. 8 (49237) 7-23-37, Вадим Александрович,
Валерий Николаевич.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13 марта 2018 г. № 3

Публичные слушания, назначенные на 13 марта 2018 года в 10.00, в актовом зале администрации Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительства, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. Западная, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительства, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. Западная, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХиСКР» **А. А. ЛАГУТИН.**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он, город Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Мележа-1», д. 119, с кадастр. номером 33:02:021249:133, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Наталья Константиновна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, дом 105, кв. 42, тел. 8-916-596-26-16.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 18.04.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:021249:131, обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Мележа-1», дом 118;
- кад. номер 33:02:021249:134, обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Мележа-1», дом 120;
- кад. квартал 33:02:021249, земли местного самоуправления (извещается администрация Киржачского района Владимирской области),

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕМОНТ КВАРТИР под «ключ». Т. 89100991658.
Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ

Зима - лучшее время для копки колодцев

Кольцо + доставка + копка + установка + замазка швов = 6000 руб.

Гарантия. Без предоплаты.

**Т. 89107779877.
89209215151.**

Реклама.

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел. 89209362978.
 Куплю КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (КФХ). Т. 89209362978.
 КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки, самовары, колокольчики, статуэтки, монеты, мебель, трофейные вещи, картины и др. Т. 89065648704.
 Куплю СТАНИНУ от ножной швейной машины. Тел. 89056141163.
СНИМУТ ЖИЛЬЕ
 Сниму КВ-ПУ в черте города. Т. 89157952195.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

02.03.2018 г. в филиале по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области было проведено профилактическое мероприятие с участием несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества.

Цели и задачи мероприятия: профилактика совершения повторных преступлений и административных правонарушений, патриотическое воспитание несовершеннолетних осужденных.

Данное мероприятие было организовано сотрудниками инспекции филиала в преддверии 27 марта - трагической даты в истории космонавтики. С несовершеннолетними осужденными проведена беседа, направленная на формирование нравственно-правовых мотивов поведения.

Основной частью мероприятия стала поездка на место гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина в деревню Новоселово Киржачского района Владимирской области. В ходе экскурсии трудные подростки посетили мемориал гибели выдающихся людей в истории космонавтики: Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина, больше узнали о подвиге этих людей, смогли ближе познакомиться с историей родного края, испытать чувство гордости за свою Родину и свой народ.



Филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Определен перечень государственных услуг, которые можно будет получить одновременно по одному запросу в МФЦ

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.02.2018 г. № 260-р «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса» (вступает в законную силу 30 марта 2018 года) утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов. Перечень достаточно большой. Юридическим лицам в нем могут быть интересны услуги:

- 1) по предоставлению информации:
 - по открытым исполнительным производствам,
 - об административных правонарушениях в области дорожного движения,

- из реестра дисквалифицированных лиц,
- из Единого госреестра недвижимости;
- 2) по направлению выписок:
 - из ЕГРЮЛ (кроме тех, которые содержат сведения ограниченного доступа),
 - из реестра федерального имущества;
 - 3) по передаче в собственность или, например, в аренду федеральных земельных участков без проведения торгов;
 - 4) по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов работ и услуг (кроме производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации).

С 30 марта 2018 года такие госуслуги можно будет получить комплексно в любом их сочетании по одному запросу в МФЦ. В этом случае МФЦ направит в соответствующие органы все необходимые для предоставления госуслуг заявления. При этом составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не потребуется, что позволит ему сэкономить время, а следовательно, и деньги. Примерная форма комплексного запроса пока не определена.

Прокуратура Киржачского района.

Внимание: розыск!

ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району просит оказать содействие в установлении лица или лиц, причастных к незаконному завладению автомобилем «ВАЗ-21043», государственный регистрационный знак Н912МК33, синего цвета, в период времени с 14 часов 00 минут по 17 часов 30 минут 07 марта 2018 года, с лесной дороги по направлению к д. Старково, дороги «Киржач-Илькино-Савино-Слободка» Киржачского района Владимирской области.

Любая, даже незначительная информация может быть

полезной в проведении розыскных мероприятий по установлению свидетелей и лиц, причастных к хищению. **Информацию можно сообщить по телефонам: «02»; 2-12-52; 2-04-74.** Благодарим за сотрудничество!

Уважаемые владельцы транспортных средств! Не оставляйте свои транспортные средства без присмотра, особенно в ночное время. Пользуйтесь услугами платных стоянок. Устанавливайте на автомобилях и в гаражах современные средства сигнализации. Чем больше препятствий на пути злоумышленников, тем труднее им добраться до вашей машины.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagari-na51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Маяковского, дом 42, с кадастровым номером 33:02:010622:14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Телицина Римма Евгеньевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Маяковского, д. 42, тел. 8-980-751-13-16.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 17.04.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.03.2018 г. по 17.04.2018 г., по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:010622:1, обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Чкалова, дом 13;

- кад. квартал 33:02:010622, земли местного самоуправления, извещается администрация МО город Киржач Владимирской области, а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



Гл. редактор
А. А. ГОТКО.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

601010, г. Киржач,
Владимирской обл.,
ул. Гагарина, 8.

ТЕЛЕФОНЫ:

гл. редактор - 2-02-25;
отв. секретарь - 2-00-28;
бухгалтерия,
прием объявлений - 2-05-28 (факс).
E-MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное знамя» в других СМИ возможна только с согласия редакции или автора. При перепечатке ссылка на газету «Красное знамя» и указание автора статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благодирова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.
За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00464.

Индекс печатного издания для предприятий связи 50982.

Время подписи в печать:
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж 2825 Заказ 30017